

	PATCH PANEL POE-8/R19	65 dB	
Vybrané vlastnosti	Číslo pinov konektoru RJ-45 • DATA 1, 2 a 3, 6 • Napájanie 4, 5 (+) a 7, 8 (-) • Podporovaná rýchlosť prenosu 10 / 100 Mbps • Maximálne zaťaženie jedného portu 550 mA	<ul style="list-style-type: none"> • Úzky profil • Zakrivený displej, • DisplayPort • Široké spektrum farieb • Adaptívna synchronizácia - žiadne problémy s oneskorením a trhaním obrazu • Rýchla odozva - žiadne rozmazanie alebo odlesky v obraze • Držiak na slúchadlá • DP kábel priložený 	...
Audio	Zabudovaný mikrofón - iba HD-CVI
Hlavné vlastnosti	<ul style="list-style-type: none"> • Objektív motozoom - Ovládanie je možné len z úrovne zapisovačov Dahua v režime HD-CVI • D-WDR - Wide Dynamic Range • 2D-DNR - Digitálna redukcia šumu v obraze • Denný/nočný režim • ICR - Mechanický IR filter • BLC/HLC - kompenzácia svetla pozadia / silného svetla • Automatické vyrovnávanie bielej • AGC - Automatická regulácia zosilnenia obrazu • Mirror - Zrkadlový odraz obrazu • Sharpness - Zaostrovanie kontúr obrazu • Zóny súkromia - max. 8
Menu OSD	OSD menu dostupné cez rekordér DAHUA
Napájanie	...	12 V DC / 2.5 A (adaptér je súčasťou balenia)	12 V DC / 550 mA
Spotreba energie	...	≤ 35 W (typovo) ≤ 0.5 W (v režime uspania)	≤ 6.6 W
Kryt	1 U Rack 19"	...	Dome, Hliník
Farba	Biela
Odolná voči vandalom	—
Index of Protection	IP67
Prevádzková teplota	-30 °C ... 60 °C
Hmotnosť	0.29 kg	3.04 kg (so stojanom)	0.57 kg
Rozmery	483 x 44 x 36 mm	<ul style="list-style-type: none"> • 538 x 410 x 200 mm (so stojanom) • 538 x 334 x 74 mm (bez stojana) 	Ø 122 x 104 mm
Výrobca / Značka	DELTA	DAHUA	DAHUA
Záruka	3 roky	3 roky	3 roky