



	CONTROLLER DI ACCESSO CON MISURAZIONE DELLA TEMPERATURA APTI- AI80FQRTD 4.5 mm - 1080p	GRUPPO DI CONTINUITÀ ROUTERUPS-30 30 W 5 V / 9 V / 12 V DC IPS
		
	43.39 EUR 52.94 EUR	43.75 EUR 53.38 EUR
Potenza attiva	...	30 W
Potenza apparente	...	—
Sistema di scansione	Progressivo	...
Tensione d'ingresso	...	100 ... 240 V AC
Frequenza d'ingresso	...	50 / 60 Hz
Zoom ottico	—	...
Tensione di uscita	...	5 V / 9 V / 12 V DC
Sensore	1/2.9 " GC2093 1/2.9 " GC2053	...
Dimensioni dello schermo	2.1 Mpx 2 Mpx	...
Obiettivo	4.5 mm 4.5 mm	...
Batteria	...	4 unità Li-Ion - 3.7 V / 2.2 Ah
Supporto per schede	13.56 MHz S50	...
Tastiera incorporata	—	...
Pulsante del campanello	—	...
Risoluzione	1920 x 1080 - 1080p 1280 x 720 - 720p 640 x 480 px	...
Angolo di visione	66 ° 66 ° 90 °	...
Numero di uscite	...	<ul style="list-style-type: none"> • 1 x Presa USB-A, • 1 x Presa 2.1/5.5 mm - 5 V, • 1 x Presa 2.1/5.5 mm - 9 / 12 V (commutabile)
Interfaccia	USB, RS-232 TTL	...
Massima retroilluminazione	100 000 Lux	...

Carico massimo delle uscite	...	<ul style="list-style-type: none"> • 2 A @ 5 V USB • 2 A @ 5 V (Presa 2.1/5.5mm) • 2 A @ 9 V (Presa 2.1/5.5mm) • 2 A @ 12 V (Presa 2.1/5.5mm)
Indicazione dello stato di funzionamento	...	Indicatori LED : Status, Uscita 9V, Uscita 12V, Ricarica della batteria 25 % / 50 % / 75 % / 100 %
Protezioni	...	<ul style="list-style-type: none"> • Da sovraccarico • Contro eccessiva scarica • Da cortocircuito
Alcune caratteristiche	...	<ul style="list-style-type: none"> • Riavvio automatico dopo il ripristino di alimentazione • COLD START: - Avviamento a freddo della batteria • Indicazione di sovraccarico • Indicazione di carica della batteria
Lettura di codici QR	<ul style="list-style-type: none"> • 1D : EAN, UPC, Code 39, Code 93, Code 128, UCC/EAN 128, Codabar, Interlacciato 2 di 5 (ITF), ITF-6, ITF-14, ISBN, ISSN, MSI-Plessey, GS1 Databar, Code 11, Industrial 25, Standard 25, Plessey, Matrix 2 of 5 • 2D : QR Code, Data Matrix, PDF417, Aztec 	...
Uso destinato	...	<ul style="list-style-type: none"> • Router / Access Point / Switch • Ricarica di dispositivi, ad esempio smartphone, ecc. • Telecamere CCTV
Tipo di custodia	...	Desktop
Temperatura di esercizio / umidità relativa	...	0 °C ... 40 °C / 20 ... 90 %
Distanza di lettura	<ul style="list-style-type: none"> • EAN13 (13 mm) : 30 ... 140 mm • Code 39 (5 mm) : 30 ... 50 mm • QR Code (20 mm) : 35 ... 120 mm • Data Matrix (10 mm) : 30 ... 70 mm • PDF417 (6.67 mm) : 30 ... 80 mm 	...
Contrasto minimo	25 %	...

Standard	TCP/IP	...
Gamma di illuminazione IR	5 m	...
Raggio dell'illuminatore a luce bianca (LED)	5 m	...
Misurazione della temperatura	✓	...
Campo di misura della temperatura	35.7 °C ... 42 °C	...
Precisione di misura della temperatura	± 0.3 °C	...
Distanza di misurazione della temperatura	0.7 m ... 1.2 m	...
Distanza di riconoscimento facciale	0.5 m ... 2.0 m (fino a 30 000 volti nella base dei dati)	...
Memoria interna	Supporta la memorizzazione di 50 000 record	...
Uscita video	—	...
Interfaccia RS-485	✓	...
Interfaccia Wiegand	✓	...
Slot per scheda di memoria	—	...
Ingressi / uscite di allarme	0 / 1	...
Audio	Altoparlante incorporato	...
Interfaccia di rete	10/100 Base-T (RJ-45)	...
Protocolli di rete	IPv4, TCP/IP, HTTP, MQTT, RTSP, SMTP, NTP	...
WEB Server	Incorporato	...
ONVIF	—	...
Indirizzo IP predefinito	DHCP / 192.168.1.88	...
Nome utente predefinito / password predefinita dell'amministratore	admin / 12345	...
Porte di accesso via browser	80	...
Porte di accesso via applicazione PC	80	...

Caratteristiche selezionate	<ul style="list-style-type: none"> • Display LCD incorporato che mostra l'immagine dalla videocamera e il risultato della misurazione della temperatura - 800 x 1280 px, 8 " • Wiegand 34/26 • Modalità giorno/notte (color/b&w/auto) • Pulsante RESET • Uscita di allarme di tipo relè NO/NC • Modalità di funzionamento dell'uscita a relè: controllo degli accessi o notifica di un'eccezione • Lettore di codici QR integrato 	...
Alimentazione	12 V / 2 A DC	...
Consumo di energia	≤ 18 W	...
Custodia	Compact - Metallo	...
Colore	Argento	...
Grado di protezione	—	...
Temperatura di funzionamento	15 °C ... 25 °C - misurazione della temperatura solo in ambienti chiusi (temperatura stabilizzata)	...
Peso	1.8 kg	0.38 kg
Dimensioni	366 x 132 x 144 mm	160 x 105 x 28 mm
Diametro del foro di montaggio	35 mm	...
Lunghezza del cavo	65 cm	...
Lingue supportate	inglese, francese, spagnolo, ucraino, italiano	...
Costruttore / Marca	APTI	IPS
Garanzia	3 anni	2 anni