





	ENERGOSADALES VIENĪBAS PR-1.5M-5G/W (5 LIGZDAS) 1.3 m	SKANDAS KABELIS HI-EI/2X1.0	UPS AKUMULATORS AT-UPS1000RT-RACK 1000 VA EAST	BEZVADU OPTISKĀ PELE NZB-1989
				
	6.21 CAD 7.51 CAD	0.78 CAD 0.94 CAD	612.81 CAD 741.50 CAD	19.45 CAD 23.53 CAD
Strāvas adaptera tips	Online	...
Ārējie savienotāji	USB 2.0
Nominālā strāva	900 W	...
Nominālais spriegums	220 ... 240 V AC / 50 Hz
Pilna jauda	1000 VA	...
Kopēja maksimālā jauda	10 A
Sekcijā	...	100 m . Norādīta cena par 1m, iegādājoties visu rulli
Izšķirtspēja	800 / 1200 / 1600 dpi
Maksimālā kopējā slodze	2500 W
Ieejas spriegums	230 V AC ± 25 %	...
...	QWERTY
Izejas ligzdu skaits	5 ligzdas ar zemējuma spraudni 10A/250V CEE 7/5
Drošinātājs	—
Ieejas frekvence	50 / 60 Hz (auto atklāšana)	...
Frekvences josla	2.4 GHz
Iekšējā dzīsla	...	2 x Ø 1.0 mm Cu-OFC Daudzstieņu vads
Izslēgšanas slēdzis	—
Ārējais pārklājums	...	PVC
Laido skerspjūvis	3 x 1.5 mm ²
Izejas spriegums	230 V AC ± 5 % (tīra sinusoīda)	...
Pārklājuma krāsa	...	Bezkrāsains
Kabeļa garums	1.3 m
Atbalstītās operētājsistēmas	Windows 7/8/10/11, Linux, Android
Korpuss	Plastmasa
Krāsa	Balts
Izejas frekvence	50 / 60 Hz ± 1 %	...
Sprieguma iestatišana	± 1 %	...
Frekvences iestatišana	—	...
Pārslēgšanas laiks	0 ms	...
Uzlādes laiks (līdz 90% līmenim)	8 stundas	...
Akumulators	2 x 12V/9Ah	...
Izeju skaits	2 gab. CEE 7/3 (Schuko)	...

Energoapgādes avots	<ul style="list-style-type: none"> • Pele : 1 x Baterija 1.5V, tips AA/LR6/FR6 (nav iekļauts komplektā) • tastatūra : 1 x Baterija 1.5V, tips AAA/LR03 (nav iekļauts komplektā)
Programmatūras pārvaldība	UPSmart (Windows 95/98/2000/XP/Vista/7/8/10, Linux)	...
Aizsardzība	<ul style="list-style-type: none"> • Kūstošais drošinātājs • Pārspriegums • Pārsprieguma aizsardzība • EPO (Emergency power off) izslēgšanas slēdzis • Ethernet filtrs 	...
Darba režīma signalizācija	<ul style="list-style-type: none"> • LCD displejs: darba režīms, bateriju uzlādes līmenis, ieejas/izejas sprieguma līmenis, pārslodzes indikators, • Skaņas signalizācija 	...
Izvēlētās īpašības	<ul style="list-style-type: none"> • Automātiska restartēšana pēc strāvas padeves atjaunošanas tīklā • Automātiskais sprieguma regulators AVR • "Aukstā starta" funkcija • Saderīgs ar ģeneratoriem • Attālā vadība - aplikācija UPSmart komplektā • Iebūvēts filtrs EMI, RFI • Lieliska mikroprocesora vadība garantē augstu uzticamību • Automātiska UPS diagnostikas sistēma • Bateriju uzlādes un uzturēšanas sistēma • USB/RS-232 komunikāciju ports 	<ul style="list-style-type: none"> • Uztveršanas zona : 10 m • DPI pielāgošana • Automātiska pāreja uz miega režīmu • Plug & Play • Ergonomiskā forma
Pielietojums	<ul style="list-style-type: none"> • videonovērošanas sistēmas • datu uzglabāšanas centri • tīkli, serveri, darba stacijas • industriālais aprīkojums 	...
Korpusa veids	(Rack / Tower) divi vienā	...
Darba temperatūra / relatīvais mitrums	0 °C ... 40 °C / 0 ~ 90 % (bez kondensācijas)	...
Svars	0.34 kg	...	13.32 kg	<ul style="list-style-type: none"> • Pele : 0.06 kg • tastatūra : 0.36 kg
Izmērs	239 x 54 x 39 mm	...	440 x 88 x 478 mm ; RACK 19", 2U	<ul style="list-style-type: none"> • Pele : 110 x 61 x 37 mm, • tastatūra : 435 x 135 x 26 mm, • Uztvērējs : 14 x 6 x 19 mm
Ražotājs / Marka	EAST	Natec
Garantija	2 gadi	2 gadi	2 gadi	2 gadi