

	ЗАЖИМНЫЙ ШТЕКЕР SMA-W-RP/ZAC.H-155	ПРИЕМНИК ЭСТЕНДЕРА HDMI-EX-150IR/RX-V4	РЕГИСТРАТОР AHD, HD-CVI, HD-TVI, CVBS, TCP/IP IDS-E04HUNI-B 4 КАНАЛА ACUSENSE Hikvision
			
	1.64 EUR 1.64 EUR	78.85 EUR 78.85 EUR	327.64 EUR 327.64 EUR
Тип устройства	...	Приемник	...
Стандарт HDMI	...	1.3	...
HDCP	...	1.4	...
Вид соединения	SMA Вилка RP
Крепление элементов соединения	Зажимный
Протоколы	...	HDbiT	...
Крепление экрана	Зажимный
Стандарт	AHD, HD-CVI, HD-TVI, CVBS, TCP/IP
Крепление провода	Пайка
Применение	Коаксиальный кабель
Диаметр кабеля	max. 6.1 mm
Электрический импеданс	50 Ω
Материал	Металл
Видеовходы	4 шт. BNC - AHD / HD-CVI / HD-TVI / CVBS
Поддерживаемые разрешения HDMI	...	1080p, 1080i, 720p, 576p, 576i, 480p, 480i	...
Пример применения	<ul style="list-style-type: none"> • TRI-LAN/100 • H-155
Выходы видео	1 шт. HDMI 1 шт. VGA
Входы аудио	4 - Поддержка аудио на коаксиальном кабеле
Выходы аудио	—
Метод сжатия изображения	H.265+ / H.265
Максимальная дальность передачи	...	<ul style="list-style-type: none"> • 120 m @ 1080p - UTP кат. 6 • 100 m @ 1080p - UTP кат. 5e • 80 m @ 1080p - UTP кат. 5 	...
Основные характеристики	<ul style="list-style-type: none"> • Широкий диапазон работы • Коррозионная стойкость • С этой целью используйте зажимный инструмент HT-301C 	<ul style="list-style-type: none"> • Несущая частота IR : 20 ... 60 kHz • Скорость передачи (Baudrate) : 18 Mbps • Защита : молнии, От перенапряжения, ESD 	...
Расход потребления энергии	...	3 W	...
Рабочая температура	...	0 °C ... 60 °C	...

Разрешение записанного изображения	<ul style="list-style-type: none"> • HD-TVI : 8 Мрх - 3840 x 2160 - первый канал , 3К - 2960 x 1665 , 5 Мрх - 2592 x 1944 , 4 Мрх - 2560 x 1440 , 1080p - 1920 x 1080 , 720p - 1280 x 720 , • AHD / HD-CVI : 5 Мрх - 2592 x 1944 , 4 Мрх - 2560 x 1440 , 1080p - 1920 x 1080 , 720p - 1280 x 720 , • CVBS : 960H - 960 x 576 , • IP : max. 8 Мрх - 3840 x 2160
Регуляция скорости записи	<ul style="list-style-type: none"> 8 Мрх IP @ 1 ... 25 кадров в секунду 8 Мрх @ 1 ... 8 кадров в секунду 3К @ 1 ... 12 кадров в секунду 5 Мрх @ 1 ... 12 кадров в секунду 4 Мрх @ 1 ... 15 кадров в секунду 1080p @ 1 ... 25 кадров в секунду 720p @ 1 ... 25 кадров в секунду 960H @ 1 ... 25 кадров в секунду <p>выделение для каждого канала</p>
Режимы работы	<ul style="list-style-type: none"> • 4 x HD-TVI / AHD / HD-CVI / PAL + 2 x IP
Режимы записи	Ручной, детектор движения, график
Поддерживаемые жесткие диски	1 x 1024 GB eSSD - Встроенный, Свободное место для записей : 960 GB
Архивация на внешних носителях данных	Архивация на USB (pendrive, внешний диск)
Поиск и воспроизведение звукозаписей	Поиск видеозаписей на временной шкале или в списке файлов. Воспроизведение: вперед, ускорение, умедление замиси. Воспроизведение в то же самое время макс. 4 камер
Сетевой интерфейс	1 x RJ-45 - 10/100 Base-T
Сетевые функции	Программное обеспечение клиента и браузера IE: Live View, воспроизведение и архивация записи, частичная конфигурация параметров рекордера
Сетевые протоколы	TCP/IP, DHCP, Hik-Connect, DNS, DDNS, NTP, SADP, SMTP, NFS, UPnP, HTTPS
Доступ с мобильного телефона	Порт: 8000 или доступ через облако • Android: Бесплатное приложение Hik-Connect • iOS (iPhone): Бесплатное приложение Hik-Connect
Адрес по умолчанию IP	DHCP или 192.168.1.64
Имя пользователя по умолчанию /пароль администратора	admin / -
Порты доступа через веб-сайт	80
Порты доступа через приложение на PC	554 RTSP, 8000
Порт доступа через мобильного приложения	8000
Порт ONVIF	80

RTSP URL	<ul style="list-style-type: none"> • rtsp://user:password@192.168.1.64:554/Streaming/Channels/channel_no01/ - Основной поток • rtsp://user:password@192.168.1.64:554/Streaming/Channels/channel_no02/ - Дополнительный поток
Тревожные входы / выходы	—
Управление оборотными наконечниками PTZ	Управление в соответствии с соах HD-TVI Hikvision
Детектор движения	2.0
Выбранные функции	<ul style="list-style-type: none"> • DVR с серии AcuSense • Интеллектуальный анализ изображения : вторжение, превышение линии, технология Deep Learning • Интеллектуальное обнаружение движения (с различием людей и транспортных средств) • Фильтрация ложных тревог на основе распознавания людей и транспортных средств
USB	2 шт. USB 2.0
Поддержка мыши	✓
Пульт IR в комплекте	—
Питание	...	5 V DC / 1 A - (блок питания в комплекте)	12 V DC / 1 A (блок питания в комплекте)
Цвет	Черный
Вес	0.005 kg	0.146 kg	0.44 kg
Размеры	...	97 x 94 x 24 mm	152 x 122 x 46 mm
Поддерживаемые языки	польский, английский, болгарский, хорватский, чешский, датский, эстонский, греческий, испанский, голландский, немецкий, норвежский, португальский, русский, румынский, сербский, словацкий, словенский, шведский, турецкий, венгерский, итальянский
Производитель/ Марка	Hikvision
SAP Code	300228661
Гарантия	2 года	2 года	3 года



DELTA-OPTI Monika Matysiak / VAT:PL5251295225 / 60-713 Poznań, ul. Graniczna 10
 Tel:+48 61 864 69 60 / GSM:+48 607 60 11 66 / Fax:+48 61 864 69 65 / e-mail: info@delta.poznan.pl
 Понедельник-пятница: 8.00-19.00 / Суббота: 8.00-14.00