

	<a href="#">DIVISORE DI IMMAGINE HDMI-SW-4/1P-POP</a>	<a href="#">REGISTRATORE IP NVR5232-EI 32 CANALI WizSense DAHUA</a>
		
	87.62 GBP 106.90 GBP	692.97 GBP 845.42 GBP
Numero di ingressi HDMI	4 unità	...
Standard	...	TCP/IP
Numero di uscite HDMI	1 unità	...
Standard HDMI supportato	1.3b	...
Uscite video	...	1 unità HDMI 4K 1 unità VGA
Formati audio supportati	LPCM, Dolby-AC3, DTS7.1, Dolby True HD, DTS-HD	...
Supporto per audio	...	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 32 Canali - Audio da telecamere</li> <li>• Supporta audio bidirezionale</li> </ul>
Potenza massima assorbita	1 W	...
Ingressi audio	...	1 unità CINCH
Raggio di trasmissione massima	≤ 15 m	...
Uscite audio	...	1 unità CINCH
Metodo di compressione dell'immagine	...	Smart H.265+ / H.265 / Smart H.264+ / H.264 / MJPEG
Bitrate	...	max. 384 Mbps
Risoluzioni supportate	480i, 480p, 576i, 576p, 720p, 1080i, 1080p	max. 32 Mpx
Dischi rigidi supportati	...	2 x 16 TB SATA
HDCP	✓	...
Modalità di registrazione	...	Manuale, allarme, rilevazione del movimento, programmazione
Memorizzazione della copia di sicurezza su dispositivi esterni	...	Archiviazione su unità USB (pendrive, disco esterno)
Alcune caratteristiche	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Telecomando - fornito in dotazione</li> <li>• Possibilità di selezionare il canale audio attivo</li> </ul>	...
Ricerca e la riproduzione delle registrazioni	...	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Ricerca di registrazioni per tempo e tipo di eventi. Riproduzione: avanti, indietro, modalità veloce, modalità lenta</li> <li>• Ricerca avanzata (con la precisione di un secondo)</li> <li>• Funzione Smart Playback</li> <li>• Riproduzione simultanea di registrazioni da un massimo di 32 telecamere @ 1080p (senza AI)</li> <li>• Riproduzione simultanea di registrazioni da un massimo di 24 telecamere @ 1080p (AI)</li> </ul>
Interfaccia di rete	...	1 x RJ-45 10/100/1000 Base-TX
Funzioni di rete	...	Supporto totale via rete, Copia remota di registrazioni, Server web incorporato

DELTA-OPTI Monika Matysiak / VAT:PL5251295225 / 60-713 Poznań, ul. Graniczna 10  
Tel:+48 61 864 69 60 / GSM:+48 607 60 11 66 / Fax:+48 61 864 69 65 / e-mail: info@delta.poznan.pl  
Lunedì-Venerdì: 8.00-19.00 / Sabato: 8.00-14.00

Protocolli di rete	...	HTTP, HTTPS, TCP/IP, IPv4/IPv6, RTSP, UDP, SNMP, NTP, DHCP, DNS, SMTP, UPnP, IP Filter, PPPoE, FTP, DDNS, Alarm Server, IP Search, Multicast, P2P, Auto Register
ONVIF	...	21.12
Indirizzo IP predefinito	...	192.168.1.108
Nome utente predefinito / password predefinita dell'amministratore	...	admin / - La password dell'amministratore deve essere impostata al primo avvio
Accesso da cellulare	...	Porta: 37777 o accesso via cloud <ul style="list-style-type: none"> <li>• Android: Applicazione gratuita <a href="#">DMSS</a></li> <li>• iOS (iPhone): Applicazione gratuita <a href="#">DMSS</a></li> </ul> Vedi come configurare la funzione P2P nei registratori Dahua e come attivare l'applicazione mobile
Porte di accesso via browser	...	80, 37777
Porte di accesso via applicazione PC	...	37777
Porte di accesso via applicazione mobile	...	37777
RTSP URL	...	<ul style="list-style-type: none"> <li>• rtsp://admin:haslo@192.168.1.108:554/cam/realmonitor?channel=1&amp;subtype=0 - Flusso principale</li> <li>• rtsp://admin:haslo@192.168.1.108:554/cam/realmonitor?channel=1&amp;subtype=1 - Sottoflusso</li> </ul>
USB	...	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 1 unità USB 2.0</li> <li>• 1 unità USB 3.0</li> </ul>
Porte seriali	...	RS-485, RS-232
Ingressi / uscite di allarme	...	4 / 2
Controllo PTZ	...	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Telecamere IP Speed Dome</li> <li>• RS-485 - PELCO-D/P e altri</li> </ul>
Rilevazione di movimento	...	✓
Analisi Intelligente dell'Immagine	...	✓

Caratteristiche selezionate	...	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Analisi Intelligente dell'Immagine : attraversamento della linea (trappola a scatto), intrusione, rilevamento di volti</li> <li>• SMD PLUS - ricerca dell'oggetto classificato come: uomo, veicolo a motore</li> <li>• Filtraggio di falsi allarmi in base al riconoscimento di persone e veicoli</li> <li>• Riconoscimento facciale</li> <li>• Analisi del volto: determinazione del sesso, dell'età e degli elementi caratteristici dell'aspetto (occhiali, barba, maschera)</li> <li>• Supporto per un massimo di 20 database di volti, tra cui 20 000 immagini di volti</li> <li>• Nella base, oltre alla fotografia del volto, possono essere memorizzate anche le seguenti informazioni: cognome, sesso, data di nascita, nazionalità, indirizzo, numero ID</li> <li>• Ricerca intelligente dei volti in base ai metadati di diversi oggetti o caricamento di immagini di volti sul dispositivo e confronto con i volti registrati per somiglianza</li> <li>• Zone di privacy</li> <li>• Supporto per i terminali POS (Point of Sale)</li> </ul> <p>Le funzioni eseguite in collaborazione del registratore con le telecamere che supportano queste funzioni :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• ANPR</li> <li>• Elenchi di targhe autorizzate e non autorizzate: fino a 20 000 record</li> <li>• conteggio di persone / veicoli</li> <li>• stima del raduno di persone</li> <li>• mappa di calore</li> <li>• gestione dei metadati - acquisizione automatica di foto e raccolta delle informazioni che consentono la successiva identificazione di persone e veicoli che hanno attivato l'allarme (abbigliamento, sagoma, volto, caratteristiche dei veicoli a motore e veicoli senza motore)</li> </ul>
Supporto per il mouse	...	✓
Telecomando IR fornito in dotazione	...	—
Alimentazione	12 V DC / 2 A - Presa 2.1/5.5 mm	12 V DC / 4 A (alimentatore fornito in dotazione)
Consumo di energia	...	max. 10 W (senza HDD)
Temperatura di funzionamento	...	-10 °C ... 55 °C
Peso	0.03 kg	1.53 kg
Dimensioni	149 x 104 x 22 mm	375 x 284 x 55 mm
Lingue supportate	...	polacco, inglese, bulgaro, ceco, finlandese, greco, rumeno, serbo, sloveno, ungherese
Costruttore / Marca	...	DAHUA
Garanzia	2 anni	3 anni