





	<a href="#">CAMERA AHD, HD-CVI, HD-TVI, PAL APTI-H83C6-2812 - 8.3 Mpx, 4K UHD 2.8 ... 12 mm</a>	<a href="#">ENREGISTREUR AHD, HD-CVI, HD-TVI, CVBS, TCP/IP XVR5104HS-I3 4 CANAUX DAHUA</a>	<a href="#">CAMERA AHD, HD-CVI, HD-TVI, PAL HAC-HFW1200R-Z-A-2712-S6 - 1080p 2.7 ... 12 mm - MOTOZOOM DAHUA</a>	<a href="#">SWITCH INDUSTRIEL POE PFS3010-8GT-96-V2 8-PORTS DAHUA</a>
				
	98.01 EUR 117.61 EUR	162.74 EUR 195.29 EUR	116.59 EUR 139.91 EUR	116.59 EUR 139.91 EUR
Standard	AHD, HD-CVI, HD-TVI, CVBS	AHD, HD-CVI, HD-TVI, CVBS, TCP/IP	AHD / HD-CVI / HD-TVI / PAL	...
Transducteur	1/2.8 " SONY Starvis™ Back-illuminated CMOS	...	Progressive Scan CMOS	...
Taille de la matrice	8.3 Mpx	...	2.1 Mpx	...
Entrées vidéo	...	4 pcs BNC	...	...
Sorties vidéo	...	1 pcs HDMI 1 pcs VGA	...	...
Entrées audio	...	1 pcs - CINCH 4 - Soutien audio par câble coaxial, seulement HD-CVI	...	...
Sorties audio	...	1 pcs CINCH	...	...
Ports LAN	...	...	...	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 1 x RJ45 10/100/1000 Base-TX + Hi-PoE / PoE (802.3bt),</li> <li>• 7 x RJ45 10/100/1000 Base-TX + PoE (802.3af/at),</li> <li>• 2 x RJ45 10/100/1000 Base-TX - Ports Uplink</li> </ul>
Gestion	...	...	...	—
Méthode de compression d'images	...	AI Coding / H.265+ / H.265 / H.264+ / H.264	...	...
Vitesse de la transmission	...	...	...	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 10 / 100 / 1000 Mbps - 8 Ports LAN &amp; PoE,</li> <li>• 10 / 100 / 1000 Mbps - 2 Ports Uplink</li> </ul>
Audio	...	...	Microphone intégré - seulement HD-CVI	...
Puissance de sortie maximale	...	...	...	30 W / port PoE 60 W / port Hi-PoE 90 W / port PoE 802.3bt
Puissance totale maximale	...	...	...	96 W
Tableau des adresses MAC	...	...	...	4k

Résolution	3840 x 2160 - 8.3 Mpx, 4K UHD @ AHD / HD-CVI / HD-TVI, 12.5 images/sec. , 2592 x 1944 - 5 Mpx @ AHD / HD-TVI, 20 images/sec. / 12.5 images/sec. , 2560 x 1440 - 4 Mpx @ AHD / HD-TVI / HD-CVI, 25 images/sec. / 30 images/sec. , 1920 x 1080 - 1080p @ AHD / HD-TVI / HD-CVI, 25 images/sec. / 30 images/sec. , 960 x 576 - 960H @ CVBS	...	1920 x 1080 - 1080p , 960 x 576 - 960H, PAL	...
Portée de l'illuminateur IR	60 m	...	80 m	...
Réglage de la puissance de l'illuminateur IR	Automatique	...	Automatique	...
Caractéristiques principales	...	...	...	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Mode d'alimentation PoE : Le dispositif prend en charge l'alimentation à broche de 8</li> <li>• Gestion intelligente de la puissance de sortie du chargeur</li> <li>• protection contre les décharges atmosphériques et les différences de potentiels entre les appareils</li> <li>• Mode PoE Watchdog / PD Alive - la surveillance des ports qui alimentent les appareils PoE et le redémarrage automatique suite à la coupure de l'alimentation électrique lorsqu'un appareil non conforme est détecté</li> <li>• Kensington Lock</li> </ul>
Objectif	2.8 ... 12 mm	...	2.7 ... 12 mm - Motozoom	...
Diodes LED	...	...	...	Power, Link/Act, PoE
Certificats	...	...	...	CE
La résolution de l'image enregistrée	...	AHD / HD-CVI / HD-TVI : 5M-N - 1296 x 1440 , 4M-N - 1280 x 1440 , 1080p - 1920 x 1080 , 1080N - 960 x 1080 , 720p - 1280 x 720 ,  CVBS : 960H - 960 x 576  IP : max. 6 Mpx - 3072 x 2048	...	...
Angle de vue	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 87 ° ... 24 ° (données du fabricant)</li> <li>• 97 ° ... 37 ° (nos tests)</li> </ul>	...	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 98 ° ... 28 ° (données du fabricant)</li> <li>• 92 ° ... 28 ° (nos tests)</li> </ul>	...

DELTA-OPTI Monika Matysiak / VAT:PL5251295225 / 60-713 Poznań, ul. Graniczna 10  
Tel:+48 61 864 69 60 / GSM:+48 607 60 11 66 / Fax:+48 61 864 69 65 / e-mail: info@delta.poznan.pl  
Lundi-Vendredi: de 8.00 à 19.00 / Samedi: de 8.00 à 14.00

Le rapport signal/bruit(S/N)	> 50 dB	...	> 65 dB	...
Température de travail	...	...	...	-10 °C ... 55 °C
Sortie vidéo	1 Vpp 75 Ω, AHD / HD-CVI / HD-TVI / CVBS - A l'aide de l'OSD, sélection avec le commutateur	...	AHD / HD-CVI / HD-TVI / CVBS, 1 Vpp / 75 Ω	...
Réglage de la vitesse d'enregistrement	...	6 Mpx IP @ 1 ... 25 images/sec. 5M-N @ 1 ... 10 images/sec. 4M-N @ 1 ... 15 images/sec. 1080p @ 1 ... 15 images/sec. 1080N @ 1 ... 25 images/sec. 720p @ 1 ... 25 images/sec. 960H @ 1 ... 25 images/sec. à attribuer sur chaque canal	...	...
Menu écran OSD	✓	...	✓	...
Mode de travail	...	4 x AHD / HD-CVI / HD-TVI / CVBS / IP + 2 x IP	...	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Extend On : 250 m, 10 Mbps @ UTP de cat. 5e, 6</li> <li>• Extend Off : 100 m, 1000 Mbps @ UTP de cat. 5e, 6</li> </ul>
Mode d'enregistrement	...	Manuel, détection de mouvement, planning	...	...
Consommation d'énergie	≤ 6.7 W	...	≤ 9.4 W	...
Modèles de disques durs pris en charge	...	1 x 6 TB SATA	...	...
Boîtier	Compact - En métal	...	Compact, En métal	...
Archivage des supports externes	...	Capture d'une image ou d'un enregistrement de l'archive à l'aide d'une clé USB	...	...
Classe d'étanchéité	IP66	...	IP67	...
Température de travail	-20 °C ... 50 °C	...	-30 °C ... 60 °C	...
Recherche et reproduction des enregistrements	...	<p>Recherche des enregistrements + ligne de temps avec le type d'enregistrement. Vitesse de lecture: en avant, ralentissement, accélération, pas à pas</p> <p>Recherche avancée (à la seconde)</p> <p>Recherche intelligent des visages : une recherche simultanée dans la base de visages enregistrés sur la base de max 8 photos tenant compte un seuil de ressemblance (pour chaque photo séparément)</p> <p>Lecture synchrone sur 1/4 canaux</p>	...	...



Fonctions de réseau	...	Commande entièrement via le réseau, Copiage d'enregistrements à distance, Serveur Web intégré max. 128 utilisateurs en ligne	...	...
Accès du téléphone portable	...	Port: 37777 ou l'accès à travers le nuage <ul style="list-style-type: none"> <li>• Android: Application gratuite <a href="#">DMSS</a></li> <li>• iOS (iPhone): Application gratuite <a href="#">DMSS</a></li> </ul> Regardez le film pour savoir comment configurer P2P dans les enregistreurs Dahua et comment activer l'application mobile	...	...
Entrées/Sorties d'alerte	...	—	...	...
Commande des têtes tournantes PTZ	...	Caméra IP Speed Dome Le contrôle conforme avec coax PTZ HD-CVI RS-485 - PELCO-D/P	...	...
Détection de mouvements	...	Division de l'écran en zones : 22 x 18 champs de détection	...	...



Fonctions sélectionnées	<ul style="list-style-type: none"> <li>• D-WDR - Une large dynamique d'éclairage</li> <li>• 3D-DNR - Réduction numérique de bruit dans l'image</li> <li>• BLC - compensation de la lumière (fond)</li> <li>• ICR - Filtre mécanique infrarouge</li> <li>• AGC - Réglage automatique de l'amplification de l'image</li> <li>• Balance automatique des blancs</li> <li>• Mode jour/nuit-configurable</li> <li>• Netteté - Réglage de l'acuité des contours de l'image</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Utilisation avec les appareils de Dahua qui fonctionnent dans la conception de l'Internet des objets (IoT),</li> <li>• POS - fonctionnement avec les dispositifs installés dans les points de vente et l'affichage de leurs données sous forme de texte superposé dans la fenêtre choisie du canal,</li> <li>• SMD PLUS - recherche d'objets classés comme: humain, véhicule à moteur</li> <li>• Prise en charge de Coax Audio/Alarm,</li> <li>• Analyse de l'image intelligente : dépassement de la ligne, intrusion, classification des personnes et des véhicules</li> <li>• fonctions avancées de reconnaissance faciale et de recherche de visages</li> <li>• Prise en charge d'un maximum de 10 bases de données de visages, y compris 10 000 photos de visages</li> <li>• Détection des visages non inclus dans la base de données de l'appareil</li> <li>• Recherche dans les enregistrements de visages sur la base de max 8 photos sélectionnées avec la possibilité de définir indépendamment le seuil de ressemblance pour chaque photo</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Objectif motozoom</li> <li>• D-WDR - Une large dynamique d'éclairage</li> <li>• 3D-DNR - Réduction numérique de bruit dans l'image</li> <li>• BLC - compensation de la lumière (fond)</li> <li>• HLC - Compensation de la lumière forte (ponctuelle)</li> <li>• AGC - Réglage automatique de l'amplification de l'image</li> <li>• ICR - Filtre mécanique infrarouge</li> <li>• Mirror - Image en miroir</li> <li>• Zones de vie privée - 8 max.</li> <li>• Balance automatique des blancs</li> <li>• Netteté - Réglage de l'acuité des contours de l'image</li> </ul>	
USB	...	2 pcs USB 2.0	...	...
Manipulation avec une souris	...	✓	...	...
Télécommande IR inclus	...	—	...	...
Alimentation	12 V DC / 560 mA	12 V DC / 1.5 A (chargeur fourni)	12 V DC / 790 mA	48 ... 57 V DC / 1.81 A (chargeur fourni)
Couleur	Graphite	Noir	Blanc	...
Poids	0.79 kg	0.87 kg	0.53 kg	0.52 kg
Dimensions	216 x 83 x 83 mm	260 x 236 x 48 mm	210 x 90 x 90 mm	190 x 100 x 30 mm
Langues	anglais, chinois traditionnel, chinois simplifié	polonais, anglais, tchèque, danois, finnois, français, grec, espagnol, néerlandais, allemand, portugais, russe, roumain, serbe, slovaque, slovène, hongrois, italien	...	...
Pays d'origine	...	Chine	...	...
Fabricant/Marque	APTI	DAHUA	DAHUA	DAHUA

Garantie	2 ans	3 ans	3 ans	5 ans
----------	-------	-------	-------	-------



DELTA-OPTI Monika Matysiak / VAT:PL5251295225 / 60-713 Poznań, ul. Graniczna 10  
Tel:+48 61 864 69 60 / GSM:+48 607 60 11 66 / Fax:+48 61 864 69 65 / e-mail: info@delta.poznan.pl  
Lundi-Vendredi: de 8.00 à 19.00 / Samedi: de 8.00 à 14.00