


	KYTKIN POE RG-NBS3100-48GT4SFP-P 48-PORTTI REYEE	AKUTON JOHDOTON KELLO OR-DB-MT-156 AC 230V ORNO
		
	1056.48 EUR 1310.04 EUR	21.40 EUR 26.54 EUR
Signaalitila	...	Optinen äänimerkki
Soittoäänien määrä	...	36
Äänenvoimakkuuden säätö	...	60 ... 90 dB - 4-vaihe
Toimintakantama	...	max. 200 m avoimella alueella
LAN portti	<ul style="list-style-type: none"> • 48 x RJ45 10/100/1000 Base-T (48 x PoE (802.3af/at)), • 4 x SFP portti 1000 Base-X - Uplink 	...
Taajuuskaista	...	433.92 MHz
Hallinta	✓	...
Lähetyksen nopeus	<ul style="list-style-type: none"> • 10/100/1000 Mbps - 48 x Gigabit Ethernet • 1000 Mbps - 4 x SFP portti 	...
Maximaalinen kokonaisvirta	370 W	...
KytKentätehokkuus	104 Gb/s	...
Paketin uudelleenohjausnopeus	77.37 Mpps	...
MAC-osoitteiden taulukko	16k	...
Tiiviysluokka	...	<ul style="list-style-type: none"> • IP44 - Ovikellopainike • IP20 - Johdoton ovikello
Todistukset	CE, RoHS	...
Tuuletinjäähdyttimien määrä	2	...
Työ lämpötila	...	-40 °C ... 65 °C
Matkapuhelin tuki	Android: Ilmainen sovellutus Ruijie Rejee iOS (iPhone): Ilmainen sovellutus Ruijie Rejee	...
Jumbo Frame	9 kB	...
Oletus IP osoite	10.44.77.200	...

Pääpiirteet	<ul style="list-style-type: none"> • Voidaan kiinnittää Rack kaappiin • Kytöntä hallitaan verkkosivuston ja pilven kautta (Ruijie Rejee -sovellus) • IEEE 802.1Q standardin tuki, jopa 4096 VLAN ryhmää ja 4K VIDä • DHCP asiakas • BPDU suodatus/Opas • Takaisinsilmukan tunnistus • Spanning Tree STP/RSTP • Errdisable Recovery • Enintään 8 aggregointiryhmää ja enintään 8 porttia ryhmää kohti • IGMP Snooping V1/V2/V3 • DHCP snooping tuki • Port mirroring toiminto • Loop Protection • IEEE802.3x Flow Control • MTBF (käskimääräinen vikaväli) > 200.000 h 	<ul style="list-style-type: none"> • Ovikellon painike on sähkömagneettisen transduuseri, ei tarvitse akkuja • Learning toiminto - Yhdistettyjen ovikellopainikkeiden määrä (siirtimet) voidaan lisätä tarpeen mukaan
Työ lämpötila	0 °C ... 50 °C	...
Sallittu suhteellinen kosteustaso	10 % ... 90 % (ei lauhduttava)	...
Turvallisuus	Ukkossuojaus : 6 kV	...
Virta	100 V ... 240 AC	<ul style="list-style-type: none"> • 230 V AC - Johdoton ovikello, • Sähkömagneettinen transduuseri - Ovikellopainike
Virrankulutus	≤ 447 W	...
Paino	5.52 kg	<ul style="list-style-type: none"> • 0.05 kg - Ovikellopainike • 0.07 kg - Johdoton ovikello
Koot	440 x 355 x 43 mm	<ul style="list-style-type: none"> • 50 x 82 x 22 mm - Ovikellopainike • 81 x 81 x 72 mm - Johdoton ovikello
Valmistaja / Merkki	RUIJIE / REYEE	ORNO
Takuu	5 vuotta	2 vuotta