



	KAMERA IP DS-2CD1327G2H-LIU(2.8MM) Smart Hybrid Light - 1080p Hikvision	AHD, HD-CVI, HD-TVI, CVBS, TCP/IP DVR IDS-7216HUHI-M2/S(E)/4A+16/4ALM 16 KANÁLŮ ACUSENSE Hikvision
		
	180.53 EUR 180.53 EUR	809.62 EUR 809.62 EUR
Standard	IP	AHD, HD-CVI, HD-TVI, CVBS, TCP/IP
Rozlišení	1920 x 1080 - 1080p 1280 x 720 - 720p	...
Video výstupy	...	16 ks. BNC
Čidlo	1/2.8 " Progressive Scan CMOS	...
Objektiv	2.8 mm	...
Úhel záběru	106 °	...
Video výstupy	...	1 ks. HDMI 4K 1 ks. VGA 1 ks. CVBS - Zásuvka BNC
Dosah bílého světla LED osvětlení	30 m	...
Dosah osvětlení IR osvětlení	30 m	...
Audio vstupy	...	4 ks. CINCH 16 ks. Coaxial audio - Audio z kamer
Slot paměťové karty	—	...
Audio výstupy	...	1 ks. CINCH
Metoda komprese obrazu	H.265+ / H.265 / H.264+ / H.264 / MJPEG	H.265 Pro+ / H.265 Pro / H.265 / H.264+ / H.264
Audio	<ul style="list-style-type: none"> • Vestavěný mikrofon • Přenos audia po síti • Shoda se standardem AAC • Redukce šumů a ozvěn 	...
Rychlost přenosu hlavního proudu	25 políček/s @ 1080p	...
Rozhraní	10/100 Base-T (RJ-45)	...
WEB Server	Vestavěný	...
Max. počet uživatelů on-line	6	...
ONVIF	✓	...
Kryt	Dome, Kov + Plast	...
"Index of Protection"	IP67	...
Třída mechanické ochrany	—	...
Provozní teplota	-30 °C ... 60 °C	...

DELTA-OPTI Monika Matysiak / VAT:PL5251295225 / 60-713 Poznań, ul. Graniczna 10
Tel:+48 61 864 69 60 / GSM:+48 607 60 11 66 / Fax:+48 61 864 69 65 / e-mail: info@delta.poznan.pl
Pondělí-Pátek: 8.00-19.00 / Sobota: 8.00-14.00

Rozlišení obrazových záznamů	...	<ul style="list-style-type: none"> • HD-TVI : 8.3 Mpx - 3840 x 2160 , 5.0 Mpx - 2960 x 1665 (3K) , 5.0 Mpx - 2560 x 1944 , 3.7 Mpx - 2560 x 1440 , 3.0 Mpx - 1920 x 1536 , 1080p - 1920 x 1080 , 720p - 1280 x 720 , • AHD : 5 Mpx - 2560 x 1944 , 3.7 Mpx - 2560 x 1440 , 1080p - 1920 x 1080 , 720p - 1280 x 720 , • HD-CVI : 8.3 Mpx - 3840 x 2160 , 5.0 Mpx - 2560 x 1944 , 3.7 Mpx - 2560 x 1440 , 1080p - 1920 x 1080 , 720p - 1280 x 720 , • CVBS : 960H - 960 x 576 , D1 - 704 x 576 , • IP : max. 8 Mpx - 3840 x 2160
Nastavení rychlosti záznamu	...	<ul style="list-style-type: none"> 8 Mpx IP @ 1 ... 25 políček/s 8 Mpx @ 1 ... 8 políček/s 5 Mpx @ 1 ... 12 políček/s 3.7 Mpx @ 1 ... 15 políček/s 3 Mpx @ 1 ... 18 políček/s 1080p @ 1 ... 25 políček/s 720p @ 1 ... 25 políček/s 960H @ 1 ... 25 políček/s D1 @ 1 ... 25 políček/s k přidělení pro každý kanál
Provozní režimy	...	16 x HD-TVI / AHD / HD-CVI / PAL / IP + 16 x IP
Režim záznamu	...	Ruční, nouzový, detekce pohybu, harmonogram
Podporované pevné disky	...	2 x 10 TB SATA
Externí paměťové zařízení pro zálohu dat	...	Archivace na USB disk (pendrive, externí disk)
Vyhledání a přehrání záznamů	...	Vyhledávání nahrávek na časové ose nebo na seznamu souborů Přehrávání: dopředu, zrychlení, zpomalení nahrávky. Přehrávání zároveň max. 16 kamer
Síťové rozhraní	...	1 x RJ-45 - 10/100/1000 Base-T
Síťové funkce	...	Program zákazníka a prohlížeč IE: live náhled, přehrávání a archivování nahrávek, částečná konfigurace parametrů zapisovače.
Síťové protokoly	...	TCP/IP, PPPoE, DHCP, Hik-Connect, DNS, DDNS, NTP, SADP, NFS, iSCSI, UPnP, HTTPS, ONVIF
Přednastavená adresa IP	192.168.1.64	DHCP nebo 192.168.1.64
Přednastavené přihlašovací jméno / heslo správce	admin / - Heslo administrátora je nutné nastavit již při prvním rozběhu	admin / -
Podpora mobilních telefonů	Port: 8000 nebo přístup přes cloud • Android: Aplikace zdarma Hik-Connect • iOS: Aplikace zdarma Hik-Connect	Port: 8000 nebo přístup přes cloud • Android: Aplikace zdarma Hik-Connect • iOS: Aplikace zdarma Hik-Connect
Porty přístupu přes www	80	80
Porty přístupu přes aplikace na PC	Port: 8000 nebo přístup přes cloud - aplikace iVMS-4200	554 RTSP, 8000
Port přístupu přes mobilní aplikaci	8000	8000
Port ONVIF	80	80

DELTA-OPTI Monika Matysiak / VAT:PL5251295225 / 60-713 Poznań, ul. Graniczna 10
Tel:+48 61 864 69 60 / GSM:+48 607 60 11 66 / Fax:+48 61 864 69 65 / e-mail: info@delta.poznan.pl
Pondělí-Pátek: 8.00-19.00 / Sobota: 8.00-14.00

RTSP URL	<ul style="list-style-type: none"> Hlavní proud : rtsp://user:password@192.168.1.64:554/Streaming/Channels/101/ Pomocný proud : rtsp://user:password@192.168.1.64:554/Streaming/Channels/102/ 	<ul style="list-style-type: none"> rtsp://user:password@192.168.1.64:554/Streaming/Channels/channel_no01/ Hlavní proud rtsp://user:password@192.168.1.64:554/Streaming/Channels/channel_no02/ Pomocný proud
USB	...	<ul style="list-style-type: none"> 1 ks. USB 2.0 1 ks. USB 3.0
Sériové porty	...	RS-485
Vstupy/výstupy alarmů	—	16 / 4
Ovládání PTZ	...	RS-485 PELCO-D/P Ovládání shodné s coax HD-TVI Hikvision
Detekce pohybu	...	2.0
Hlavní vlastnosti	<ul style="list-style-type: none"> Technologie Smart Hybrid Light - v nočním režimu pracuje IR nebo LED reflektor Bílé světlo se automaticky zapne pouze v případě, že je ve sledované oblasti detekován objekt, což účinně zlepšuje kvalitu obrazu Možnost zhasnutí LED osvětlovače D-WDR - Wide Dynamic Range 3D-DNR - Digitální redukce šumu v obraze ROI - zlepšení kvality vybraných částí obrazu BLC - Kompenzace protisvětla HLC - Kompenzace silného (bodového) světla Možnost změny rozlišení, kvality a šířky pásma Otočení obrazu a zrcadlový odraz Sharpness - Zaostřování kontur obrazu video sabotáž Konfigurovatelné zóny soukromí Inteligentní detekce pohybu (s rozlišením osob a vozidel) 	<ul style="list-style-type: none"> DVR z řady AcuSense Inteligentní analýza obrazu : narušení, překročení linie, technologie Deep Learning Filtrování falešných poplachů na základě rozeznávání osob a vozidel Detekce pohybu s rozeznáním siluety člověk/vozidlo
Obsluha myši	...	✓
Součástí sady je IR dálkové ovládání	...	—
Napájení	<ul style="list-style-type: none"> PoE (802.3af), 12 V DC / 450 mA 	12 V DC / 5 A (adaptér je součástí balení)
Spotřeba energie	<ul style="list-style-type: none"> ≤ 6.5 W @ PoE ≤ 5.4 W @ 12 V DC 	≤ 19 W
Barva	Bílá	Černý
Hmotnost	0.37 kg	2.02 kg
Rozměry	Ø 110 x 93 mm	380 x 327 x 52 mm
Podporované jazyky	angličtina, ukrajinština	polština, angličtina, bulharsky, chorvatština, čeština, dánština, estonština, řečtina, španělština, nizozemština, němčina, norština, portugalština, ruština, rumunština, srbština, slovensky, slovinsky, Švédsky, turečtina, maďarština, italština
Výrobce / Značka	Hikvision	Hikvision
SAP Code	311325400	300227840
Záruka	3 roky	3 roky