

	<a href="#">HUB USB 3.0 MH4PU-SV-BP</a>	<a href="#">CÂMARA IP IPC-HDW3842T-ZS-2712 WizSense - 8.3 Mpx, 2.7 ... 12 mm - MOTOZOOM DAHUA</a>
		
	27.10 CAD 33.33 CAD	939.64 CAD 1155.76 CAD
Padrão	...	TCP/IP
Sensor	...	1/1.8 " Progressive Scan CMOS
Tamanho da matriz	...	8.3 Mpx
Conectores	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 1 x conector - USB-A</li> <li>• 4 x tomada - USB-A</li> </ul>	...
Comprimento do cabo	150 cm	...
Padrão USB	3.0	...
Características escolhidas	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Fabricação robusta</li> <li>• Pode ser montado na borda de uma mesa ou quadro de monitor usando um grampo de parafuso integrado</li> </ul>	...
Resolução	...	3840 x 2160 - 8.3 Mpx, 4K UHD , 3072 x 2048 - 6.3 Mpx , 3072 x 1728 - 5.3 Mpx , 2592 x 1944 - 5 Mpx , 2688 x 1520 - 4 Mpx , 2560 x 1440 - 3.7 Mpx , 2048 x 1536 - 3.1 Mpx , 2304 x 1296 - 3 Mpx , 1920 x 1080 - 1080p 1280 x 960 - 1.3 Mpx , 1280 x 720 - 720p
Lente	...	2.7 ... 12 mm - Motozoom
Ângulo de visão	...	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 109 ° ... 30 ° (dados do fabricante)</li> <li>• 102 ° ... 46 ° (nossos testes)</li> </ul>
Alcance do iluminador IR	...	40 m
Interface RS-485	...	—
Ranhura para cartão de memória	...	Suporta cartões Micro SD até 256GB (possibilidade de gravação local)
Método de compressão da imagem	...	H.265+ / H.265 / H.264+ / H.264 / MJPEG
Entradas / saídas de alarme	...	—
Áudio	...	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Microfone embutido</li> <li>• Transmissão de áudio através da rede</li> <li>• Detecção de áudio</li> <li>• Conformidade com o padrão AAC</li> </ul>
Interface de rede	...	10/100 Base-T (RJ-45)
Protocolos de rede	...	IPv4/IPv6, HTTP, TCP, UDP, ARP, RTP, RTSP, RTCP, RTMP, SMTP, FTP, SFTP, DHCP, DNS, DDNS, QoS, UPnP, NTP, Multicast, ICMP, IGMP, NFS, PPPoE, SNMP, P2P

Número máximo de utilizadores on-line	...	20
ONVIF	...	22.06
Taxa de transmissão do fluxo principal	...	25 fps @ 8.3 Mpx
Acesso desde o telemóvel	...	Porta: 37777 ou acesso através da nuvem <ul style="list-style-type: none"> <li>• Android: Aplicação gratuita <a href="#">DMSS</a></li> <li>• iOS (iPhone): Aplicação gratuita <a href="#">DMSS</a></li> </ul>
Nome de utilizador predefinido / senha predefinida do administrador	...	admin / - A palavra-passe do administrador deve ser definida ao iniciar pela primeira vez
Endereço IP predefinido	...	192.168.1.108
Portas de acesso através do navegador	...	80, 37777
Portas de acesso através da aplicação para PC	...	37777
Porta de acesso através da aplicação móvel	...	37777
Porta ONVIF	...	80
RTSP URL	...	rtsp://admin:hasło@192.168.1.108:554/cam/realmonitor?channel=1&subtype=0 - Fluxo principal rtsp://admin:hasło@192.168.1.108:554/cam/realmonitor?channel=1&subtype=1 - Subfluxo
WEB Server	...	Incorporado Incorporado



Características principais	...	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Lente motozoom - Controlo a partir do navegador, NVR ou software</li> <li>• WDR - 120 dB - Ampla faixa dinâmica da iluminação</li> <li>• 3D-DNR - Redução de ruído digital na imagem</li> <li>• EIS - Estabilização electrónica de imagem</li> <li>• F-DNR (Defog) - Redução de ruído devido às precipitações</li> <li>• ROI - melhoria da qualidade das partes seleccionadas da imagem</li> <li>• AFSA - Anti-flicker Self-adaption - A tecnologia elimina o efeito de imagem piscante que é cansativo para os olhos</li> <li>• ICR - Filtro mecânico de infravermelhos</li> <li>• Modo dia/noite (color/b&amp;w/auto)</li> <li>• BLC - compensação configurável da contraluz</li> <li>• HLC - Compensação de luz alta (ponto)</li> <li>• Balanço de branco automático</li> <li>• AGC - Ajuste automático do ganho da imagem</li> <li>• Mirror - Imagem espelhada</li> <li>• Detecção de movimento</li> <li>• Zonas de privacidade configuráveis</li> <li>• Quick Pick - tecnologia AI que permite, juntamente com o gravador, identificar rapidamente objectos de interesse (pessoas/veículos) com base em um algoritmo de inteligência artificial. Permite extrair e comparar as cores da roupa e veículos</li> <li>• AI SSA - do inglês AI Smart Scene Adaptive - adaptação automática do cenário usando algoritmos de aprendizagem profunda para detectar condições ambientais, tais como chuva, nevoeiro, luz de fundo, pouca luz e luz piscante a fim de configurar os parâmetros ideais da imagem</li> <li>• SMD 4.0 - pesquisa do objecto classificado como: humano, veículo motorizado - maior distância de detecção e resistência a falsos alarmes</li> <li>• Detecção inteligente de movimento (com reconhecimento de pessoas e veículos)</li> <li>• Análise IVS : linha cruzada (arame de tropeçar), intrusão, alteração de cenário</li> </ul>
Alimentação	...	<ul style="list-style-type: none"> <li>• PoE (802.3af),</li> <li>• 12 V DC / 570 mA</li> </ul>
Consumo de energia	...	<ul style="list-style-type: none"> <li>• ≤ 6.8 W @ 12 V DC</li> <li>• ≤ 8 W @ PoE</li> </ul>
Antivandálica	...	—
Grau de protecção	...	IP67
Caixa	Alumínio + Plástico	Dome - Metal
Cor	...	Branco
Temperatura de operação	...	-30 °C ... 60 °C
Peso	0.09 kg	0.71 kg
Dimensões	89 x 46 x 23 mm	Ø 122 x 108 mm
Línguas suportadas	...	polaco, inglês, checo, francês, espanhol, holandês, alemão, português, russo, romeno, turco, ucraniano, húngaro, italiano
Fabricante / Marca	ORICO	DAHUA
Garantia	2 anos	3 anos