

	ΜΟΝΑΔΑ ATS ΓΙΑ ΓΕΝΝΗΤΡΙΑ DY-ATS-14020SDA Dynamo	ΣΗΜΕΙΟ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ (ACCESS POINT) 4G LTE +ROUTER CUDY-LT500D 2.4 GHz, 5 GHz, 867 Mbps + 300 Mbps	ΜΟΝΑΔΑ ΔΙΑΝΟΜΗΣ ΙΣΧΥΟΣ ACAR-F5/FA/RACK	KAMEPA IP IPC2124LE-ADF28KM-G - 4 Mpx 2.8 mm UNIVIEW
				
	215.70 EUR 267.47 EUR	66.83 EUR 82.87 EUR	27.38 EUR 33.95 EUR	156.07 EUR 193.53 EUR
Πρότυπο	TCP/IP
Υποστήριξη	DY-14020SDA
Ονομαστική τάση	230 V AC / 50 Hz	...
Αισθητήρας	1/3 " Progressive Scan CMOS
Μέγιστη ισχύς	10 kW
Ονομαστικό ρεύμα φορτίου	max. 10 A (σύνολο)	...
Μέγεθος matrix	4 Mpx
Μέγιστο συνολικό φορτίο	2300 W	...
Ονομαστική τάση του καταστολέα υπερτάσεων	250 V / 50 Hz	...
Επίπεδο προστασίας του καταστολέα υπερτάσεων	≤ 1.3 kV (L/N)	...
Ονομαστική ισχύς	• 3.5 kW @ 230 V, • 10 kW @ 400 V
Αριθμός εξόδων	5 γειωμένες έξοδοι 10A/250V	...
Αυτόματη ασφάλεια καθυστέρησης	10 A / 250 V	...
Ονομαστικό κρουστικό ρεύμα	2 kA (L/N) - 8/20 µs	...
Μέγιστο ρεύμα	• 15.2 A @ 230 V, • 26.3 A @ 400 V
Ρεύμα φόρτισης μπαταρίας	3 A
Μέγιστο κρουστικό ρεύμα	10 kA (L/N) - 8/20 µs Τύπος 2	...
Ανάλυση	2688 x 1520 - 4 Mpx , 2560 x 1440 - 3.7 Mpx , 2304 x 1296 - 3 Mpx , 1920 x 1080 - 1080p
Κλάση μονώσεως	F
Φακός	2.8 mm
Περιοχή συχνοτήτων (frequency range)	...	• Wi-Fi : 2.4 GHz, 5 GHz, • LTE : 2600 MHz, 2500 MHz, 2300 MHz, 2100 MHz, 1800 MHz, 900 MHz, 850 MHz, 800 MHz, 700 MHz
Χρόνος απόκρισης	< 25 ns	...
Διακόπτης	διπλής διαδρομής, με φωτεινή ένδειξη	...
Οπτική γωνία	• 101 ° (στοιχεία κατασκευαστή) • 97 ° (τα αποτελέσματα των δοκιμών μας)
Θερμ. λειτουργίας /Σχετική υγρασία	0 ... 40 °C / ≤ 95 %
Εμβέλεια διάταξης υπέρυθρου φωτισμού (IR)	50 m

DELTA-OPTI Monika Matysiak / VAT:PL5251295225 / 60-713 Poznań, ul. Graniczna 10
Tel:+48 61 864 69 60 / GSM:+48 607 60 11 66 / Fax:+48 61 864 69 65 / e-mail: info@delta.poznan.pl
Δευτέρα-Παρασκευή: 8:00-19:00 / Σάββατο: 8:00-14:00

Λόγος S/N	> 52 dB
Διεπαφή RS-485	—
Υποδοχή κάρτας μνήμης	Κάρτες μνήμης Micro SD μέχρι υποστήριξη 256GB (δυνατή τοπική εγγραφή)
Τύπος κεραίας	...	• 2 x Πανκατευθυντική κεραία Wi-Fi, Ενσωματωμένη, 5 dBi, • 2 x Πανκατευθυντική κεραία 4G LTE, 5 dBi / Σύνδεσμος SMA για τη σύνδεση εξωτερικής κεραίας
Πρότυπα	...	IEEE 802.11 a/b/g/n/ac
Μέθοδος συμπίεσης εικόνας	Ultra 265 / H.265 / H.264 / MJPEG
Είσοδοι/έξοδοι συναγερμού	—
Μήκος καλωδίου	2.9 m	...
Ρυθμοί μετάδοσης διαμορφωμένου σήματος (Baud rates)	...	• Wi-Fi : 867 Mbps + 300 Mbps, • LTE : 150 Mbps / 50 Mbps
Ήχος (audio)	• Ενσωματωμένο μικρόφωνο • Μετάδοση ήχου μέσω δικτύου • Ανίχνευση ήχου
Ρυθμός πλαισίων (frames) κύριας ροής	25 fps @ 4 Mpx
Διεπαφή δικτύου	10/100 Base-T (RJ-45)
Θύρες LAN	...	1 x 10/100 Mbps - Uplink / LAN 3 x 10/100 Mbps - LAN
Ενδεικτικές λυχνίες LED	...	Power, INTERNET, LTE, 4 x Ethernet
Υποδοχή SIM	...	1 x nano SIM
DDNS	...	✓
Εξυπηρετητής (server) DHCP	...	✓
Ενημέρωση firmware (υλικολογισμικού)	...	✓
Προστασίες	...	WEP, WPA/WPA2, WPA-PSK/WPA2-PSK
Διεπαφή διαχείρισης	...	Πρόγραμμα περιήγησης
Ισχύς πομπού	...	< 20 dBm
Πρωτόκολλα δικτύου	IPv4/IPv6, IGMP, ICMP, ARP, TCP, UDP, DHCP, RTP, RTSP, RTCP, RTMP, DNS, DDNS, NTP, FTP, UPnP, HTTP, HTTPS, SMTP, QoS, SSL / TLS, IEEE 802.1x, SNMP
WEB Server	Ενσωματωμένος
Μεγ. αριθμός online χρηστών	32
ONVIF	✓
Υποστήριξη κινητών τηλεφώνων	Πρόσβαση μέσω τεχνολογίας νέφους (P2P) • Android: Δωρεάν εφαρμογή EZView • iOS (iPhone): Δωρεάν εφαρμογή EZView



DELTA-OPTI Monika Matysiak / VAT:PL5251295225 / 60-713 Poznań, ul. Graniczna 10
Tel:+48 61 864 69 60 / GSM:+48 607 60 11 66 / Fax:+48 61 864 69 65 / e-mail: info@delta.poznan.pl
Δευτέρα-Παρασκευή: 8:00-19:00 / Σάββατο: 8:00-14:00

Προεπιλεγμένη διεύθυνση IP	DHCP ή 192.168.1.13
Προεπιλεγμένο όνομα / κωδικός πρόσβασης διαχειριστή	admin / 123456
Θύρες πρόσβασης μέσω διαδικτύου	80, 554
Θύρες πρόσβασης μέσω εφαρμογής σε PC	Θύρα: 80 ή πρόσβαση μέσω τεχνολογίας νέφους - PC: Δωρεάν εφαρμογή EZStation
Θύρα πρόσβασης μέσω κινητής εφαρμογής	80
Θύρα ONVIF	80
RTSP URL	rtsp://192.168.1.13:554/unicast/c1/s0/live - Main stream rtsp://192.168.1.13:554/unicast/c1/s1/live - Sub stream
Κύρια χαρακτηριστικά	...	<ul style="list-style-type: none"> • Ενσωματωμένος switch 4 θυρών • Κουμπί WPS • Η επιλογή WPS επιτρέπει την εύκολη δημιουργία κρυπτογραφημένης σύνδεσης • Κουμπί RESET • Δίκτυα VPN: OpenVPN, WireGuard, IPSec, PPTP, L2TP, Zerotier VPN • DNS - Cloudflare, NextDNS, Google • Dynamic DNS • Ειδοποίηση SMS • Δίκτυο επισκεπτών - ένα ξεχωριστό και ασφαλές δίκτυο για τους επισκέπτες • Λειτουργία Watchdog 4G (Ποιότητα Υπηρεσίας) • Χρονοδιάγραμμα ασύρματου δικτύου • WMM (Wi-Fi Multimedia) • Στατική/δυναμική δρομολόγηση (routing) • Η υποστήριξη DHCP client/server, κράτηση διευθύνσεων • Τείχος προστασίας (firewall) NAT, Προώθηση θυρών, UPnP, DMZ • Έλεγχος πρόσβασης • Απομακρυσμένη διαχείριση • Συμμόρφωση IPv6 • Αποκλεισμός ζωνών 4G 	<ul style="list-style-type: none"> • Κλείστρα καναλιών ρεύματος • Φίλτρο DC για την εξουδετέρωση παρεμβολών : ≤ 35 dB 	...



Κύρια χαρακτηριστικά	<ul style="list-style-type: none"> • WDR - 120 dB - Εκτεταμένο δυναμικό εύρος φωτισμού • 2D-DNR, 3D-DNR - Μείωση Ψηφιακού Θορύβου (Digital Noise Reduction) • F-DNR (Defog) - Μείωση του θορύβου εικόνας που προκαλείται από τη βροχόπτωση • ROI - βελτίωση ποιότητας επλεγμένων τμημάτων της εικόνας • ANR - αποθήκευση εικόνας στην κάρτα σε περίπτωση απώλειας σύνδεσης με το καταγραφικό (πτώση δικτύου) ή αργότερος συγχρονισμός • Η υποστήριξη NAS - Network Attached Storage • BLC/HLC - Οπίσθιος Φωτισμός / Αντιστάθμιση Έντονου Φωτισμού • Δυνατότητα αλλαγής της ανάλυσης, της ποιότητας και του δυφιορρυθμού (bit rate) • Mirror - Mirror image (κατοπτρική εικόνα) • Privacy zones - μεγ. 4 • Ανίχνευση κίνησης με αναγνώριση ανθρώπινης φιγούρας/οχήματος • Ευκρίνεια - πιο ευκρινή περιγράμματα εικόνας • Έξυπνη Επεξεργασία Εικόνας : εισβολή, διέλευση γραμμής (αθρώπινη φιγούρα)
Παροχή ισχύος	...	12 V DC / 1 A (συμπεριλαμβάνεται προσαρμογέας ισχύος)	...	<ul style="list-style-type: none"> • PoE (802.3af), • 12 V DC / 540 mA
Κατανάλωση ισχύος	≤ 6.5 W
Περίβλημα	RACK 19", 1U, Πλαστικό - μη εύφλεκτο	Compact, Μεταλλικό + Πλαστικό
Χρώμα	Λευκό
"Δείκτης Προστασίας"	IP 41	IP67
Προστασία κατά των βανδαλισμών	—
Θερμοκρασία λειτουργίας	-30 °C ... 60 °C
Βάρος	5.2 kg	0.316 kg	0.93 kg	0.43 kg
Διαστάσεις	250 x 320 x 152 mm	242 x 175 x 38 mm	484 x 54 x 55 mm	190 73 x 71 mm
Υποστηριζόμενες γλώσσες	Πολωνικά, Αγγλικά, Τσέχικα, Ισπανικά, Γαλλικά, Γερμανικά, Πορτογαλικά, σλοβακικά, Ουγγαρέζικα, Ιταλικά
Κατασκευαστής / Μοντέλο	Dynamo	CUDY	...	UNIVIEW
Εγγύηση	3 ετών	2 ετών	2 ετών	3 ετών