



	TAKFÄSTE FÖR TV ELLER BILDSKÄRM BRATECK-LCD-CM344	VANDALSÄKER IP-KAMERA DS-2CD2H25FWD-IZS(2.8-12MM) - 1080p Hikvision
		
	16.99 EUR 16.99 EUR	419.41 EUR 419.41 EUR
Standard	...	TCP/IP
Omvandlare	...	1/2.8 " Progressive Scan CMOS
Matris dimension	...	2.1 Mpx
Monteringsstandard	VESA 75, 100, 100 x 200, 200, 200 x 300, 300, 200 x 400, 400	...
TV-storlek i tum	23 " ... 55 "	...
Upplösning	...	1920 x 1080 - 1080p , 1280 x 960 - 1.3 Mpx , 1280 x 720 - 720p
Lastkapacitet	20 kg	...
Vertikal lutning	-90 ° ... 0 °	...
Horisontell rotation	-45 ° ... 45 °	...
Rotation i skärmens plan	—	...
Utvalda egenskaper	<ul style="list-style-type: none"> • Ställbart avstånd från tak • Fällbar design - skärmen och armen är ur vägen när de inte används - platsbesparande 	...
Objektiv	...	2.8 ... 12 mm - Motozoom
Vidvinkel	...	<ul style="list-style-type: none"> • 105 ° ... 35 ° (tillverkarens data) • 103 ° ... 32 ° (våra tester)
IR-belysning räckvidd	...	30 m
RS-485-gränssnitt	...	—
Minneskort uttag	...	Stöd för Micro SD-kort upp till 128GB (möjlig lokal lagring)
Bild komprimeringsmetod	...	H.265 / H.265+ / H.264 / H.264+ / MJPEG
Larmingångar/utgångar	...	1 / 1
Audio	...	<ul style="list-style-type: none"> • Ingång för extern mikrofon • Audioutgång • Tvåriktad audio stöd
Bithastighet	...	32 ... 16384 kbps
Nätverksgränssnitt	...	10/100 Base-T (RJ-45)
Nätverksprotokoll	...	TCP/IP, ICMP, HTTP, HTTPS, FTP, DHCP, DNS, DDNS, RTP, RTSP, RTCP, PPPoE, NTP, UPnP, SMTP, SNMP, IGMP, IEEE 802.1x, QoS, IPv6, Bonjour
WEB Server	...	Inbyggd, Web Viewer
Max antal användare online	...	6
ONVIF	...	16.12

Tillgång från mobilen	...	Port: 8000 eller via datamoln • Android: En gratis app iVMS-4500 eller Hik-Connect • iOS (iPhone): En gratis app iVMS-4500 eller Hik-Connect
Standard login / adminlösenord	...	admin / -
Förvald IP-adress	...	192.168.1.64
Tillgångsportar via webbläsare	...	80
Tillgångsportar via app för PC	...	Port: 8000 eller via datamoln - iVMS-4200 app
Tillgångsport via mobil app	...	8000
ONVIF-port	...	80
RTSP URL	...	• Huvudflöde rtsp://192.168.1.64:554/Streaming/Channels/101/ - RTSP - utan auktorisering rtsp://user:password@192.168.1.64:554/Streaming/Channels/101/ - med auktorisering • Hjälplöde rtsp://192.168.1.64:554/Streaming/Channels/102/ - RTSP - utan auktorisering rtsp://user:password@192.168.1.64:554/Streaming/Channels/102/ - med auktorisering
Huvudström överföringshastighet	...	25 bilder/sek @ 1080p
Utvalda funktioner	...	• WDR - 120 dB-Bred område av belysningsdynamik • 3D-DNR - Digital brusreducering i bild • ROI - förbättring av kvaliteten av utvalda bilddelar • ICR - Mekanisk IR-filter • BLC - inställbar kompensering av backljus • Smart bildanalys : intrång, linjepassering, övergivet/saknat föremål, detektering av ansikte • Dag/natt-läge (color/b&w/auto) • Mirror - Bildens spegelbild • Konfigurationsbara privatzoner • Rörelsedetektion • Sharpness - Bildkanternas skärpning
Strömförsörjning	...	• PoE (802.3af), • 12 V DC / 850 mA
Effektförbrukning	...	≤ 11.5 W @ PoE (802.3af) ≤ 10 W @ 12 V DC
Hölje	...	Dome - Metall
Färg	Svart	Vit
Täthetsklass	...	IP67
Vandalsäker	...	IK10
Drifttemperatur	...	-30 °C ... 60 °C
Vikt	1.8 kg	1.19 kg
Dimension	520 ... 614 x 435 x 165 mm	Ø 136 x 146 mm

Språk som används	...	engelska, bulgariska, kroatiska, tjeckiska, danska, estniska, finska, franska, grekiska, spanska, holländska, litauiska, lettiska, tyska, norska, polska, portugisiska, ryska, rumänska, serbiska, slovakiska, slovenska, svenska, turkiska, ungerska, italienska
Tillverkare/Varumärke	BRATECK	Hikvision
SAP Code	...	300821875
Garanti	2 år	3 år



DELTA-OPTI Monika Matysiak / VAT:PL5251295225 / 60-713 Poznań, ul. Graniczna 10
 Tel:+48 61 864 69 60 / GSM:+48 607 60 11 66 / Fax:+48 61 864 69 65 / e-mail: info@delta.poznan.pl
 Måndag-fredag: 8.00-19.00/lördag: 8.00-14.00