

	<a href="#">ENREGISTREUR IP NVR4416-16P-EI 16 CANAUX SWITCH POE +16-PORTS WizSense DAHUA</a>	<a href="#">EXTENDEUR AVEC FICHE MULTIPLE HDMI-SP-EX-6IR</a>	<a href="#">BOULON DE CHAPEAU KS-14/10X100 KLIMAS</a>	<a href="#">PATCHCORD RJ45/2.0-KK/W 2.0 m</a>
				
	1718.07 AUD 2061.68 AUD	104.63 AUD 125.56 AUD	1.04 AUD 1.25 AUD	2.72 AUD 3.26 AUD
Standard	TCP/IP	...	...	...
Résolutions prises en charge	max. 16 Mpx - 4608 x 3472 px	...	...	...
Matériau	...	...	<ul style="list-style-type: none"> <li>Cheville à expansion, Polypropylène</li> <li>Vis à tête fendue, Acier galvanisé</li> </ul>	...
Câble	...	...	...	UTP de cat. 5e : RJ-45 - Broche d'angle / RJ-45 - Broche d'angle
Sorties vidéo	1 pcs HDMI 4K 1 pcs VGA	...	...	...
Diamètre de perçage	...	...	14 mm	...
Longueur de la cheville à expansion	...	...	80 mm	...
Couleur	...	...	...	Blanc
Résolution prise en charge HDMI	...	1080p, 1080i, 720p, 576p, 576i, 480p, 480i	...	...
Longueur du câble	...	...	...	2.0 m
Prise en charge audio	<ul style="list-style-type: none"> <li>16 Canaux - Audio des caméras</li> <li>Prise en charge d'un audio bidirectionnel</li> </ul>	...	...	...
Taille de la vis	...	...	Ø 10 x 100 mm, SW-17	...
Entrées audio	1 pcs CINCH	...	...	...
Sorties audio	1 pcs CINCH	...	...	...
Application	...	...	<ul style="list-style-type: none"> <li>Béton</li> <li>Brique céramique pleine</li> <li>Brique de silicate pleine</li> <li>Pierre naturelle</li> </ul>	...
Méthode de compression d'images	Smart H.265+ / H.265 / Smart H.264+ / H.264 / MJPEG	...	...	...
Débit binaire	max. 256 Mbps	...	...	...
Modèles de disques durs pris en charge	4 x 16 TB SATA	...	...	...
Portée maximale de la transmission	...	<ul style="list-style-type: none"> <li>60 m @ 1080p - UTP de cat. 6 (données du fabricant)</li> <li>45 m @ 1080p - UTP de cat. 5e (nos tests)</li> <li>15 m @ Câble HDMI</li> </ul>	...	...
Mode d'enregistrement	Manuel, d'alarme, détection de mouvement, planning	...	...	...
Archivage des supports externes	Archivage sur une clé USB (pendrive, disque externe)	...	...	...
Formats audio pris en charge	...	DTS-HD, Dolby true HD, LPCM7.1, AC3, DTS, DSD	...	...
Recherche et reproduction des enregistrements	<ul style="list-style-type: none"> <li>Recherche des enregistrements selon le temps et le type d'événements</li> <li>Lecture : avant, arrière, avance rapide, ralenti</li> <li>Recherche avancée (à la seconde)</li> <li>Fonction Smart Playback</li> <li>Lecture simultanée des enregistrements des 16 caméras maximum @ 1080p (sans AI)</li> <li>Lecture simultanée des enregistrements des 12 caméras maximum @ 1080p (AI)</li> </ul>	...	...	...
Caractéristiques principales	...	Récepteur IR : 20 ... 60 kHz	...	<ul style="list-style-type: none"> <li>Un montage très facile et rapide</li> <li>Résistance à la corrosion</li> </ul>
Interface de réseau	2 x RJ-45 10/100/1000 Base-TX	...	...	...
Fonctions de réseau	Commande entièrement via le réseau, Copiage d'enregistrements à distance, Serveur Web intégré	...	...	...
Protocoles réseau	HTTP, HTTPS, TCP/IP, IPv4/IPv6, UPnP, SNMP, UDP, SMTP, NTP, DHCP, DNS, IP Filter, PPPoE, DDNS, FTP, Alarm Server, IP Search, P2P, Auto Register	...	...	...
ONVIF	22.06	...	...	...
Adresse IP par défaut	192.168.1.108	...	...	...

DELTA-OPTI Monika Matysiak / VAT:PL5251295225 / 60-713 Poznań, ul. Graniczna 10  
Tel:+48 61 864 69 60 / GSM:+48 607 60 11 66 / Fax:+48 61 864 69 65 / e-mail: info@delta.poznan.pl  
Lundi-Vendredi: de 8.00 à 19.00 / Samedi: de 8.00 à 14.00

Identifiant par défaut / mot de passe de l'administrateur	admin / - Définissez le mot de pass administrateur lors du premier démarrage	...	...	...
Accès du téléphone portable	Port: 37777 ou l'accès à travers le nuage • Android: Application gratuite <a href="#">DMSS</a> • iOS (iPhone): Application gratuite <a href="#">DMSS</a>  Regardez le film pour savoir comment configurer P2P dans les enregistreurs Dahua et comment activer l'application mobile	...	...	...
Ports d'accès via www	80, 37777	...	...	...
Ports d'accès via un logiciel PC	37777	...	...	...
Port d'accès via un logiciel mobile	37777	...	...	...
RTSP URL	• rtsp://admin.haslo@192.168.1.108:554/cam/realmonitor?channel=1&subtype=0 - Flux principal • rtsp://admin.haslo@192.168.1.108:554/cam/realmonitor?channel=1&subtype=1 - Flux auxiliaire	...	...	...
USB	• 1 pcs USB 2.0 • 1 pcs USB 3.0	...	...	...
Ports série	RS-485, RS-232	...	...	...
Entrées/Sorties d'alerte	16 / 4	...	...	...
Commande des têtes tournantes PTZ	• Caméra IP Speed Dome • RS-485 - PELCO-D/P et autres	...	...	...
Détection de mouvements	✓	...	...	...
Analyse de l'image intelligente	✓	...	...	...
Fonctions sélectionnées	<ul style="list-style-type: none"> <li>Analyse de l'image intelligente : dépassement de la ligne, intrusion, changement de scène, détection du visage</li> <li>SMD PLUS - recherche d'objets classés comme: humain, véhicule à moteur</li> <li>Filtrage des fausses alarmes en s'appuyant sur la reconnaissance des personnes et des véhicules</li> <li>Quick Pick - la technologie AI avec enregistreur assurant une identification rapide d'objets (personnes/véhicules) sur la base d'un algorithme d'intelligence artificielle. Elle permet d'extraire et de comparer les couleurs des vêtements et des véhicules</li> <li>Reconnaissance de visage</li> <li>Analyse du visage: détermination du sexe, de l'âge et des éléments caractéristiques de l'apparence (lunettes, barbe, masque)</li> <li>Prise en charge d'un maximum de 10 bases de données de visages, y compris 20 000 photos de visages</li> <li>Outre la photo d'un visage, la base de données peut également stocker des informations telles que: nom, sexe, date de naissance, nationalité, adresse, numéro. ID</li> <li>Zones de vie privée</li> </ul> <p>Fonctions des caméras en liaison avec l'enregistreur :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>ANPR</li> <li>Listes de plaques d'immatriculation autorisées et non autorisées : jusqu'à 20 000 enregistrements</li> <li>comptage de personnes</li> <li>une carte de chaleur</li> </ul>	...	...	...
Manipulation avec une souris	✓	...	...	...
Télécommande IR inclus	—	...	...	...
Switch PoE	Un switch PoE 16 ports intégré, 25.5 W / Canal - PoE (802.3af/at)	...	...	...
Charge totale maximale de l'interrupteur	150 W	...	...	...
Alimentation	100 ... 240 V AC @ 50 / 60 Hz	5 V DC / 1000 mA - 2 chargeurs dans le kit	...	...
Consommation d'énergie	max. 10 W (sans HDD)	...	...	...
Température de travail	-10 °C ... 55 °C	...	...	...
Poids	4.79 kg	0.085 kg	...	0.046 kg
Dimensions	440 x 415 x 76 mm	67 x 71 x 25 mm	...	...
Langues	polonais, anglais, bulgare, tchèque, finnois, grec, roumain, serbe, slovène, hongrois	...	...	...
Fabricant/Marque	DAHUA	...	KLIMAS	...
Garantie	3 ans	2 ans	2 ans	2 ans

DELTA-OPTI Monika Matysiak / VAT:PL5251295225 / 60-713 Poznań, ul. Graniczna 10  
Tel:+48 61 864 69 60 / GSM:+48 607 60 11 66 / Fax:+48 61 864 69 65 / e-mail: info@delta.poznan.pl  
Lundi-Vendredi: de 8.00 à 19.00 / Samedi: de 8.00 à 14.00