

	KUUSKANTPEAGA POLT SS-M8X20/KL-8.8	TÖÖSTUSLIK POE SWITCH S4101-16ET2GF-240-C 16- PORDILINE SFP DAHUA
		
	55.24 HUF 55.24 HUF	200380.95 HUF 200380.95 HUF
Suurus	M8	...
Materjal	Galvaniseeritud teras	...
Tugevusklass	8.8	...
Mutrivõtme suurus	13 mm	...
Keerme pikkus	20 mm	...
LAN-pordid	...	<ul style="list-style-type: none"> • 16 x RJ45 10/100 Base-T (2 x Hi-PoE (802.3bt) + 14 x PoE (802.3af/at)), • 2 x Combo: SFP (1000 Base-X) / RJ45 (10/100/1000 Base-T)-port - Uplink
Juhtimine	...	✓
LED-diodid	...	Link, PoE, Power, System, 50 % Power, 80 % Power, 100 % Power
Edastuskiirus	...	<ul style="list-style-type: none"> • 10 / 100 Mbps : 16 LAN & PoE-pordid, • 10 / 100 / 1000 : 2 RJ45 (Uplink)-pordid, • 1000 : 2 SFP (Uplink)-pordid
Maksimaalne väljundvõimsus	...	<ul style="list-style-type: none"> • 90 W / Hi-PoE / PoE 802.3bt-port - 1, 2-pordid • 30 W / PoE 802.3af/at-port - 3 ... 16-pordid
Maks. koguvõimsus	...	240 W
MAC-aadresside tabel	...	16k
Töörežiimid	...	Extend On : 250 m, 10 Mbps @ UTP kat. 5e, 6

Põhiomadused	Vastab DIN 933 standardile	<ul style="list-style-type: none"> • Kommutaatorit hallatakse läbi veebi ja pilve (rakendus DoLynk Care) • PoE toiterežiim : Seade toetab 8-kontaktilist toitevoolu • Toiteploki väljundi nutikas haldus • kaitse äikesest tingitud lahenduste ning seadmetevaheliste pingeerinevuste ja -löökide vastu • Watchdog PoE • Ühildumine LLDP protokolliga • Vaata topoloogiat ja võrgu staatust • Funktsiooni RESET nupp • Sobib paigaldamiseks Rack 19" kappi
Sertifikaadid	...	CE, FCC
Kaitsmed	...	<ul style="list-style-type: none"> • Välgulöögi vastane kaitse (tavaline/diferentsiaalne) : 4 / 2 kV • Kaitse elektrostaatilise laengu vastu - Contact/Air (ESD/EMP) : 6 / 8 kV
Korpus	...	Metall
Toitevarustus	...	100 ... 240 V AC @ 50 / 60 Hz
Voolutarve	...	max. 240 W
Töötemperatuur	...	-10 °C ... 55 °C
Kaal	0.012 kg	3.15 kg
Mõõtmed	...	440 x 300 x 44 mm, RACK 19", 1U
Tootja / mark	...	DAHUA
Garantii	2 aastat	5 aastat