

	CARTE DE PROXIMITE RFID ATLO-104N	ADAPTEUR USB-C/HDMI	ROUTER VPN TL-ER605 TP- LINK	ENREGISTREUR AHD, HD- CVI, HD-TVI, CVBS, TCP/IP XVR5432L-I3 32 CANAUX DAHUA	MONITEUR D'ÉLECTRICITÉ LEW-01 SUPLA MONOPHASÉ ZAMEL
					
	0.38 EUR 0.46 EUR	15.73 EUR 18.88 EUR	65.53 EUR 78.64 EUR	1289.97 EUR 1547.96 EUR	64.19 EUR 77.03 EUR
Prise en charge	SUPLA
Standard	Unique EM 125kHz
Compatibilité	EM4100/4102
Entrées	...	USB-C - broche
Capacité de programmation de numéros de série (ID)	—
Possibilité d'enregistrement dans la mémoire interne	—
Sorties	...	HDMI - prise
Type d'appareil	Moniteur d'électricité, Monophasé
Étiquette avec le numéro de série	✓
Standards	IEEE 802.3, IEEE 802.3u, IEEE 802.3ab, IEEE 802.3x, IEEE 802.1q
Standard	AHD, HD-CVI, HD-TVI, CVBS, TCP/IP	...
Résolutions prises en charge	...	max. 4K UHD @ 60 Hz
Entrées vidéo	32 pcs BNC	...
Communication sans fil	Wi-Fi, 2.4 GHz - IEEE 802.11 b/g/n
Ports LAN	• 2 x LAN 10/100/1000 Mbps (RJ-45) • 2 x LAN/WAN 10/100/1000 Mbps (RJ-45)
Tension nominale	230 V AC, 50 / 60 Hz
Prise en charge audio	...	✓
Unité de mesure	kWh
Sorties vidéo	• 1 pcs HDMI 4K • 1 pcs HDMI • 1 pcs VGA • 1 pcs BNC Il est possible de configurer la fonction SPOT sur l'une des sorties	...
Méthode de mesure	Mesure directe
Courant	16 A - Courant max.
Interface WAN	• 2 x LAN/WAN 10/100/1000 Mbps (RJ-45) • 1 x WAN x 10/100/1000 Mbps (RJ-45) • 1 x USB WAN - 3G/4G
Afficheur LCD	—
Ports RS-485	—
Entrées audio	• 4 pcs BNC, • 1 pcs BNC - Microphone, • 32 Chaines - Soutien audio par câble coaxial, seulement HD-CVI	...
Contrôleurs LED	Power, System, WAN, LAN, USB

DELTA-OPTI Monika Matysiak / VAT:PL5251295225 / 60-713 Poznań, ul. Graniczna 10
Tel:+48 61 864 69 60 / GSM:+48 607 60 11 66 / Fax:+48 61 864 69 65 / e-mail: info@delta.poznan.pl
Lundi-Vendredi: de 8.00 à 19.00 / Samedi: de 8.00 à 14.00

Type de connecteurs	bornes vissées max. 2.5 mm ²
Sorties audio	• 1 pcs BNC, • 1 pcs BNC - Microphone	...
DDNS	• DynDNS • No-IP • Peanuthull • Comexe
Serveur DHCP	✓
Port USB	USB 2.0
Mise à jour firmware	✓
Méthode de compression d'images	AI Coding / H.265+ / H.265 / H.264+ / H.264	...
Paramètres mesurés	• fréquence • Tension • Tension • Puissance active • Puissance réactive • Puissance apparente • Facteur de puissance • Angle de phase • Puissance active absorbée • Puissance active restituée • Puissance réactive restituée • Puissance réactive absorbée
Protections	• Pare-feu réseau SPI • VPN Passthrough • FTP/H.323/PPTP/SIP/IPsec ALG • Protection contre les attaques DoS • Protection contre les attaques Ping of Death • filtrage des adresses URL • Protection contre les attaques ARP • Liaison IP-MAC • Protection contre les attaques de réseau TCP/UDP/ICMP Flood • Blocage des scans TCP (Stealth FIN/Xmas/Null) • Blocage des paquets Ping venant du WAN • Contrôle d'accès
Interface de la gestion	• Système de gestion centralisé Omada • Software Omada Controller • Contrôleur matériel Omada • Commande à distance • Navigateur Web
Boitier	Plastique, montage sur une rail DIN, TS-35
Classe d'étanchéité	IP20
Largeur en modules 17.5 mm	1



DELTA-OPTI Monika Matysiak / VAT:PL5251295225 / 60-713 Poznań, ul. Graniczna 10
Tel.:+48 61 864 69 60 / GSM:+48 607 60 11 66 / Fax:+48 61 864 69 65 / e-mail: info@delta.poznan.pl
Lundi-Vendredi: de 8.00 à 19.00 / Samedi: de 8.00 à 14.00

La résolution de l'image enregistrée	<ul style="list-style-type: none"> • AHD / HD-CVI / HD-TVI : 5M-N - 1296 x 1944 , 4M-N - 1280 x 1440 , 1080p - 1920 x 1080 , 1080N - 960 x 1080 , 720p - 1280 x 720 • CVBS : 960H - 960 x 576 • IP : max. 8 Mpx - 3840 x 2160 	...
Caractéristiques principales	<ul style="list-style-type: none"> • Format du numéro de série : 8H10D + WEG24A • Etendue : ~ 11 cm • Circuit intégré TK-4100 	...	<ul style="list-style-type: none"> • Réseaux VPN: IPsec VPN, L2TP VPN, PPTP VPN, Open VPN, VPN Pass-through • Routage statique / dynamique • WAN : PPPoE, PPTP, L2TP • clonage d'adresse MAC • Prise en charge de DHCP client/server • Compatibilité avec IPv6 • IEEE 802.1Q VLAN • Listes de contrôle d'accès - filtrage de paquets appuyé sr les adresses source et de destination IP ACL • Contrôle de débit • Equilibrage de la charge d'une bande • NAT • DMZ • Authentification appuyée sur le standard IEEE 802.1x et Radius • SNMPv1/v2c/v3(MIB-2) • Horaire de remise à zéro • Aperçu sur la topologie et l'état du réseau • Touche RESET 	...	<ul style="list-style-type: none"> • Commande à partir d'un navigateur Web • Exportation des données aux formats "*.csv", "*.ods", "*.xlsx", "*.html" • Coopération avec Home Assistant, Grafana, Zabbix, Power BI • Conformité au protocole MQTT • Moniteur bidirectionnel - convient également aux installations photovoltaïques monophasées • Surveillance des surtensions • Signalisation LED • Possibilité de programmer manuellement des scénarios à partir de l'API intégrée
Consommation d'énergie	max. 7.94 W
Température de travail	0 °C ... 40 °C	...	-10 °C ... 55 °C
Humidité relative de l'air admissible	10 % ... 90 % (sans condensation)
Réglage de la vitesse d'enregistrement	<ul style="list-style-type: none"> 8 Mpx IP @ 1 ... 25 images/sec. 5M-N @ 1 ... 10 images/sec. 4M-N @ 1 ... 15 images/sec. 1080p @ 1 ... 15 images/sec. 1080N @ 1 ... 25 images/sec. 720p @ 1 ... 25 images/sec. 960H @ 1 ... 25 images/sec. à attribuer sur chaque canal 	...
Mode de travail	32 x AHD / HD-CVI / HD-TVI / CVBS / IP	...
Mode d'enregistrement	Manuel, d'alarme, détection de mouvement, planning	...
Modèles de disques durs pris en charge	4 x 16 TB SATA + 1 x eSATA	...
Archivage des supports externes	Capture d'une image ou d'un enregistrement de l'archive à l'aide d'une clé USB	...

Recherche et reproduction des enregistrements	Recherche des enregistrements + ligne de temps avec le type d'enregistrement. Vitesse de lecture: en avant, ralentissement, accélération, pas à pas Recherche avancée (à la seconde) Lecture synchrone de tous les canaux, fonction Smart Search Lecture synchrone sur 1/4/9/16 canaux - pas de possibilité de lecture simultanée des enregistrements de tous les canaux	...
Fonctions de réseau	Commande entièrement via le réseau, Copiage d'enregistrements à distance, Serveur Web intégré max. 128 utilisateurs en ligne	...
Accès du téléphone portable	Port: 37777 ou l'accès à travers le nuage • Android: Application gratuite DMSS • iOS (iPhone): Application gratuite DMSS Regardez le film pour savoir comment configurer P2P dans les enregistreurs Dahua et comment activer l'application mobile	Application gratuite SUPLA pour Android Application gratuite SUPLA pour iOS
Entrées/Sorties d'alerte	16 / 6	...
Commande des têtes tournantes PTZ	Caméra IP Speed Dome Le contrôle conforme avec coax PTZ HD-CVI RS-485 - PELCO-D/P	...
Détection de mouvements	Division de l'écran en zones : 22 x 18 champs de détection	...



Fonctions sélectionnées	...	<ul style="list-style-type: none"> • Plug & Play, • Mode de travail : Mirror, Extend, • Prise en charge de HDR 	...	<ul style="list-style-type: none"> • Utilisation avec les appareils de Dahua qui fonctionnent dans la conception de l'Internet des objets (IoT), • POS - fonctionnement avec les dispositifs installés dans les points de vente et l'affichage de leurs données sous forme de texte superposé dans la fenêtre choisie du canal, • Analyse de l'image intelligente : dépassement de la ligne, dépassement de la ligne, classification des personnes et des véhicules, • fonctions avancées de reconnaissance faciale et de recherche de visages • Filtrage des fausses alarmes basé sur la reconnaissance des personnes et des véhicules (franchissement de la ligne, intrusion) • Prise en charge d'un maximum de 10 bases de données de visages, y compris 10 000 photos de visages • Détection des visages non inclus dans la base de données de l'appareil • Recherche dans les enregistrements de visages sur la base de max 8 photos sélectionnées avec la possibilité de définir indépendamment le seuil de ressemblance pour chaque photo, • SMD PLUS - recherche d'un objet classé comme : individu, véhicule à moteur, véhicule non motorisé • Port RS-232 	...
Manipulation avec une souris	✓	...
Télécommande IR inclus	—	...
USB	2 pcs USB 3.0 1 pcs USB 2.0	...
Alimentation	...	5 V DC - depuis le port USB-C	12 V DC / 1 A (chargeur fourni)	100 V ... 240 V AC @ 50 / 60 Hz	...
Couleur	Noir	...
Poids	0.006 kg	0.012 kg	0.374 kg	4.85 kg	0.05 kg
Dimensions	86 x 54 x 1 mm	69 x 26 x 16 mm	158 x 101 x 25 mm	440 x 421 x 76 mm	90 x 66 x 17.5 mm
Langues	polonais, anglais, tchèque, danois, finnois, français, grec, espagnol, néerlandais, allemand, portugais, russe, roumain, serbe, slovaque, slovène, hongrois, italien	...
Fabricant/Marque	ATLO	...	TP-LINK	DAHUA	ZAMEL
Garantie	2 ans	2 ans	5 ans	5 ans	2 ans