




	MIKROVILNU RADARS DS-PR1-60 Hikvision	IP DEKODERIS NVD0905DH-4I-4K - 12 Mpx, 4K	TELEVIZORA VAI MONITORA STIPRINĀJUMS BRATECK-LPA49-686
			
	3915.00 AUD 4737.15 AUD	6754.38 AUD 8172.80 AUD	127.31 AUD 154.05 AUD
Pielietojums	Ārējā
Sensora veids	Mikroviļņi (MW)
Ieteicamais montāžas augstums	1.2 m ... 4 m
Uztveršanas zona	60 m
Detekcijas leņķis	100 °
Sensitivitātes uzstādīšana	Automātisks
Montāžas standarts	VESA 200, 300 x 200, 300, 400 x 200, 400 x 300, 400, 600 x 400, 800 x 400, 800 x 600
Ekrāna izmērs collās	50 " ... 90 "
Slogojamība	75 kg
Attālums no montāžas virsmas	69 ... 635 mm
Tīkla protokoli	HTTP, DNS, NTP, TCP, UDP, DHCP, ARP, SSH
Vertikāls slīpums	-15 ° ... 5 °
Horizontālā rotācija	-60 ° ... 60 °
Atbalstītā izšķirtspēja	...	9 Kanāli @ 4000 x 3000 px - 12 Mpx , 9 Kanāli @ 3840 x 2160 px - 4K , 36 Kanāli @ 1920 x 1080 - 1080p , 81 Kanāli @ 1280 x 720 - 720p , 144 Kanāli @ 704 x 576 - D1	...
Rotācija ekrāna plaknē	± 3 °
Saderīgo ekrānu daudzums	...	9 gab.	...
Avārijsignalizācijas izejas	3 gab. : 0.5 A / 125 V AC 1 gab. : 10 A / 240 V AC
Video ieejas	...	• 2 x HDMI 4K • 2 x DVI	...
LED indikācija	✓
Video izejas	...	9 x HDMI	...
Mikroviļņu frekvences josla	24 GHz
Audio izeja	...	HDMI	...

DELTA-OPTI Monika Matysiak / VAT:PL5251295225 / 60-713 Poznań, ul. Graniczna 10
Tel:+48 61 864 69 60 / GSM:+48 607 60 11 66 / Fax:+48 61 864 69 65 / e-mail: info@delta.poznan.pl
Pirmdiena - Piekdiena: 8.00-19.00 / Sestdiena: 8.00-14.00

Noturīgs pret dzīvniekiem	max. 20 kg
Tikla interfeiss	10/100 Base-T (RJ-45)	2 x RJ45 10/100/1000 Base-T	...
Antimaskas funkcija	✓
Default adrese IP	...	192.168.1.108	...
Noklusēts lietotājvārds / administratora parole	...	admin / -	...
Mērķa kustības ātrums	-8.7 ... +8.7 m/s
Ierindas porti	...	<ul style="list-style-type: none"> • 2 gab. RS-232 @ RJ45 • 1 gab. RS-232 @ D-Sub • 1 gab. RS-485 	...
Avārijsignalizācijas ieejas / izejas	...	4 / 4	...
Izvēlētās īpašības	<ul style="list-style-type: none"> • Maksimālais novērojamo objektu skaits : 32 • Noturība pret vides izmaiņām • Pieejas zonas kontrole • Objekta novietojuma un virziena parādīšana, kā arī mērotais ceļš • Nestandarta kustības objektu noteikšana (rāpus, tupus vai uz ceļiem) • Iespēja darboties kopā ar 4 Speed Dome kamerām atklāto objektu automātiskai izsekošanai • Sabotāžas atklāšana - korpusa atvēršana, atraušana no pamatnes • Taustiņš RESET
Energoapgādes avots	<ul style="list-style-type: none"> • 12 V DC / 500 mA • PoE (802.3at) 	230 V AC	...
Patērētā jauda	max. 10 W	≤ 70 W	...
Darba temperatūra	-40 °C ... 65 °C	-10 °C ... 55 °C	...
Krāsa	Balts	...	Melns
Aizsardzības klase	IP67
Mehāniskās noturības klase	IK09
Svars	1.84 kg	4.70 kg	10.6 kg
Izmērs	228 x 206 x 61 mm	440 x 415 x 76 mm - 1.5 U	885 x 630 x (69 ... 635) mm
Ražotājs / Marka	Hikvision	DAHUA	...
SAP Code	302401144
Garantija	3 gadi	3 gadi	2 gadi