

	КОММУТАТОР POE DS-3E0526P-E 24-ПОРТОВЫЙ SFP Hikvision	АКУСТИЧЕСКИЙ КАБЕЛЬ HI-FI/2X0.5	БЛОК ПИТАНИЯ UPS AT-UPS1500S-RT-RACK 1500 VA EAST	ФИЛЬТР DC FDC-08 ДЛЯ ИМПУЛЬСНЫХ ПИТАТЕЛЕЙ	ШТЕПСЕЛЬНАЯ ВИЛКА KS-10/6X120 KLIMAS
					
	474.57 USD 474.57 USD	0.34 USD 0.34 USD	333.31 USD 333.31 USD	10.41 USD 10.41 USD	0.32 USD 0.32 USD
Тип источника питания	Line-interactive
Максимальный ток	0.8 A	...
Номинальная мощность	1200 W
Тип разъемов питания	2.1/5/5 mm вилка	...
Полная мощность	1500 VA
Материал	<ul style="list-style-type: none"> Штепсельная вилка, Полипропилен Винт, Оцинкованная сталь
На отрезке	...	100 m . Цена указана за 1m при покупке всего рулона
Диаметр сверления	10 mm
Входное напряжение	230 V AC ± 25 %
Длина распорного колышка	60 mm
Частота входного сигнала	50 / 60 Hz (автообнаружение)
Внутренний проводник	...	2 x Ø 0.5 mm Cu-OFC Многожильный провод
Размер винта	Ø 6 x 120 mm, SW-10
Исходное напряжение	230 V AC ± 10 % (чистая синусоида)
Внешняя оболочка	...	PVC
Цвет оболочки	...	Бесцветный
Применение	<ul style="list-style-type: none"> Бетон Полнотелый керамический кирпич Полнотелый силикатный кирпич
Выходная частота	50 / 60 Hz ± 1 %
Регуляция напряжения	—
Порты LAN	<ul style="list-style-type: none"> • 24 x RJ45 10/100/1000 Base-TX (24 x PoE (802.3af/at)), • 1 x RJ45 10/100/1000 Base-TX - Uplink, • 1 x порт SFP 10/100/1000 Base-TX - Uplink
Регуляция частоты	—
Время переключения	≤ 10 ms
Время зарядки (до уровня 90%)	8 час
Аккумулятор	2 x 12V/9Ah
Скорость передачи	<ul style="list-style-type: none"> • 10 / 100 / 1000 Mbps - 24 Портов LAN & PoE, • 10 / 100 / 1000 Mbps - 2 Порты Uplink
Максимальная выходная мощность	30 W / порт PoE
Общая максимальная мощность	370 W
Таблицу MAC-адресов	8k
Управление	—

DELTA-OPTI Monika Matysiak / VAT:PL5251295225 / 60-713 Poznań, ul. Graniczna 10
 Tel:+48 61 864 69 60 / GSM:+48 607 60 11 66 / Fax:+48 61 864 69 65 / e-mail: info@delta.poznan.pl
 Понедельник-пятница: 8.00-19.00 / Суббота: 8.00-14.00

Диоды LED	Power, Link/Act, PoE, PoE Max
Сертификаты	CE, FCC, RoHS
Питание	100 ... 240 V AC
Корпус	Металлический
Рабочая температура	-10 °C ... 55 °C
SAP Code	301801380
Расчетное время работы аккумулятора	<ul style="list-style-type: none"> • 41 минут @ 100 W, • 22 минуты @ 200 W, • 15 минут @ 300 W, • 9 минут @ 400 W, • 6.5 минуты @ 500 W, • 4 минуты @ 600 W, • 2 минуты @ 700 W, • 2 минуты @ 800 W, • 1.5 минуты @ 900 W, • 42 s @ 1000 W
Количество выходов	6 шт. - 3 x CEE 7/3 (Schuko), 3 x IEC C13
Управление программным обеспечением	UPSmart (Windows 95/98/2000/XP/Vista/7/8/10, Linux)
Защита	<ul style="list-style-type: none"> • Плавкий предохранитель • От короткого замыкания • Перегрузка • От перенапряжения - RJ45 • Фильтр Ethernet • Фильтрация выходного напряжения • Фильтр для устранения помех - EMI/RFI
Индикация рабочего состояния	<ul style="list-style-type: none"> • ЖК-Монитор: режим работы, уровень зарядки батареи, уровень напряжения вход/выход, индикатор перегрузки, Диоды LED, • Звуковая сигнализация



Основные характеристики	<ul style="list-style-type: none"> • Автотестирование MDI/MDI-X - автоматическое обнаружение режима передачи данных • Защита от перенапряжения : 6 kV - Порты PoE • Возможность установки в шкафу Rack 19" 	...	<ul style="list-style-type: none"> • Автоматический перезапуск при восстановлении сети переменного тока • Микропроцессорное управление гарантирует высокую надежность • Функция COLD START для ручного включения питания от аккумулятора • Автоматический регулятор напряжения AVR • Контроль зарядки аккумулятора и техническое обслуживание. • 2 x RJ45 - Вход / Выход • Порт USB 2.0 - Доступ с компьютера PC • Дистанционное управление - приложение UPSmart (в комплекте) • Оптическо-звуковая сигнализация • Встроенный фильтр EMI, RFI • Слот для сетевой карты • Возможность установки в шкафу Rack 19" • Устройство работает с блоками питания с активной коррекцией коэффициента мощности (APFC)
Применение	<ul style="list-style-type: none"> • системы мониторинга • центры хранения данных • сети, серверы, рабочие станции • промышленное оборудование
Тип корпуса	2 в 1 (Rack / Tower)	2.1/5.5 mm гнездо	...
Рабочая температура / относительная влажность	5 °C ... 40 °C / ≤ 93 % (без образования конденсата)
Вес	2.9 kg	...	17.1 kg	0.02 kg	...
Размеры	440 x 221 x 44 mm	...	440 x 132 x 410 mm ; RACK 19", 3U	26 x 21 x 16 mm	...
Производитель/ Марка	Hikvision	...	EAST	DELTA	KLIMAS
Гарантия	3 года	2 года	2 года	3 года	2 года