




	NVR NVR608RH-64-XI 64 KANALER WizMind DAHUA	SMART SWITCH ROW-01 Wi-Fi 230 V AC ZAMEL	IP KAMERA GEMINI-620B-3P - 1080p
			
	5019.86 GBP 5019.86 GBP	44.60 GBP 44.60 GBP	91.75 GBP 91.75 GBP
Standard	IP
Støtte	...	SUPLA	...
Standard	TCP/IP
Understøttede opløsninger	max. 32 Mpx
Sensor	1/2.9 " Sony CMOS
Applikation	...	Lysstyring, tænd/sluk for enheder	...
Antal af indgange	...	2 stk.	...
Matrix størrelse	2.43 Mpx
Antal pine	...	1 x NO	...
Video udgange	<ul style="list-style-type: none"> • 2 stk. HDMI 4K • 1 stk. HDMI 8K • 1 stk. HDMI • 2 stk. VGA
Nominel spænding	...	230 V AC	...
Opløsning	1920x1080 - 1080p 1280x720 - 720p 960x544
Total maksimal strøm	...	5 A	...
Objektiv	—
Audio betjening	<ul style="list-style-type: none"> • 64 Kanaler - Lyd fra kameraer, • Tovejs audio support
Maksimal samlet belastning	...	1250 VA	...
Audio indgange	1 stk. CINC
Audio udgange	2 stk. CINC
Minimum belysning	0.2 Lux / 1.2 F (farve) 0.02 Lux / 1.2 F (B/W)
Signal/støj forhold (S/N)	> 50 dB
Auto Iris stikkontakt	DC
Maksimal udgangsbelastning	...	<ul style="list-style-type: none"> • 750 W (enkelt udgang) - pærer og halogenlamper • 250 W (enkelt udgang) - CFL lysstofrør • 60 W (enkelt udgang) - LED pærer 	...
Hukommelseskortslot	Micro SD hukommelseskort op til 32GB support (mulig local optagelse)
Konnektortype	...	skrueklemmer	...
Billede komprimeringsmetode	Smart H.265+ / H.265 / Smart H.264+ / H.264 / MPEG-4 / MJPEG
Kompression	<ul style="list-style-type: none"> • H.264 • MJPEG • G.711A - AUDIO
Trådløs kommunikation	...	Wi-Fi, 2.4 GHz - IEEE 802.11 b/g/n	...
Audio	<ul style="list-style-type: none"> • Ekstern mikrofonindgang • Lydudgang • Tovejs audio support

DELTA-OPTI Monika Matysiak / VAT:PL5251295225 / 60-713 Poznań, ul. Graniczna 10
Tel:+48 61 864 69 60 / GSM:+48 607 60 11 66 / Fax:+48 61 864 69 65 / e-mail: info@delta.poznan.pl
Mandag-Fredag: 8.00-19.00 / Lørdag: 8.00-14.00

Understøttede harddiske	8 x 16 TB SATA + 1 x eSATA , Raid 0/1/5/6/10
Bithastighed (bitrate)	max. 1280 Mbps	...	16 ... 8000 kbps
Optagelsesmodes	Manuel, Sensor, Bevægelsesdetektion, Tidsplan
Eksterne lagerenheder backup	Arkivering til USB drev (pendrive, eksternt drev)
Data transmissionshastighed	max. 25 fps - 1080p
Søgning og afspilning af optagelser	<ul style="list-style-type: none"> • Søgning af optagelser: efter tid og begivenhedstype. Afspilning af optagelser: forlæns, baglæns, hurtigt, langsomt • Avanceret søgning (med en sekund nøjagtighed) • Billedafspilning fra maksimum 16 i den same tid
Netværk interface	2 x RJ-45 10/100/1000/2500 Base-TX	...	10/100Mb (RJ-45)
Netværksprotokoller	TCP/IP, UDP, HTTP, DHCP, RTP/RTSP, DNS, DDNS, FTP, NTP, PPPoE, UPnP, ONVIF
WEB Server	Indbygget
Maks. antal af online brugere	10
Netværksfunktioner	Fuld understøttelse via netværk, Fjernkopiering af optagelser, Indbygget Web Server
ONVIF	✓	...	2.0 - 8000 port
RS-485 interface	✓
Hovedtræk	...	<ul style="list-style-type: none"> • Kontrol fra en webbrowser, • Lokal kontrol med fysisk knap, • tidsplan, • timer, • fjernadgang, • stemmekontrol, • Mulighed for manuelt at programmere scenarier fra den indbyggede API 	...
Standard IP adresse	192.168.1.108
Tætningsklasse	...	IP20	...
Protokoller	Pelco-D, Pelco-P og andre
Standard admin bruger / password	admin / - Administratoradgangskoden skal indstilles ved første start
Mobiltelefon support	Port nr.: 37777 eller adgang til en sky <ul style="list-style-type: none"> • Android: Gratis program DMSS • iOS (iPhone): Gratis program DMSS Se, hvordan du konfigurerer P2P funktionen i Dahua -optagere og hvordan du aktiverer mobilapplikationen	<ul style="list-style-type: none"> • SUPLA gratis program på Android • SUPLA gratis program på iOS 	Meye applikation
Web browser adgangsporte	80, 37777
PC klient adgangsporte	37777
Mobile klient adgangsporte	37777
RTSP URL	<ul style="list-style-type: none"> • rtsp://admin:haslo@192.168.1.108:554/cam/realmonitor?channel=1&subtype=0 - Hoved strøm • rtsp://admin:haslo@192.168.1.108:554/cam/realmonitor?channel=1&subtype=1 - Ekstra strøm
USB	<ul style="list-style-type: none"> • 2 stk. USB 2.0 • 2 stk. USB 3.0
Hus	...	Kunststof	Metal
Farve	...	Grøn	Hvid
Serielle porte	RS-485, RS-232

DELTA-OPTI Monika Matysiak / VAT:PL5251295225 / 60-713 Poznań, ul. Graniczna 10
Tel.:+48 61 864 69 60 / GSM:+48 607 60 11 66 / Fax:+48 61 864 69 65 / e-mail: info@delta.poznan.pl
Mandag-Fredag: 8.00-19.00 / Lørdag: 8.00-14.00

Alarm indgange/udgange	16 / 8	...	1 / 1 (detekteringszone indstilling)
PTZ kontrol	<ul style="list-style-type: none"> • IP Speed Dome kameraer • RS-485 - PELCO-D/P og andre
Intelligent billedanalyse	✓
Bevægelsesdetektering	✓
Udvalgte funktioner	<ul style="list-style-type: none"> • Intelligent billedanalyse : IVS analyse - 10 regler, ændring af scene, afsløring ansigt, • SMD PLUS - søger efter et objekt klassificeret som: menneske, motorkøretøj, ikke-motorkøretøj • Filtrering af falske alarmer baseret på anerkendelse af personer og køretøjer • Ansigtsgenkendelse - understøtter ekstraktion af 6 typer af ansigtsattributter • Ansigtsgenkendelse og analyse i realtid (op til 16 fotos i sekundet) • Support til op til 40 ansigtsdatabaser, inklusive 300 000 ansigtsbilleder • metadatabehandling - automatisk fotooptagelse og indsamling af information, der muliggør efterfølgende identifikation af personer og køretøjer, der udløste alarmer (tøj, silhuet, ansigt, træk ved motoriske og ikke-mekaniske køretøjer) • AcuPick-understøttelse - teknologi, der bruger kunstig intelligens på både front-end og back-end til at søge gennem enorme mængder af videodata for hurtigt at lokalisere mål med høj præcision • EPTZ - avancerede måldetektions- og sporingsalgoritmer, der udløser alarmer - kan zoomes og spore mange mennesker og/eller køretøjer samtidigt <p>Funktioner implementeret i samarbejde mellem optageren og kameraer, der understøtter disse funktioner :</p> <ul style="list-style-type: none"> • ANPR • Lister over autoriserede og uautoriserede nummerplader: op til 20 000 registreringer • mennesker/køretøjer tælling • estimering af størrelsen af publikum • varmekort 	...	<ul style="list-style-type: none"> • ICR filter - IR belysnings support • Mulighed for at ændre opløsningen, kvalitet og bit rate • Tidsmarkering og billedbeskrivelse • Billede rotation og spejl • Konfigurerbare: lysstyrke, kontrast, farvemætning • Privacy zones • DNR - Digital støjreduktion • WDR- Bred dynamisk belysning • Sharpness - skarpere billedskitserer • Dag/Nat mode - konfigurerbare • Mulighed for at tilføje forskellige privilegier til brugerne • Yderligere "Spot" udgang - giver mulighed for hurtig gennemgang af kameraets billeder og konfiguration uden behovet for at afbryde det fra overvågningssystem
Mus betjening	✓
IR fjernbetjening i sættet	—
Switch PoE	—
Strømforsyning	<ul style="list-style-type: none"> • 100 ... 240 V AC @ 50 / 60 Hz • Redundant strømforsyning 	...	<ul style="list-style-type: none"> • 12 V DC / 0.35 A • PoE (802.3af)
Strømforbrug	max. 18 W (uden HDD)
Arbejdstemperatur	-10 °C ... 55 °C	-10 °C ... 55 °C	0 °C ... 60 °C
Vægt	8.14 kg	0.040 kg	0.5 kg
Dimensioner	444 x 476 x 95 mm	47 x 47 x 20 mm	148 x 81 x 72 mm
Understøttede sprog	polsk, engelsk
Producent / Mærke	DAHUA	ZAMEL	...
Garanti	3 år	2 år	2 år