



	IP-KAAMERA IPC2125LE-ADF28KM-G - 5 Mpx 2.8 mm UNIVIEW	INFRAPUNATÕKKED SATEL ACTIVA-3 3 KIIRTE SATEL
		
	181.73 EUR 181.73 EUR	154.60 EUR 154.60 EUR
Standard	TCP/IP	...
Kiirte arv	...	3
Sensor	1/2.7 " Progressive Scan CMOS	...
Tuvastusmeetod	...	Programmeeritav häiret käivitavate kiirte arv
Maatriksi suurus	5 Mpx	...
Tuvastuspiirkond välistingimustes	...	10 m
Tuvastuspiirkond sisetingimustes	...	20 m
Kiire omadused	...	Edastuse kodeering
Katkestusaeg (kiire blokeerimine)	...	40 ... 1000 ms
Häire kestus	...	2 s
Rakenduskontakt	...	NC
Koost	...	Võimalus paigaldada seinale
Õige voolutarve	...	max. 45 mA
Nurkade reguleerimise vahemik	...	—
Resolutsioon	2880 x 1620 - 5 Mpx , 2560 x 1440 - 3.7 Mpx , 2304 x 1296 - 3 Mpx , 1920 x 1080 - 1080p	...
Lääts	2.8 mm	...
Vaatenurk	• 113 ° (tootja andmed) • 104 ° (meie testitulemused)	...
Töötemperatuur / suhteline niiskus	...	-25 °C ... 55 °C / max. 95 %
Infrapunavalgustuse katvus	50 m	...
Signaali-müra suhe	> 52 dB	...
RS-485 liides	—	...
Mälukaardipesa	Kuni 256GB suuruse Micro SD kaardi tugi (võimalik kohalik salvestamine)	...
Saatja või vastuvõtja mõõtmed	...	830 x 25 x 26 mm
Kujutise pakkimisviis	Ultra 265 / H.265 / H.264 / MJPEG	...
Saatja ja vastuvõtja kaal	...	0.356 kg

Häiresisendid/-väljundid	—	...
Heli	<ul style="list-style-type: none"> • Sisseehitatud mikrofoni • Heliedastus võrgu vahendusel • Helituvastus 	...
Põhivoo kaadrisagedus	25 kaadrit/s @ 5 Mpx	...
Võrguliides	10/100 Base-T (RJ-45)	...
Võrguprotokollid	IPv4/IPv6, IGMP, ICMP, ARP, TCP, UDP, DHCP, RTP, RTSP, RTCP, RTMP, DNS, DDNS, NTP, FTP, UPnP, HTTP, HTTPS, SMTP, SSL / TLS, IEEE 802.1x, SNMP	...
WEB Server	Sisseehitatud	...
Maks. online kasutajate arv	32	...
ONVIF	✓	...
Mobiiltelefonide tugi	Ligipääs pilve kaudu (P2P) <ul style="list-style-type: none"> • Android: Tasuta äpp EZView • iOS (iPhone): Tasuta äpp EZView 	...
Vaikimisi määratud IP-aadress	DHCP või 192.168.1.13	...
Administraatori konto vaikenimetuse ja parool	admin / 123456	...
Veebilehitseja pääsupordid	80, 554	...
PC-kliendi pääsupordid	Port nr: 80 või ligipääs pilve kaudu - PC: Tasuta äpp EZStation	...
Mobiilkliendi pääsupordid	80	...
ONVIF-port	80	...
RTSP URL	rtsp://192.168.1.13:554/unicast/c1/s0/live - Peavoog rtsp://192.168.1.13:554/unicast/c1/s1/live - Kõrvalvoog	...

Põhiomadused	<ul style="list-style-type: none"> • WDR - 120 dB - lai dünaamiline ulatus • 2D-DNR, 3D-DNR - digitaalne müravähendus • F-DNR (Defog) - sademetest põhjustatud pildimüra vähendamine • ROI - kujutise valitud osade kvaliteedi tõstmine • ANR - automaatne võrgu kaudu varundamine (Automatic Network Replenishment) võimaldab DVR-i võrguühenduse katkedes (võrgu viga) salvestada kujutise kaardile ja sünkroniseerida selle hiljem • Võrgusalvesti (NAS - Network Attached Storage) tugi • BLC/HLC - taustvalguse / ereda valguse kompenseerimine • Võimalus muuta resolutsiooni, kvaliteeti, kiirust bittides • Mirror - peegelkujutus • Privaatsustsoonid - kuni 4 • Liikumise tuvastamine koos inimese/sõiduki silueti tuvastamisega • Teravus - teravamad kujutise piirjooned • Intelligentne pildianalüüs : sissetungimine, joone ületamise tuvastamine 	<ul style="list-style-type: none"> • trimmeri tundlikkuse seadistus • RS-232-port võimaldab programmeerida, kasutades ACTIVA tarkvaraga arvutit
Toitevarustus	<ul style="list-style-type: none"> • PoE (802.3af), • 12 V DC / 500 mA 	12 V DC
Voolutarve	≤ 6 W	...
Korpus	Compact, Metall + Plastik	...
Värv	Valge	Must + Hõbe
Kaitsme klass	IP67	IP44
Vandaalikindel	—	...
Töötemperatuur	-30 °C ... 60 °C	...
Kaal	0.45 kg	...
Mõõtmed	190 73 x 71 mm	...
Saadaolevad keeled	poola, inglise, tšehhi, hispaania, prantsuse, saksa, portugali, slovaki, ungari, itaalia	...
Tootja / mark	UNIVIEW	SATEL
Garantii	3 aastat	2 aastat