



	KÁBEL USB-A/LIGHTNING/0.25M-GC 0.25 m Green Cell	IP KAMERA VONKAJŠIA RÝCHLOOTÁČAVÁ SD5A445GB-HNR - 3.7 Mpx 3.96 ... 177.75 mm DAHUA
		
	2.18 EUR 2.62 EUR	2157.99 EUR 2589.59 EUR
Štandard	...	TCP/IP
Čidlo	...	1/2.8 " STARVIS™ CMOS
Kábel	Zástrčka LIGHTNING / Zástrčka USB-A	...
Veľkosť matrice	...	4 Mpx
Dĺžka káblu	0.25 m	...
Štandard USB	2.0	...
Vybrané vlastnosti	<ul style="list-style-type: none"> • Vysoká odolnosť voči rušeniu • Solídne prevedenie 	...
Rozlíšenie	...	2560 x 1440 - 3.7 Mpx , 2048 x 1536 - 3 Mpx , 2304 x 1296 - 3 Mpx , 1920 x 1080 - 1080p , 1280 x 960 1.3 Mpx , 1280 x 720 720p
Objektív	...	3.96 ... 177.75 mm
Uhol záberu	...	<ul style="list-style-type: none"> • 66 ° ... 1.9 ° (údaje výrobcu) • 59 ° ... 1.9 ° (naše testy)
Optický zoom	...	x 45
Digitálny zoom	...	x 16
Dosah osvetlenia IR osvetlenia	...	150 m
Video výstup	...	—
Prednastavená rýchlosť rotácie	...	<ul style="list-style-type: none"> • 400 °/s (vertikála) • 300 °/s (horizontála)
Rýchlosť rotácie (manuálne ovládanie)	...	<ul style="list-style-type: none"> • 0.1 °/s ... 300 °/s (vertikála) • 0.1 °/s ... 200 °/s (horizontála)
Horizontálny rozsah otáčania	...	360 ° - stály
Vertikálny rozsah otáčania	...	-15 ° ... 90 °
Rozhranie RS-485	...	—
Počet prednastavení	...	300
Vodorovné snímanie	...	✓
Nastavenie trasy	...	8
Metóda kompresie obrazu	...	H.265+ / H.265 / H.264+ / H.264 / MJPEG
Vstupy/výstupy alarmov	...	2 / 1
Audio	...	<ul style="list-style-type: none"> • Vstup pre externý mikrofón • Audio výstup • Podpora dvojsmerného audia • Detekcia zvuku

Rýchlosť prenosu hlavného prúdu	...	25 políčok/s @ 4 Mpx
Sieťové rozhranie	...	10/100 Base-T (RJ-45)
Sieťové protokoly	...	HTTP, HTTPS, TCP/IP, PPPoE, IPv4/IPv6, RTMP, RTSP, UDP, SMTP, NTP, DHCP, DNS, DDNS, IEEE 802.1x, QoS, FTP, UPnP, ICMP, SNMP, SSL, IGMP, ARP, RTCP, RTP
WEB Server	...	Zabudovaný
Max. počet užívateľov on-line	...	20
ONVIF	...	21.12
Slot pamäťovej karty	...	Podpora kariet Micro SD do 512GB (možnosť lokálneho ukladania)
Podpora mobilných telefónov	...	Port: 37777 alebo prístup cez cloud • Android: Aplikácia zadarmo DMSS • iOS (iPhone): Aplikácia zadarmo DMSS
Prednastavená adresa IP	...	192.168.1.108
Prednastavené prihlasovacie meno / heslo správcu	...	admin / - Heslo administrátora je nutné nastaviť už pri prvom rozbehu
Porty prístupu cez www	...	80, 37777
Porty prístupu cez aplikácie na PC	...	37777
Port prístupu cez mobilnú aplikáciu	...	37777
Port ONVIF	...	80
RTSP URL	...	rtsp://admin:haslo@192.168.1.108:554/cam/realmonitor?channel=1&subtype=0 - Hlavný prúd rtsp://admin:haslo@192.168.1.108:554/cam/realmonitor?channel=1&subtype=1 - Pomocný prúd



Hlavné vlastnosti	...	<ul style="list-style-type: none"> • Inteligentné sledovanie objektov • WDR - 120 dB - Wide Dynamic Range • 2D-DNR, 3D-DNR - Digitálna redukcia šumu v obraze • EIS - Elektronická stabilizácia obrazu • ROI - zlepšenie kvality vybraných častí obrazu • F-DNR (Defog) - Redukcia šumov spojených s atmosférickými zrážkami • SMD 4.0 - vyhľadávanie objektu klasifikovaného ako: človek, cestné vozidlo - navýšená vzdialenosť detekcie a odolnosť voči falošným poplachom • Quick Pick - technológia umelej inteligencie, ktorá spolu so zapisovačom umožňuje rýchlu identifikáciu záujmových objektov (osôb/vozidiel) na základe algoritmu umelej inteligencie. Rozpoznáva a porovnáva farby oblečenia a vozidiel. • Podpora NAS - Network Attached Storage • BLC/HLC - kompenzácia svetla pozadia / silného svetla • Detekcia pohybu • Zóny súkromia - max. 24 • Denný/nočný režim • ICR - Mechanický IR filter • AGC - Automatická regulácia zosilnenia obrazu • Automatické vyrovnávanie bielej • Sharpness - Zaostrovanie kontúr obrazu • Analýza IVS : prekročenie línie, narušenie, odhodený/chýbajúci predmet, rýchly pohyb, detekcia parkovania, detekcia zhromaždenie osôb, detekcia podozrivej činnosti, detekcia tváre - pokročilé funkcie zachycovania tváre, podporuje 6 druhov extrakcie atribútov tváre • Filtrovanie falošných poplachov na základe rozoznávania osôb a vozidiel (prekročenie línie, preniknutie)
Napájanie	...	<ul style="list-style-type: none"> • PoE (802.3at), • 24 V DC / 2.5 A (adaptér je súčasťou balenia)
Spotreba energie	...	max. 22 W
Kryt	...	Speed Dome, Kov + Plast
Farba	Čierny	Biela + Čierny
Prevádzková teplota	...	-40 °C ... 70 °C
Index of Protection	...	IP67
Odolná voči vandalom	...	IK10
Hmotnosť	0.01 kg	5.34 kg (s držiakom)
Rozmery	...	190 x 415 x 268 mm (s držiakom)
Podporované jazyky	...	poľština, angličtina, čeština, španielčina, francúzština, holanďčina, nemčina, portugálčina rumunština, ruština turečtina maďarčina, taliančina
Výrobca / Značka	Green Cell	DAHUA
Záruka	2 roky	5 rokov