



	<a href="#">SNABBKOPPLING S-55H*P100</a>	<a href="#">IP-KAMERA BCS-V-EI221IR3 - 1080p 2.8 mm BCS View</a>
		
	419.90 SEK 419.90 SEK	2022.96 SEK 2022.96 SEK
Standard	...	TCP/IP
Omvandlare	...	1/2.8 " Progressive Scan CMOS
Matris dimension	...	2.1 Mpx
Scansystem	...	Progressiv
I förpackning	<b>100 st. Pris per förpackning</b>	...
Anslutningstyp	Ø 2.1 / 5.5 mm, Rak kontakt	...
Ledarens infästning	Fjäderplintar	...
Ändamål	Elkabel	...
Material	PET	...
Upplösning	...	1920 x 1080 - 1080p , 1280 x 960 - 1.3 Mpx , 1280 x 720 - 720p
Objektiv	...	2.8 mm
Exempel på användning	<ul style="list-style-type: none"> <li>• OMY-2X0.75</li> <li>• K-60</li> <li>• YAP</li> </ul>	...
Utvalda egenskaper	Mycket enkel och snabb montering	...
Vidvinkel	...	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 114 ° (tillverkarens data)</li> <li>• 110 ° (våra tester)</li> </ul>
IR-belysning räckvidd	...	30 m
Signal-brusförhållande (S/N)	...	> 50 dB
RS-485-gränssnitt	...	—
Minneskort uttag	...	Stöd för Micro SD-kort upp till 128GB (möjlig lokal lagring)
Bild komprimeringsmetod	...	H.265+ / H.265 / H.264+ / H.264 / MJPEG
Larmingångar/utgångar	...	—
Audio	...	—
Huvudström överföringshastighet	...	25 bilder/sek @ 1080p
Nätverksgränssnitt	...	10/100 Base-T (RJ-45)
Nätverksprotokoll	...	TCP, UDP, ICMP, HTTP, HTTPS, FTP, DHCP, DNS, DDNS, RTP, RTSP, RTCP, NTP, UPnP, SMTP, IGMP, IEEE 802.1x, QoS, IPv6, Bonjour, P2P
WEB Server	...	Inbyggd
Max antal användare online	...	6
ONVIF	...	16.12

Utvalda funktioner	...	<ul style="list-style-type: none"> <li>• WDR - 120 dB-Bred område av belysningsdynamik</li> <li>• 3D-DNR - Digital brusreducering i bild</li> <li>• ROI - förbättring av kvaliteten av utvalda bilddelar</li> <li>• ICR - Mekanisk IR-filter</li> <li>• BLC/HLC - kompensering av bakgrundljus / starkt ljus</li> <li>• Möjlighet att ändra upplösning, kvalitet och genomströmning</li> <li>• Konfigurationsbara privatzoner</li> <li>• Rörelsedetektion</li> <li>• Mirror - Bildens spegelbild</li> <li>• Smart bildanalys : linjepassering, intrång, detektering av ansikte</li> </ul>
Tillgång från mobilen	...	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Port: 8000 eller via datamoln</li> <li>• Android: En gratis app <a href="#">BCS View</a></li> <li>• iOS (iPhone): En gratis app <a href="#">BCS View</a></li> </ul>
Förvald IP-adress	...	192.168.1.64
Standard login / adminlösenord	...	admin / - Administratörslösenord bör ställas in vid första starten
Tillgångsportar via webbläsare	...	80
Tillgångsportar via app för PC	...	Port: 8000 eller via datamoln
Tillgångsport via mobil app	...	8000
ONVIF-port	...	80
RTSP URL	...	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Huvudflöde : rtsp://user:password@192.168.1.64:554/Streaming/Channels/101/ - med auktorisering</li> <li>• Hjälplöde : rtsp://user:password@192.168.1.64:554/Streaming/Channels/102/ - med auktorisering</li> </ul>
Strömförsörjning	...	<ul style="list-style-type: none"> <li>• PoE (802.3af),</li> <li>• 12 V DC / 500 mA</li> </ul>
Effektförbrukning	...	<ul style="list-style-type: none"> <li>≤ 7.5 W @ PoE (802.3af)</li> <li>≤ 6 W @ 12 V DC</li> </ul>
Hölje	...	Dome, Metall
Färg	...	Vit
Täthetsklass	...	IP67
Vandalsäker	...	—
Drifttemperatur	...	-30 °C ... 60 °C
Vikt	0.007 kg	0.6 kg
Dimension	42 x 15 x 19 mm	Ø 127 x 96 mm
Språk som används	...	polska, engelska
Tillverkare/Varumärke	...	BCS View
Garanti	2 år	3 år