





	<a href="#">KAMERA AHD, HD-CVI, HD-TVI, PAL_DS-2CE17H0T-IT3F(2.8MM)(C) - 5 Mpx Hikvision</a>	<a href="#">VNĚJŠÍ SIGNALIZÁTOR SP-4006-BL SATEL</a>	<a href="#">VNĚJŠÍ SIGNALIZÁTOR SP-4002-R SATEL</a>	<a href="#">BEZKONTAKTNÍ KARTA 13.56 MHZ S50 IC-S50 DAHUA</a>
				
	31809.52 HUF 31809.52 HUF	20952.38 HUF 20952.38 HUF	19619.05 HUF 19619.05 HUF	761.90 HUF 761.90 HUF
Spotřeba proudu	...	...	max. 260 mA	...
Standard	...	...	...	13.56 MHz S50
Hladina intenzity zvuku	...	120 dB	120 dB	...
Kompatibilita	...	...	...	ISO/IEC 14443A
Možnost programování sériového čísla (ID)	...	...	...	—
Možnost zápisu do interní paměti	...	...	...	✓
Standard	AHD / HD-CVI / HD-TVI / PAL	...	...	...
Interní záložní baterie	...	6 V / 1.2 Ah (součást balení)	...	...
Potisk sériového čísla	...	...	...	—
Čidlo	Progressive Scan CMOS	...	...	...
Velikost matrice	5 Mpx	...	...	...
Vybrané vlastnosti	...	...	...	Dosah : ~ 10 cm
Maximální odběr proudu	...	400 mA	...	...
Provozní teplota	...	-35 °C ... 55 °C	-35 °C ... 55 °C	...
Rozlišení	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 2560 x 1944 - 5 Mpx @ AHD / HD-TVI - 20 políček/s,</li> <li>• 2560 x 1440 - 4 Mpx @ AHD / HD-CVI / HD-TVI - 25 políček/s</li> <li>• 1920 x 1080 - 1080p @ HD-TVI - 25 políček/s</li> <li>• 960 x 576 @ PAL</li> </ul>	...	...	...
Objektiv	2.8 mm	...	...	...
Úhel záběru	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 85 ° (údaje výrobce)</li> <li>• 82 ° (naše testy)</li> </ul>	...	...	...
Dosah osvětlení IR osvětlení	40 m	...	...	...
Regulace výkonu IR žárovky	Automatická	...	...	...
Video výstup	1 Vpp / 75 Ω - AHD / HD-CVI / HD-TVI / PAL, Zásuvka BNC	...	...	...
Audio	—	...	...	...
Menu OSD	✓	...	...	...

Hlavní vlastnosti	<ul style="list-style-type: none"> <li>• D-WDR - Wide Dynamic Range</li> <li>• 2D-DNR - Digitální redukce šumu v obraze</li> <li>• EXIR - technologie vysoce efektivních infračervených diod, které rovnoměrně osvětlují celou scénu, stejně tak centrální bod, jakožto i rohy</li> <li>• BLC -Kompenzace protisvětla</li> <li>• HLC - Kompenzace silného (bodového) světla</li> <li>• ICR - Mechanický IR filtr</li> <li>• AGC - Automatická regulace zesílení obrazu</li> <li>• Automatické vyrovnávání bílé</li> <li>• Mirror - Zrcadlový odraz obrazu</li> <li>• Sharpness - Zaostrování kontur obrazu</li> </ul>	Ochrana proti sabotáži (detekce sejmutí z místa připevnění a otevření krytu)	...	...
Napájení	12 V DC / 360 mA	12 V DC ± 15% (napájení z externího adaptéru)	12 V DC ± 15% (napájení z externího adaptéru)	...
Spotřeba energie	≤ 4.3 W	...	...	...
Kryt	Compact, Plastová	...	...	...
Barva	Bílá + Černý	Modrý	Červená	...
"Index of Protection"	IP67	...	...	...
Provozní teplota	-40 °C ... 60 °C	...	...	...
Hmotnost	0.17 kg	1.13 kg	1.2 kg	0.006 kg
Rozměry	217 x 79 x 75 mm	148 x 254 x 64 mm	148 x 254 x 64 mm	86 x 54 x 0.8 mm
Podporované jazyky	angličtina	...	...	...
Výrobce / Značka	Hikvision	SATEL	SATEL	DAHUA
SAP Code	300512811	...	...	...
Záruka	3 roky	2 roky	2 roky	3 roky



DELTA-OPTI Monika Matysiak / VAT:PL5251295225 / 60-713 Poznań, ul. Graniczna 10  
 Tel:+48 61 864 69 60 / GSM:+48 607 60 11 66 / Fax:+48 61 864 69 65 / e-mail: info@delta.poznan.pl  
 Pondělí-Pátek: 8.00-19.00 / Sobota: 8.00-14.00