




	NOSILEC ZA TELEVIZOR ALI MONITOR BRATECK- LPA63-446	REGISTRATOR ČASA DELA ASA3213G-MW DAHUA	IZOLIRANA IGLNA KONICA KIWI-4.0-6.0
			
	20.74 EUR 20.74 EUR	480.26 EUR 480.26 EUR	0.32 EUR 0.32 EUR
Pretvornik	...	CMOS	...
Velikost matrice	...	2 Mpx	...
Uporaba	Večžični vodi
Ločljivost	...	1920 x 1080 - 1080p	...
Prerez	4.0 ... 6.0 mm ²
Standard montaže	VESA : 75, 100, 150x100, 150, 200x100, 200, 300x200, 300, 400x200, 400x300, 400
Velikost TV v palcih	32 " ... 70 "
Nosilnost	40 kg
Standard	...	TCP/IP	...
Razdalja od montažne površine	62 ... 468 mm
IR osvetljevalnik	...	✓	...
Osvetljevalnik LED	...	✓	...
Merjenje temperature	...	—	...
Odmik od navpične lege	-15 ° ... 5 °
Območje merjenja temperature	...	—	...
Natančnost merjenja temperature	...	—	...
Vodoravno obračanje	-60 ° ... 60 °
Rotacija v ravnini zaslona	± 3 °
Razdalja prepoznave obraza	...	0.3 m ... 1.5 m (največ 500 obrazov v bazi podatkov)	...
Vgrajeni bližinski čitalec RFID	...	• 13.56 MHz S50 • Spomin 500 kartic RFID	...
Notranji spomin	...	Omogoča imeti shranjenih do 150 000 zapisov	...
Izhod video	...	—	...
Vmesnik RS-485	...	✓	...
Vmesnik RS-232	...	—	...
Vmesnik Wiegand	...	—	...
USB	...	1 x USB 2.0	...
Vtičnica pomnilne kartice	...	—	...
Alarmni vhodi / izhodi	...	1 / 1 - Relejski izhodi	...

Audio	...	Glasovno sporočilo	...
Mrežni vmesnik	...	1 x 10/100 Base-T (RJ-45)	...
Mrežni protokoli	...	IPv4, RTSP, RTP, TCP, UDP, P2P	...
WEB Server	...	Vgrajen	...
ONVIF	...	—	...
Privzeti naslov IP	...	192.168.1.108	...
Privzeto prijavno ime / geslo administratorja	...	admin / - Geslo skrbnika mora biti nastavljeno pred prvim zagonom	...
Porti dostopa prek strani www	...	80, 37777	...
Porti dostopa prek aplikacije PC	...	37777	...
Izbrane funkcije	...	<ul style="list-style-type: none"> • Vgrajen zaslon LCD, ki prikazuje sliko z video kamere - 4.3 " kapacitivni zaslon na dotik, 480 x 272 px • Identifikacijski načini : PIN, Bližinski identifikator 13.56 MHz S50, Prepoznavanje obraza, Poljubna kombinacija zgornjih • 500 uporabnikov • Posodobitev programske opreme prek omrežja • Monitoring v realnem času • Večkratna avtentifikacija • Fotografiranje obraza po premiku kartice • Samodejna registracija • Registriranje informacij v zvezi s kontrolo časa dela • Poročila o statistikah • Arhiviranje na pomnilnik USB (pendrive, zunanji disk) • Podpora tipke izhoda • Zaznava stanja vrat • Upravljanje s ključavnico • Antisabotažna varovala 	...
Napajanje	...	12 V DC / 1.5 A (Napajalnik v kompletu)	...
Poraba moči	...	≤ 18 W	...
Ohišje	...	Umetni material (ABS)	...
Barva	Črn	Črn + Srebrn	...
Razred tesnosti	...	—	...
Delovna temperatura	...	-10 °C ... 55 °C	...

Teža	4.44 kg	• 0.22 kg (brez podstavka) • 0.24 kg (s podstavkom)	...
Dimenzije	455 x 420 x (62 ... 468) mm	• 116 x 107 x 22 mm (brez podstavka) • 116 x 107 x 78 mm (s podstavkom)	Ø 9 x 27 mm
Podpirani jeziki	...	angleški	...
Proizvajalec / Znamka	BRATECK	DAHUA	...
Garancija	2 leta	3 leta	2 leta