





	PREPĀŤOVÁ OCHRANA SUG-7-DIN/RS-485 SYMETRICKÉHO VEDENIA RS-485 EWIMAR	ROHOVÁ SPOJKA LMA- LX50/B	RELĚOVÝ SPÍNACÍ MODUL PK1-5-ZN DELTA	WIFI ROUTER N3 2.4 GHz 300 Mbps DAHUA
				
	840.41 CZK 1008.49 CZK	45.37 CZK 54.44 CZK	144.89 CZK 173.87 CZK	332.73 CZK 399.28 CZK
Dĺžka	...	100 mm
Rozsah frekvencie	2.4 GHz
Menovité napätie (line-line)	10 V DC
Počet výstupov relé	1	...
Šírka	...	100 mm
Maximálne napätie (line-line)	14 V DC
Hĺbka	...	27.5 mm
Maximálne napätie vedení- zem	90 V DC
Materiál prevedenia	...	PVC
Typ antény	2 x Všesmerová anténa - Integrovaná, 3 dBi
Napätiová ochranná hladina tíenia-PG	350 V DC
Farba	...	Čierny
Spotreba prúdu	80 mA / 5 V DC	...
Napätiová ochranná hladina line-line	250 A
Štandardy	IEEE 802.11 a/b/g/n
Úroveň ochrany vedenie- uzemnenie	10 kA
Bleskový prúd vedenie- zem	3.5 kA
Prenosové rýchlosti	300 Mbps
Nominálny sériový prúd	300 mA
Maximálny sériový prúd	300.5 mA
Maximálne zataženie relé	5 A (max), 30 V DC / 50 V AC (max)	...
Signalizácia stavu práce	—
Výstup	NO	...
Použitie	relé pre elektromagnetický zámok/elektrický otvárač	...
Porty LAN	3 x 10/100 Mbps LAN 1 x 10/100 Mbps WAN
Typy konektorov	2 x svorkovnica RS-485
LED indikátory	Status
Kryt	Plast, upevnenie na DIN lištu DIN, TS-35
Server DHCP	✓
Update firmware	✓
Ochrany	WPA-PSK, WPA2-PSK
Rozhranie správy	WWW prehliadač

DELTA-OPTI Monika Matysiak / VAT:PL5251295225 / 60-713 Poznań, ul. Graniczna 10
Tel:+48 61 864 69 60 / GSM:+48 607 60 11 66 / Fax:+48 61 864 69 65 / e-mail: info@delta.poznan.pl
Pondelok-Piatok: 8.00-19.00 / Sobota: 8.00-14.00

Prednastavené prihlasovacie meno / heslo správcu	admin / admin123
Výkon vysielača	max. 20 dBm
Napájanie	5 ... 9 V DC	12 V DC / 0.5 A (adaptér je súčasťou balenia)
Spotreba energie	≤ 3.2 W
Vybrané vlastnosti	<ul style="list-style-type: none"> • Montáž pomocou samolepiacej základne, • LED indikácia, • Ochrany : Proti prepätiu, Obrátené pripojenie 	<ul style="list-style-type: none"> • Statický / dynamický routing • Zabudovaný 3portový switch • DMZ • UPnP • zoznam klientov DHCP
Prevádzková teplota	-40 °C ... 85 °C	-10 °C ... 40 °C
Prípustná relatívna vlhkosť okolia	10 % ... 90 % (bez kondenzácie)
Hmotnosť	0.050 kg	0.03 kg	0.02 kg	0.13 kg
Rozmery	95 x 58 x 18 mm	...	69 x 18 x 27 mm	152 x 150 x 125 mm
Výrobca / Značka	EWIMAR	...	DELTA	DAHUA
Záruka	2 roky	2 roky	3 roky	2 roky