






	CÂMARA AHD, HD-CVI, HD-TVI, PAL HAC- HFW1200TL-0280B-S6 - 1080p 2.8 mm DAHUA	CÂMARA AHD, HD-CVI, HD-TVI, CVBS DS-2CE79H0T-IT3ZF(2.7-13.5mm)(C) - 5 Mpx Hikvision	ADAPTADOR USB-W- MICRO/GT-55	CONECTOR KRONE LSA-ZL/10	LIMITADOR DE SOBRETENSÃO PARA CÂMARAS DOMO DE ALTA VELOCIDADE OPSD-5
					
	52.61 EUR 64.71 EUR	125.55 EUR 154.43 EUR	0.71 EUR 0.87 EUR	2.03 EUR 2.50 EUR	22.76 EUR 27.99 EUR
Padrão	AHD, HD-CVI, HD-TVI, CVBS	AHD, HD-CVI, HD-TVI, CVBS
Tamanho da matriz	...	5 Mpx
Tipo de conector	Adaptador : Conector micro USB - B Tomada 2.1 / 5.5 mm
Padrão	<ul style="list-style-type: none"> AHD - 5 Mpx HD-CVI - 8 Mpx 4K UHD HD-TVI - 5 Mpx CVBS - PAL / NTSC
Material	Metal / PET
Sensor	Progressive Scan CMOS	Progressive Scan CMOS
Características escolhidas	<ul style="list-style-type: none"> Instalação muito fácil e rápida Resistência à corrosão
O dispositivo protege	<ul style="list-style-type: none"> Linha de vídeo (assimétrica ou simétrica) RS-485 Alimentação 12V DC Alimentação 24V AC
Tipo de conector de entrada	régua de terminais
Tipo de conector de saída	régua de terminais
Áudio	—
Relação sinal/ruído (S/N)	> 65 dB
Resolução	1920 x 1080 - 1080p 1280 x 720 - 720p 960 x 576 - 960H	2560 x 1944 - 5 Mpx @ AHD / HD-TVI, 20 fps , 2560 x 1440 - 4 Mpx @ AHD / HD-TVI / HD-CVI @ 25 fps , 1920 x 1080 - 1080p @ HD-TVI, 25 fps 960 x 576 - 960H @ CVBS
Alcance do iluminador IR	40 m	40 m
Ajuste da potência do iluminador IR	Automático	Automático
Lente	2.8 mm	2.7 ... 13.5 mm - Motozoom
Ângulo de visão	102 °	<ul style="list-style-type: none"> 95 ° ... 26 ° (dados do fabricante) 93 ° ... 25 (nossos testes)
Tensão de limiar	<ul style="list-style-type: none"> > 2.4 V (fio/fio) (Vídeo) > 8.2 V (fio/fio) (RS-485) > 15 V (fio/fio) (Alimentação 12V DC) > 36 V (fio/fio) (Alimentação 24V AC) > 18.4 V (fio/terra) (Vídeo) > 19.4 V (fio/terra) (RS-485) > 47 V (fio/terra) (Alimentação 12V DC) > 47 V (fio/terra) (Alimentação 24V AC)
Saída de vídeo	AHD / HD-CVI / HD-TVI / CVBS, 1 Vpp / 75 Ω	1 x AHD / HD-CVI / HD-TVI / CVBS - 1 Vpp / 75 Ω, Porta BNC
Corrente de descarga máxima	<ul style="list-style-type: none"> 5 kA (Vídeo) 5 kA (Alimentação 12V DC) 5 kA (Alimentação 24V AC)
Valor máximo do impulso de corrente RS-485 (t=8.3ms)	30 A

DELTA-OPTI Monika Matysiak / VAT:PL5251295225 / 60-713 Poznań, ul. Graniczna 10
 Tel:+48 61 864 69 60 / GSM:+48 607 60 11 66 / Fax:+48 61 864 69 65 / e-mail: info@delta.poznan.pl
 Segunda a sexta: 8.00-19.00 / Sábado: 8.00-14.00

Características principais	<ul style="list-style-type: none"> • D-WDR - Ampla faixa dinâmica da iluminação • 2D-DNR - Redução de ruído digital na imagem • BLC/HLC - compensação de contraluz / luz forte • ICR - Filtro mecânico de infravermelhos • Sharpness - Focagem dos contornos da imagem • AGC - Ajuste automático do ganho da imagem • Zonas de privacidade • Detecção de movimento • Balanço de branco automático 	<ul style="list-style-type: none"> • Lente motozoom • D-WDR - Ampla faixa dinâmica da iluminação • 2D-DNR - Redução de ruído digital na imagem • EXIR - tecnologia de LEDs infravermelhos de alta eficiência que cobrem, uniformemente, todo o cenário tanto no ponto central como nos cantos • BLC - compensação de contraluz • AGC - Ajuste automático do ganho da imagem • ICR - Filtro mecânico de infravermelhos • Mirror - Imagem espelhada • Sharpness - Focagem dos contornos da imagem
Impedância em série da linha	1 Ω (Fio Vídeo)
Menu de ecrã OSD	✓	✓
Alimentação	12 V DC / 230 mA	12 V DC / 520 mA
Capacidade	< 7 pF (Vídeo)
Consumo de energia	≤ 2.8 W	≤ 6.2 W
Caixa	Compact, Plástico	Dome, Metal
Cor	Branco	Branco
Grau de protecção	IP67	IP67
Temperatura de operação	-40 °C ... 60 °C	-40 °C ... 60 °C
Línguas suportadas	...	inglês
Tempo de reacção	15 ns (Vídeo) 15 ns (RS-485) 15 ns (Alimentação 12V DC) 15 ns (Alimentação 24V AC)
SAP Code	...	300615088
Temperatura de operação	-50 °C ... 55 °C
Humidade relativa do ambiente admissível	< 95 %
Peso	0.22 kg	0.6 kg	0.0042 kg	...	0.11 kg
Dimensões	199 x 76 x 80 mm	134 x 124 x 110 mm	Ø 12 x 34 mm	...	120 x 91 x 37 mm
Fabricante / Marca	DAHUA	Hikvision	DELTA
Garantia	3 anos	3 anos	2 anos	...	3 anos