





	VIRTALÄHDELISTÄ OR-AE-13144 (4 LÄHTÖÄ + 2 USB) ORNO	MONITORIN PÖYTÄKIINNITYS MC-691 MACLEAN	PISTORASIAN JAKAJA YLIJÄNNITESUOJALLA ACAR-MINI-AGD	ÄLYKÄS RULLAVERHON OHJAIN ATLO-CW1-TUYA Wi-Fi, Tuya Smart
				
	6988.46 HUF 8665.69 HUF	24198.08 HUF 30005.62 HUF	3988.46 HUF 4945.69 HUF	3624.04 HUF 4493.81 HUF
Sovellutus	rullaverhot, kattoikkunat, markiisit, rullakaihtimet, verhot
Kiinnityksen vaatimus	...	VESA 75, VESA 100
Maksimijännite	230 V AC / 50 Hz	...	230 V AC / 50 Hz	...
Kuvaruudun kokokantama	...	13 " ... 27 "
Reaktioaika	< 25 ns	...
Virta	100 ... 240 V AC, 50 / 60 Hz
Kuormituskyky	...	8 kg
Kokonaiskantavuus	2300 W	...	2300 W	720 W
Maksimi kokonaisvirta	10 A	...	10 A	3 A
Lähtöjen määrä	<ul style="list-style-type: none"> • 4 maadoitetut lähdöt 10A/250V, • 2 USB-portit 2.1A/5V 	...	2 maadoitetut lähdöt 10A/250V	...
Kytkin	—
Suurin jännite	250 V / 50 Hz	...
Tulojen määrä	2
Kallistuksen säätö	...	-45 ° ... 45 °
Kaapelin pituus	1.4 m
Syöksyaaltosuojaimen suojataso	≤ 1.3 kV (L/N)	...
Lähtöjen määrä	2
Vaakasuora kierto	...	180 °
Liitintyyppi	ruuvien päätteet
Kierto kuvaruudun tasolla	...	360 °
Nimellinen purkausvirta	2 kA (L/N) - (8/20µs)	...
Kiinnityspotken halkaisija	...	Ø 35 mm
Maksimi purkausvirta	10 kA (L/N) - (8/20µs)	...
Johdoton	Wi-Fi, 2.4 GHz - IEEE 802.11 b/g/n
Sähköimpulssin suojausjärjestelmä	Maadoitusliittimet (piikit) vaihtovirran päävirran maadoitusjohtoon liitettynä	...
Radioviestintäkantama	< 100 m (avoin alue)
Matkapuhelin tuki	<ul style="list-style-type: none"> • Tuya Smart ilman applikaatiota Android:ssa • Tuya Smart ilman applikaatiota iOS:ssa
Valmistaja / Merkki	ORNO	MACLEAN

Pääpiirteet	<ul style="list-style-type: none"> • Paikallinen ohjaus fyysisellä painikkeella, • Możliwość użycia przycisku monostabilnego i bistabilnego, • aikataulu, • ajastin, • Skenaarioiden asettaminen eri tapahtumien mukaan, • etäpääsy, • äänenhallinta • Viimeisimmän asennonsäädön tallennus (painikkeesta tai sovelluksesta)
Kuori	Muovi	...	Muovinen - ei tulenarka	Muovi
Tiiviysluokka	IP20
Väri	Valkoinen + Harmaa	Musta	...	Valkoinen
Työ lämpötila	-10 °C ... 40 °C
Paino	0.35 kg	6 kg	0.12 kg	0.036 kg
Koot	94 x 78 x 78 mm	1330 x 550 x 83 mm	131 x 55 x 75 mm	43 x 39 x 22 mm
Takuu	2 vuotta	2 vuotta	2 vuotta	2 vuotta

