



	IP KAMERA BCS-L-EIP48VSR4-AI1 - 8.3 Mpx 4K UHD 2.7 ... 13.5 mm - MOTOZOOM BCS Line	BLANK PANEL TIL RACK SKAB Z19-1U
		
	407.54 CHF 407.54 CHF	2.44 CHF 2.44 CHF
Bredde	...	19 "
Standard	IP	...
Højde	...	1 U
Materiale	...	Stål-pulverlakeret
Opløsning	3840 x 2160 - 8.3 Mpx 4K UHD , 3072 x 2048 - 6 Mpx , 3072 x 1728 - 5.3 Mpx , 2592 x 1944 - 5 Mpx , 2688 x 1520 - 4 Mpx , 2048 x 1536 - 3 Mpx , 2304 x 1296 - 3 Mpx , 1920 x 1080 - 1080p , 1280 x 960 - 1.3 Mpx , 1280 x 720 - 720p	...
Sensor	1/2.7 " Progressive Scan CMOS	...
Objektiv	2.7 ... 13.5 mm @ F1.5 - Motozoom	...
Synsvinkel	113 ° ... 31 °	...
Rækkevidde af IR reflektor	40 m	...
Hukommelseskortslot	Micro SD hukommelseskort op til 256GB support (mulig local optagelse)	...
Billede komprimeringsmetode	H.265+ / H.265 / H.264+ / H.264 / MJPEG	...
Alarm indgange/udgange	—	...
Audio	Indbygget mikrofon	...
Data transmissionshastighed	20 fps @ 8.3 Mpx	...
Interface	10/100 Base-T (RJ-45)	...
WEB Server	Indbygget	...
Maks. antal af online brugere	20	...
ONVIF	✓	...
Intelligent billedanalyse	<ul style="list-style-type: none"> • indbrud - klassificering af personer og køretøjer • overskridelse af linjen - klassificering af personer og køretøjer 	...

Udvalgte funktioner	<ul style="list-style-type: none"> • WDR - 120 dB- Stort dynamik belyningsområde • 3D-DNR - Digital støjreduktion • BLC/HLC - Baglys kompensasjon / Højlys Kompensation • Mulighed for at ændre opløsningen, kvalitet og bit rate • AGC - Automatisk forstærkningsstyring • AES - Automatisk elektronisk lukker • Billede rotation og spejl • ICR - Mekanisk infrarødt lysfilter • Drift dag/nat • AWB - Automatisk hvid balance • Bevægelses detektion - maks. 4 zoner • Zonesikkerhed - maks. 4 • SMD PLUS - søgning efter et objekt klassificeret som: menneske, motorkøretøj • Filtrering af falske alarmer baseret på anerkendelse af personer og køretøjer • D-ZOOM - Digital Zoom : 16 x 	...
Mobiltelefon support	Port nr.: 37777 eller adgang til en sky <ul style="list-style-type: none"> • Android: Gratis program BCS Manager • iOS (iPhone): Gratis program BCS Manager 	...
Standard IP adresse	192.168.1.108	...
Standard admin bruger / password	admin / - Administratoradgangskoden skal indstilles ved første start	...
Web browser adgangsporte	80, 37777	...
PC klient adgangsporte	37777	...
Mobile klient adgangsporte	37777	...
ONVIF port	80	...
RTSP URL	rtsp://admin:haslo@192.168.1.108:554/cam/realmonitor?channel=1&subtype=0 - Hoved strøm rtsp://admin:haslo@192.168.1.108:554/cam/realmonitor?channel=1&subtype=1 - Ekstra strøm	...
Strømforsyning	<ul style="list-style-type: none"> • PoE (802.3af), • 12 V DC / 635 mA 	...
Strømförbrug	max. 7.6 W	...
Hus	Dome - Metal	...
Farve	Hvid	Sort
Tætningsklasse	IP67	...
Mekanisk beskyttelsesklasse	—	...
Arbejdstemperatur	-30 °C ... 60 °C	...
Vægt	0.7 kg	0.206 kg
Dimensioner	Ø 122 x 108 mm	...
Understøttede sprog	polsk, engelsk	...
Producent / Mærke	BCS Line	...
Garanti	3 år	2 år



DELTA-OPTI Monika Matysiak / VAT:PL5251295225 / 60-713 Poznań, ul. Graniczna 10
 Tel:+48 61 864 69 60 / GSM:+48 607 60 11 66 / Fax:+48 61 864 69 65 / e-mail: info@delta.poznan.pl
 Mandag-Fredag: 8.00-19.00 / Lørdag: 8.00-14.00