




	<a href="#">HOUDER VOOR DE BEWEGINGSENSOR SB-85 PARADOX</a>	<a href="#">VERBORGEN AHD, HD-CVI, HD-TVI, PAL-CAMERA APTI-H24YK-37 - 1080p 3.7 mm</a>	<a href="#">UPS COVER-CORE-1K 1000 VA COVER</a>
			
	123.08 DKK 148.93 DKK	199.79 DKK 241.75 DKK	2979.40 DKK 3605.07 DKK
Adaptertype	...	...	Online
Actief vermogen	...	...	900 W
Instelling hellingshoek	360 °	...	...
Schijnbaar vermogen	...	...	1000 VA
Instelling draaihoek	180 °	...	...
Montage	Universele houder, eenvoudige montage van de sensor, zowel op muren, plafonds als in hoeken	...	...
Standaard	...	AHD, HD-CVI, HD-TVI, PAL	...
Sensor	...	1/2.8 " SONY Starvis™ Back-illuminated CMOS	...
Beeldprocessor	...	HTC1088	...
Schermgrootte	...	2.1 Mpx	...
Ingangsspanning	...	...	208 V / 220 V / 230 V / 240 V AC
Ingangsfrequentie	...	...	50 / 60 Hz @ -20 % / +20 %
Resolutie	...	1920 x 1080 - 1080p, AHD-H, HD-CVI, HD-TVI , 960 x 576 - 960H PAL	...
Uitgangsspanning	...	...	208 V / 220 V / 230 V / 240 V AC (zuivere sinusoïde)
Vermogenscoëfficiënt	...	...	0.9
Objectief	...	3.7 mm (pinhole)	...
Uitgangsfrequentie	...	...	50 / 60 Hz ± 0.05 Hz
Instelling van de spanning	...	...	✓
Beeldhoek	...	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 70 ° (gegevens van de producent)</li> <li>• 76 ° (onze tests)</li> </ul>	...
Instelling van de frequentie	...	...	✓
Verhouding signaal/ruis (S/N)	...	≥ 50 dB	...
Oplaadtijd (tot een niveau van 90%)	...	...	4 uur
Batterij	...	...	3 x 12V/9Ah
Video-output	...	1 Vpp 75 Ω, AHD, HD-CVI, HD-TVI, PAL - te kiezen met de switch	...

PIR DETECTOR	...	—	...
Geschatte werkingsduur van de batterij	...	...	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 43 minuten @ 450 W,</li> <li>• 73 minuten @ 675 W,</li> <li>• 32 minuten @ 900 W</li> </ul>
Aantal outputs	...	...	8 st. IEC-320 C13
Managementsoftware	...	...	ViewPower
Belangrijkste functies	...	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Sense-UP - vergroting van de gevoeligheid van de camera x30</li> <li>• F-DNR (Defog) - Ruisreductie in verband met neerslag</li> <li>• WDR - Breed dynamisch bereik</li> <li>• 3D-DNR - Digitale ruisreductie van het beeld</li> <li>• BLC/HLC - tegenlichtcompensatie / compensatie van sterk licht</li> <li>• Mirror - Gespiegeld beeld</li> <li>• Privacyzones - max. 4</li> <li>• Bewegingsdetectie</li> <li>• Sharpness - Scherpere beeldranden</li> <li>• Automatische witbalans</li> </ul>	...
Beveiliging	...	...	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Kortsluitbeveiliging</li> <li>• Overbelasting</li> <li>• Bescherming tegen overlading</li> <li>• bescherming tegen ontlading</li> <li>• Filtering van de uitgangsspanning</li> <li>• EPO (Emergency power off)-schakelaar</li> </ul>
OSD-schermmenu	...	✓	...
Toepassing	DG-85	De camera is bestemd voor toepassing binnenshuis, omdat gevaar bestaat voor condensatie van waterdamp.	...
Dichtheidsklasse	...	IP40	...
Voeding	...	12 V DC / 90 mA	...
Behuizing	...	Spy, Plastic	...
Signalering van de werking	...	...	<ul style="list-style-type: none"> <li>• LCD-display: werkingsmodus, laadniveau van de batterij, spanningsniveau in/output, overbelastingsindicator,</li> <li>• Geluidssignaal</li> </ul>
Kleur	...	Wit	...

Werktemperatuur	...	-10 °C ... 50 °C	...
Ondersteunde talen	...	Engels, traditioneel Chinees, Vereenvoudigd Chinees, Japans, Koreaans	...
Belangrijkste kenmerken	...	...	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Automatische herstart na terugkeren van de netspanning</li> <li>• Automatische bypass</li> <li>• Het apparaat beschikt over een draaibaar scherm</li> <li>• Functie COLD START om de batterijvoeding handmatig in te schakelen</li> <li>• Controle op het laden en onderhoud van de accu.</li> <li>• RS-232-poort - Toegang met PC</li> <li>• Beheer op afstand - applicatie ViewPower (meegeleverd)</li> <li>• Batterijen vervangen tijdens de werking (Hot-swap)</li> <li>• Slot voor netwerkkaart</li> <li>• Mogelijkheid voor montage in een Rack 19"-kast</li> </ul>
Bestemming	...	...	<ul style="list-style-type: none"> <li>• monitoringssystemen</li> <li>• dataopslagcentra</li> <li>• netwerk, servers, werkstations</li> <li>• industriële uitrusting</li> </ul>
Soort behuizing	...	...	2 in 1 (Rack / Tower)
Werktemperatuur / relatieve luchtvochtigheid	...	...	0 °C ... 45 °C / 0 ~ 95 % (geen condensatie)
Gewicht	0.025 kg	0.14 kg	15.3 kg
Afmetingen	...	120 x 70 x 48 mm	438 x 428 x 88 mm ; RACK 19", 2U
Producent / Merk	PARADOX	APTI	COVER
Garantie	2 jaar	2 jaar	2 jaar