




	<b>PRISE ELECTRIQUE INTELLIGENTE ATLO.PL Tuya Wi-Fi, Tuya Smart</b>	<b>ENSEMBLE D'INTERPHONE VIDEO VTKR-VTOS000C-VTH1500AH DAHUA</b>	<b>CARTE DE PROXIMITE REID AVEC HUD MODIFIABLE EMC-4</b>	<b>INTERRUPTEUR POUR RUBANS LED AD-TL-6499/Z/T 8 mm ORNO</b>	<b>CAMERA IP IPC-HDW3849H-AS-PV-0280B-S4-BLACK TIOC Full-Color - 8.3 Mpx 4K UHD 2.8 mm DAHUA</b>	<b>CAMERA AHD_HD-CVI_HD-TVI_PAL_DS-2CF17HIT-ITSF(3.6mm) - 5 Mpx Hikvision</b>
						
	7.61 USD 9.13 USD	261.06 USD 313.27 USD	3.69 USD 4.43 USD	0.96 USD 1.15 USD	493.51 USD 592.21 USD	79.57 USD 95.48 USD
Standard	...	...	Unique EM 125kHz	...	...	...
Application	...	...	...	Compatible avec l'éclairage LED	...	...
Compatibilité	...	...	EM4100/4102	...	...	...
Largeur de la bande	...	...	...	8 mm	...	...
Tension nominale	100 ... 240 V	...	...	...	...	...
Capacité de programmation de numéros de série (ID)	...	...	✓	...	...	...
Charge maximale totale	3680 W	...	...	...	...	...
Standard	...	...	...	...	TCP/IP	AHD / HD-CVI / HD-TVI / CVBS
Possibilité d'enregistrement dans la mémoire interne	...	...	—	...	...	...
Le courant maximal total	16 A	...	...	...	...	...
illuminateur IR	...	—	...	...	...	...
Nombre de prises de réseau	1 pcs	...	...	...	...	...
Transducteur	...	1/3 " CMOS, 600 TVL	...	...	1/2.8 " Progressive Scan CMOS	Progressive Scan CMOS
Lecteur de proximité intégré	...	—	...	...	...	...
Taille de la matrice	...	...	...	...	8.3 Mpx	5.0 Mpx
La tension maximale de l'alimentation	...	...	...	48 V	...	...
Étiquette avec le numéro de série	...	...	—	...	...	...
Type de prise	CEE 7/3 (Schuko)	...	...	...	...	...
Type de fiche de contact	CEE 7/7	...	...	...	...	...
Mise à la terre	✓	...	...	...	...	...
Communication sans fil	Wi-Fi, 2.4 GHz - IEEE 802.11 b/g/n	...	...	...	...	...
Écran	...	7 " Matrice couleur TFT-LCD	...	...	...	...
Caractéristiques principales	<ul style="list-style-type: none"> <li>• planning,</li> <li>• minuterie,</li> <li>• accès à distance,</li> <li>• commande vocale</li> <li>• Mesure d'énergie</li> <li>• Touche ON/OFF</li> <li>• Diode STATUS</li> </ul>	...	Possibilité de programmer à l'aide de RUD-1 + PRT-32EM	...	...	...
Réglage de la puissance de l'illuminateur IR	...	...	...	...	...	Automatique
Humidité relative de l'air admissible	≤ 80 %	...	...	...	...	...
Résolution	...	800 x 480	...	...	3840 x 2160 - 8.3 Mpx 4K UHD , 3072 x 2048 - 6 Mpx , 3072 x 1728 - 5 Mpx , 2592 x 1944 - 5 Mpx , 2688 x 1520 - 4 Mpx , 2560 x 1440 - 4 Mpx , 2048 x 1536 - 3 Mpx , 2304 x 1296 - 3 Mpx , 1920 x 1080 - 1080p , 1280 x 960 - 1.3 Mpx , 1280 x 720 - 720p	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 2560 x 1944 - 5 Mpx @ AHD / HD-TVI,</li> <li>• 2560 x 1440 - 4 Mpx @ AHD / HD-CVI / HD-TVI</li> <li>• 1920 x 1080 - 1080p @ HD-TVI</li> <li>• 960 x 576 - 960H @ PAL</li> </ul>
Courant max.	...	250 mA	...	...	...	...
Sortie vidéo	...	RJ-45, comptabilité avec un système d'interphone analogique DAHUA	...	...	...	1 Vpp / 75 Ω - AHD / HD-CVI / HD-TVI / CVBS, Prise BNC
Objectif	...	...	...	...	2.8 mm	3.6 mm
Menu écran OSD	...	...	...	...	...	Menu OSD est accessible via l'enregistreur
Température de travail	-20 °C ... 50 °C	-30 °C ... 60 °C -5 °C ... 55 °C	...	...	...	...
Angle de vue	...	...	...	...	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 106 ° (données du fabricant)</li> <li>• 102 ° (nos tests)</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 80 ° (données du fabricant)</li> <li>• 83 ° (nos tests)</li> </ul>
Portée de l'illuminateur IR	...	...	...	...	≤ 30 m	80 m
La portée de l'illuminateur de la lumière blanche (LED)	...	...	...	...	≤ 30 m	...
Méthode de compression d'images	...	...	...	...	AI H.265 / H.265+ / H.265 / AI H.264 / H.264+ / H.264 / H.264H / H.264B / MJPEG	...
Prise de carte mémoire	...	...	...	...	Prise en charge des cartes Micro SD jusqu'à 256GB (enregistrement local possible)	...
Interface RS-485	...	...	...	...	—	...
Entrées/Sorties d'alerte	...	...	...	...	1 / 1	...
SAP Code	...	...	...	...	...	300512816
Audio	...	...	...	...	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Microphone intégré : 2 pcs,</li> <li>• Entrée Audio,</li> <li>• Sortie Audio,</li> <li>• Haut-parleur incorporé,</li> <li>• Prise en charge d'un audio bidirectionnel,</li> <li>• Détection du son,</li> <li>• Conformité à la norme AAC</li> </ul>	...
Vitesse de transmission du flux principal	...	...	...	...	25 images/sec. @ 8.3 Mpx	...

DELTA-OPTI Monika Matysiak / VAT:PL5251295225 / 60-713 Poznań, ul. Graniczna 10  
Tel:+48 61 864 69 60 / GSM:+48 607 60 11 66 / Fax:+48 61 864 69 65 / e-mail: info@delta.poznan.pl  
Lundi-Vendredi: de 8.00 à 19.00 / Samedi: de 8.00 à 14.00

Interface de réseau	...	...	...	...	10/100 Base-T (RJ-45)	...
Protocoles réseau	...	...	...	...	IPv4/IPv6, HTTP, TCP, UDP, ARP, RTP, RTSP, RTCP, RTMP, SMTP, FTP, SFTP, DHCP, DNS, DDNS, QoS, UPnP, NTP, Multicast, IGMP, NFS, SAMBA, PPPoE, SNMP	...
WEB Server	...	...	...	...	Intégré	...
Nombre maximum d'utilisateurs en ligne	...	...	...	...	20	...
ONVIF	...	...	...	...	21.12	...
Accès du téléphone portable	...	...	...	...	Port: 37777 ou l'accès à travers le nuage • Android: Application gratuite DMSS • iOS (iPhone): Application gratuite DMSS	...
Adresse IP par défaut	...	...	...	...	192.168.1.108	...
Identifiant par défaut / mot de passe de l'administrateur	...	...	...	...	admin / Définissez le mot de pass administrateur lors du premier démarrage	...
Ports d'accès via www	...	...	...	...	80, 37777	...
Ports d'accès via un logiciel PC	...	...	...	...	37777	...
Port d'accès via un logiciel mobile	...	...	...	...	37777	...
Port ONVIF	...	...	...	...	80	...
RTSP URL	...	...	...	...	rtsp://admin:haslo@192.168.1.108:554/cam/realmonitor?channel=1&subtype=0 - Flux principal rtsp://admin:haslo@192.168.1.108:554/cam/realmonitor?channel=1&subtype=1 - Flux auxiliaire	...
Fonctions sélectionnées	...	...	...	...	<ul style="list-style-type: none"> <li>• WDR - 120 dB - Une large dynamique d'éclairage</li> <li>• 3D-DNR - Réduction numérique de bruit dans l'image</li> <li>• F-DNR (Defog) - Réduction de bruits liés aux précipitations</li> <li>• ROI - correction de la qualité de certains fragments de l'image</li> <li>• BLC/BLC - compensation de la lumière du fond / de la forte lumière</li> <li>• Full Color - mode nuit couleur</li> <li>• Illuminateur intégré de la lumière blanche (LED)</li> <li>• Mode jour/nuit (color/b&amp;w/auto)</li> <li>• ICR - Filtre mécanique infrarouge</li> <li>• WB - Balance des blancs (ATW/AWB/manuel/intérieur/extérieur)</li> <li>• AGC - Réglage automatique de l'amplification de l'image</li> <li>• Mirror - Image en miroir</li> <li>• Détection de mouvements</li> <li>• Zones de vie privée configurables</li> <li>• Alarme lumineuse et sonore</li> <li>• Fonction de dissuasion active</li> <li>• SMD 4.0 - recherche d'objets classés comme : humain, véhicule à moteur ; distance de détection et résistance aux fausses alarmes accrues</li> <li>• Quick Pick - la technologie AI avec enregistreur assurant une identification rapide d'objets (personnes/véhicules) sur la base d'un algorithme d'intelligence artificielle. Elle permet d'extraire et de comparer les couleurs des vêtements et des véhicules</li> <li>• AI SSA - ang. AI Smart Scene Adaptive - l'auto-adaptation de la scène qui utilise des algorithmes d'apprentissage profond pour détecter les conditions environnementales telles que la pluie, le brouillard, le contre-jour, la faible luminosité et le scintillement afin de définir des paramètres d'image optimaux.</li> <li>• Analyse IVS : dépassement de la ligne, intrusion - classification des personnes et des véhicules, changement de scène, sabotage vidéo</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• D-WDR - Une large dynamique d'éclairage</li> <li>• 2D-DNR - Réduction numérique de bruit dans l'image</li> <li>• EXIR - une technologie de diodes infrarouges hautement efficaces qui éclairent uniformément toute la scène, tant son point central que ses coins</li> <li>• ICR - Filtre mécanique infrarouge</li> <li>• Mirror - Image en miroir</li> <li>• BLC - compensation de la lumière (fond)</li> <li>• AGC - Réglage automatique de l'amplification de l'image</li> <li>• Balance automatique des blancs</li> <li>• Netteté - Réglage de l'acuité des contours de l'image</li> </ul>
Boîtier	Plastique	Plastic, Résistant à l'eau - IP54	...	...	Dome - En métal	Compact - Métal + Plastic
Couleur	Blanc	Blanc	...	Blanc	Noir	Blanc + Noir
Classe d'étanchéité	...	...	...	...	IP67	IP67
Anti-vandalisme	...	...	...	...	—	...
Alimentation	...	24 V DC 24 V DC	...	...	• PoE (802.3af), • 12 V DC / 770 mA	12 V DC / 430 mA
Consommation d'énergie	...	≤ 4 W ≤ 6 W	...	...	• ≤ 10.2 W @ PoE • ≤ 9.2 W @ 12 V	≤ 5.2 W
Température de travail	...	...	...	...	-40 °C ... 60 °C	-40 °C ... 60 °C
Poids	0.08 kg	0.22 kg 0.55 kg	0.006 kg	0.002 kg	0.75 kg	0.33 kg
Dimensions	50 x 50 x 83 mm	140 x 100 x 43 mm 261 x 192 x 26 mm	86 x 55 x 1 mm	25 x 17 mm	Ø 122 x 111 mm	217 x 79 x 75 mm
Langues	...	...	...	...	polonais, anglais, tchèque, français, espagnol, néerlandais, allemand, russe, portugais, roumain, turc, ukrainien, hongrois, vietnamien, italien	anglais
Fabricant/Marque	...	DAHUA	ROGER	ORNO	DAHUA	Hikvision
Garantie	2 ans	3 ans	2 ans	2 ans	3 ans	3 ans

DELTA-OPTI Monika Matysiak / VAT:PL5251295225 / 60-713 Poznań, ul. Graniczna 10  
Tel:+48 61 864 69 60 / GSM:+48 607 60 11 66 / Fax:+48 61 864 69 65 / e-mail: info@delta.poznan.pl  
Lundi-Vendredi: de 8.00 à 19.00 / Samedi: de 8.00 à 14.00