




	<a href="#">AHD, HD-CVI, HD-TVI, PAL- KAAMERA DS-2CE16D0T- IRF(2.8mm)(C) - 1080p Hikvision</a>	<a href="#">KAABLIVITSA KINNITI PS-5-20X20/W*P50</a>	<a href="#">IP-KAAMERA IPC-HFW5449T-ASE-LED-0360B Full-Color - 4 Mpx 3.6 mm DAHUA</a>
			
	395.54 DKK 395.54 DKK	24.60 DKK 24.60 DKK	4347.36 DKK 4347.36 DKK
Pakendis	...	<b>50 tk Hind on pakendi kohta</b>	...
Standard	AHD / HD-CVI / HD-TVI / PAL	...	TCP/IP
Ava mõõtmed	...	5 x 2 mm	...
Sensor	Progressive Scan CMOS	...	1/1.8 " Progressive Scan CMOS
Kinnitusava läbimõõt	...	Ø 4 mm	...
Maatriksi suurus	2.1 Mpx	...	4 Mpx
Koost	...	<ul style="list-style-type: none"> <li>Alumine kiht on varustatud kahepoolse teibiga,</li> <li>Kinnitus kruvidega</li> </ul>	...
Infrapunavalgustuse katvus	25 m	...	...
Resolutsioon	1920 x 1080 - 1080p @ AHD / HD-CVI / HD-TVI 960 x 576 @ PAL	...	2688 x 1520 - 4 Mpx , 2560 x 1440 - 3.7 Mpx , 2304 x 1296 - 3 Mpx , 1920 x 1080 - 1080p , 1280 x 960 - 1.3 Mpx , 1280 x 720 - 720p
Infrapunavalgusti toite reguleerimine	Automaatne	...	...
Skaneerimissüsteem	...	...	Progressiivne
Lääts	2.8 mm	...	3.6 mm
Vaatenurk	<ul style="list-style-type: none"> <li>106 ° (tootja andmed)</li> <li>100 ° (meie testitulemused)</li> </ul>	...	<ul style="list-style-type: none"> <li>95 ° (tootja andmed)</li> <li>90 ° (meie testitulemused)</li> </ul>
Valge LED-valgusti võimsus	...	...	60 m
Videoväljund	1 Vpp / 75 Ω - AHD / HD-CVI / HD-TVI / PAL, BNC pesa	...	...
Ekraanimenüü	✓	...	...
Min. valgustus	...	...	0.0005 Lux / F1.0
RS-485 liides	...	...	—
Mälukaardipesa	...	...	Kuni 256GB suuruse Micro SD kaardi tugi (võimalik kohalik salvestamine)
Kujutise pakkimisviis	...	...	H.265+ / H.265 / H.264+ / H.264 / MJPEG
Häiresisendid/-väljundid	...	...	1 / 1
Heli	...	...	<ul style="list-style-type: none"> <li>Sisseehitatud mikrofoni</li> <li>Välise mikrofoni sisend</li> <li>Heliväljund</li> <li>Kahesuunalise helistriimi tugi</li> <li>Helituvastus</li> </ul>
Põhivoo kaadrisagedus	...	...	25 kaadrit/s @ 4 Mpx
Võrguliides	...	...	10/100 Base-T (RJ-45)
SAP Code	300511939	...	...
Võrguprotokollid	...	...	IPv4/IPv6, HTTP, HTTPS, TCP, UDP, ARP, RTP, RTSP, RTCP, RTMP, SMTP, FTP, SFTP, DHCP, DNS, DDNS, QoS, UPnP, NTP, Multicast, ICMP, IGMP, NFS, SAMBA, PPPoE, IEEE 802.1x, SNMP
WEB Server	...	...	Sisseehitatud
Maks. online kasutajate arv	...	...	20
ONVIF	...	...	20.12

DELTA-OPTI Monika Matysiak / VAT:PL5251295225 / 60-713 Poznań, ul. Graniczna 10  
Tel:+48 61 864 69 60 / GSM:+48 607 60 11 66 / Fax:+48 61 864 69 65 / e-mail: info@delta.poznan.pl  
E-R: 8.00-19.00 / Laupäev: 8.00-14.00

Põhiomadused	<ul style="list-style-type: none"> <li>• D-WDR - lai dünaamiline ulatus</li> <li>• 2D-DNR - digitaalne müravähendus</li> <li>• BLC/HLC - taustvalguse / ereda valguse kompenseerimine</li> <li>• Infrapunavalgusti optimeerimine</li> <li>• ICR - liigutatav infrapunafilter</li> <li>• AGC - automaatne võimenduse juhtimine</li> <li>• Autom. valge tasakaal</li> <li>• Päeva-/öörežiim</li> <li>• Teravus - teravamad kujutise piirjooned</li> </ul>	...	<ul style="list-style-type: none"> <li>• WDR - 120 dB - lai dünaamiline ulatus</li> <li>• 3D-DNR - digitaalne müravähendus</li> <li>• ROI - kujutise valitud osade kvaliteedi tõstmine</li> <li>• F-DNR (Defog) - sademetest põhjustatud pildimüra vähendamine</li> <li>• BLC/HLC - taustvalguse / ereda valguse kompenseerimine</li> <li>• Võimalus muuta resolutsiooni, kvaliteeti, kiirust bittides</li> <li>• Liikumistuvastus</li> <li>• Kohandatavad privaatsustsoonid</li> <li>• Mirror - peegelkujutus</li> <li>• Intensiivsuskart - eri värvidega erineva liiklustaseme kuvamine kujutisel</li> <li>• IVS-analüüs : Parkimise valvamise režiim, joone ületamise tuvastamine - inimeste ja sõidukite klassifitseerimine, sissetungimine - inimeste ja sõidukite klassifitseerimine, kiire liikumine - inimeste ja sõidukite klassifitseerimine, ebaseaduslik parkimine, inimeste kogunemise tuvastamine, kaadri muutumine, unustatud/puuduv objekt, näotuvastus, alale sisenevate ja alalt väljuvate inimeste loendamine - kuni 4 loendusreegli seadistamine, inimeste loendamine määratud alal - kuni 4 loendusreegli seadistamine, Statistika raporteerimine</li> </ul>
Toitevarustus	12 V DC / 250 mA	...	<ul style="list-style-type: none"> <li>• PoE (802.3af),</li> <li>• ePoE,</li> <li>• 12 V DC / 320 mA</li> </ul>
Voolutarve	≤ 3 W	...	<ul style="list-style-type: none"> <li>≤ 8.5 W @ PoE (802.3af) / ePoE</li> <li>≤ 7.3 W @ 12 V DC</li> </ul>
Mobiiltelefonide tugi	...	...	<ul style="list-style-type: none"> <li>Port nr: 37777 või ligipääs pilve kaudu</li> <li>• Android: Tasuta äpp <a href="#">DMSS</a></li> <li>• iOS (iPhone): Tasuta äpp <a href="#">DMSS</a></li> </ul>
Vaikimisi määratud IP-aadress	...	...	192.168.1.108
Administraatori konto vaikenimetus- ja parool	...	...	admin / - Administraatori parool tuleb määrata esimesel käivitamisel
Veebilehtseja pääsupordid	...	...	80, 37777
PC-kliendi pääsupordid	...	...	37777
Mobiilkliendi pääsupordid	...	...	37777
ONVIF-port	...	...	80
RTSP URL	...	...	<ul style="list-style-type: none"> <li>rtsp://admin:haslo@192.168.1.108:554/cam/realmonitor?channel=1&amp;subtype=0 - Peavoog</li> <li>rtsp://admin:haslo@192.168.1.108:554/cam/realmonitor?channel=1&amp;subtype=1 - Kõrvalvoog</li> </ul>
Korpus	Compact, Metall	...	Compact - Metall
Värv	Valge	Valge	Valge + Must
Kaitsme klass	IP67	...	IP67
Vandaalikindel	...	...	-
Töötemperatuur	-40 °C ... 60 °C	...	-40 °C ... 60 °C
Kaal	0.26 kg	...	0.96 kg
Mõõtmed	Ø 70 x 138 mm	20 x 20 x 8 mm	244 x 90 x 90 mm
Saadaolevad keeled	poola, inglise	...	poola, inglise, tšehhi, prantsuse, hispaania, hollandi, saksa, vene, portugali, itaalia
Tootja / mark	Hikvision	...	DAHUA
Garantii	3 aastat	2 aastat	3 aastat