

	SLIMME NADERINGSSCHAKELAAR PROXISWITCH-V2/BLEBOX 12 ... 24 V DC	MAGNETISCH CONTACT S-4-DG SATEL	AHD, HD-CVI, HD-TVI, PAL-CAMERA DS-2CE76H0T-ITPF(2.8MM)(C) - 5 Mpx Hikvision
			
	5342.86 HUF 6464.86 HUF	4095.24 HUF 4955.24 HUF	23714.29 HUF 28694.29 HUF
Toepassing	Contactloos inschakelen/uitschakelen
Detectie	...	Opening van deuren of ramen	...
Maximale schakelspanning magnetisch contact	...	20 V	...
Nominale spanning	12 ... 24 V DC
Maximale schakelstroom	...	20 mA	...
Maximale totaalbelasting	120 W
Standaard	AHD / HD-CVI / HD-TVI / CVBS
Sluitafstand tussen de contacten van de detector	...	18 mm	...
Maximale totaalstroom	5 A
Sensor	Progressive Scan CMOS
Openingsafstand tussen de contacten van de detector	...	28 mm	...
Aantal inputs	0
Schermgrootte	5 Mpx
Aantal outputs	1
Soort connectors	geschroefde klemmen
Draadloze communicatie	—
Toegang vanaf de mobiele telefoon	—
Resolutie	<ul style="list-style-type: none"> • 2560 x 1944 - 5 Mpx @ AHD / HD-TVI - 20 b/s • 2560 x 1440 - 4 Mpx @ AHD / HD-CVI / HD-TVI - 25 b/s • 1920 x 1080 - 1080p @ HD-TVI - 25 b/s • 960 x 576 - 960H @ PAL
Bereik van de IR-lamp	20 m
Vermogensinstelling van de IR-schijnwerper	Automatisch

Belangrijkste kenmerken	<ul style="list-style-type: none"> • Werkingsmodi : bistabiel, bistabiel + statusgeheugen, monostabiel NO, monostabiel NC, • Detectiebereik : 3 cm • Reactietijd : max. 8 s • Mogelijkheid om de sensor te verbergen • Automatische kalibratie • LED-indicatie 	<ul style="list-style-type: none"> • Kabelklemmen • Sabotagealarm 	...
Objectief	2.8 mm
Beeldhoek	<ul style="list-style-type: none"> • 85 ° (gegevens van de producent) • 83 ° (onze tests)
Werktemperatuur	-20 °C ... 50 °C
Werkt samen met de IR-schijnwerper	ICR - Mechanisch infraroodfilter
Video-output	AHD / HD-CVI / HD-TVI / CVBS, 1 Vpp / 75 Ω
Audio	—
Belangrijkste functies	<ul style="list-style-type: none"> • D-WDR - Breed dynamisch bereik • 2D-DNR - Digitale ruisreductie van het beeld • EXIR - technologie van bijzonder efficiënte infrarooddiodes die de hele scène gelijkmatig belichten, zowel het centrale punt als in de hoeken • AGC - Automatische regeling van de beeldversterking • BLC - configureerbare tegenlichtcompensatie (achtergrond) • HLC - Compensatie sterke verlichting (puntverlichting) • ICR - Mechanisch infraroodfilter • Automatische witbalans • Mirror - Gespiegeld beeld • Sharpness - Scherpere beeldranden
OSD-schermmenu	Het OSD-menu is toegankelijk via de -recorder
Voeding	12 V DC / 340 mA
Vermogensverbruik	≤ 4.3 W
Behuizing	Kunststof	...	Dome, Plastic
Kleur	Zwart	Donkergrijs	Wit
Dichtheidsklasse	IP20	...	IP67
Vandaalbestendig	—

Werktemperatuur	-40 °C ... 60 °C
Gewicht	0.018 kg	0.024 kg	0.15 kg
Afmetingen	39 x 39 x 16 mm	<ul style="list-style-type: none"> • Transmitter : 58.5 x 16.5 x 15.2 mm • magneet : 58.5 x 14.7 x 8.3 mm 	Ø 85 x 79 mm
Producent / Merk	BleBox	SATEL	Hikvision
SAP Code	300613619
Garantie	2 jaar	2 jaar	3 jaar