



	BLIŽINSKA KARTICA RFID ATLO-307NR 13.56 MHz S50	KAMERA IP APTI-82V3-28WP - 8.3 Mpx, 4K UHD 2.8 mm
		
	0.52 EUR 0.52 EUR	110.28 EUR 110.28 EUR
Standard	...	TCP/IP
Standard	13.56 MHz S50	...
Kompatibilnost	ISO/IEC 14443A	...
Pretvornik	...	1/2.7 " SmartSens CMOS
Možnost programiranja serijske številke (ID)	—	...
Velikost matrice	...	8.3 Mpx
Možnost shranitve v notranji pomnilnik	1 kB	...
Pretisk serijske številke	✓	...
Izbrane značilnosti	<ul style="list-style-type: none"> • Oblika serijske številke : 8H10D + 6H8D - Povratna številka, • Zaseg : ~ 10 cm, • Čip 6605 	...
Ločljivost	...	3840 x 2160 - 8.3 Mpx, 4K UHD , 2592 x 1536 - 4 Mpx , 2560 x 1440 - 3.7 Mpx , 1920 x 1080 - 1080p , 1280 x 720 - 720p
Objektiv	...	2.8 mm
Vidni kot	...	<ul style="list-style-type: none"> • 95 ° (Podatki proizvajalca) • 97 ° (Naši testi)
Zaseg IR osvetljave	...	25 m
Regulacija moči osvetljevalnika IR	...	Avtomatska
Metoda kompresije slike	...	H.265+ / H.265 / H.264+ / H.264 / MJPEG
Hitrost prenosa glavnega toka	...	20 sl./s @ 8 Mpx
Alarmni vhodi / izhodi	...	—
Audio	...	—
Mrežni vmesnik	...	10/100 Base-T (RJ-45)
Mrežni protokoli	...	TCP/IP, ICMP, HTTP, HTTPS, FTP, DHCP, DNS, DDNS, RTP, RTSP, RTCP, PPPoE, NTP UPnP, SMTP, UDP
WEB Server	...	Vgrajen - port 80
Maks. število uporabnikov on-line	...	10

ONVIF	...	2.4
Vtičnica pomnilne kartice	...	—
Vmesnik RS-485	...	—
Dostop iz mobilnega telefona	...	Port: 80 ali dostop prek oblaka • Android: Brezplačna aplikacija BitVision • iOS (iPhone): Brezplačna aplikacija BitVision
Privzeto prijavno ime / geslo administratorja	...	admin / - Geslo skrbnika mora biti nastavljeno pred prvim zagonom
Privzeti naslov IP	...	192.168.1.168
Porti dostopa prek strani www	...	80, 443
Porti dostopa prek aplikacije PC	...	80
Porti dostopa prek mobilne aplikacije	...	6000
Port ONVIF	...	8999
RTSP URL	...	rtsp://user:password@ip_address:554/0 - Glavni tok rtsp://user:password@ip_address:554/1 - Pomožni tok
Izbrane funkcije	...	<ul style="list-style-type: none"> • WDR - 120 dB - Širok razpon dinamike osvetlitve • 3D-DNR - digitalna redukcija šuma v sliki • ROI - izboljša kakovost izbranih delov slike • F-DNR (Defog) - Redukcija šumov povezanih z atmosferskimi padavinami • Flicker Control - Tehnologija odpravljanja oči utrujajočih učinkov migljanja slike • BLC - kompenzacija povratne svetlobe • HLC - Kompenzacija močne svetlobe (točkovne) • ICR - Mehanični IR filter • Možnost spremembe ločljivosti, kakovosti in prepustnosti • Detekcija gibanja • Območja zasebnosti - maks. 3 • Mirror - zrcalna slika • Avtomatični regulator beline • Način dan/noč - konfigurabiljiv • Sharpness - izostritev slike
Napajanje	...	<ul style="list-style-type: none"> • PoE (802.3af), • 12 V DC / 350 mA

Poraba moči	...	≤ 4.2 W
Ohišje	...	Dome - Kovina + Plastika
Barva	...	Bel
Vandaloodporna	...	—
Razred tesnosti	...	IP67
Delovna temperatura	...	-20 °C ... 60 °C
Teža	0.006 kg	0.38 kg
Dimenzije	86 x 54 x 0.8 mm	Ø 108 x 93 mm
Podpirani jeziki	...	poljski, angleški, bolgarski, češki, francoski, španski, nizozemski, nemški, portugalsčina, ruščina, turščina, italijanski
Proizvajalec / Znamka	ATLO	APTI
Garancija	2 leta	2 leta