

	KRIMPELT CSATLAKOZÓ BNC-W/ZAC-H155	IP KAMERA DS-2CD2087G2H-LIU(2.8MM)(EF) ColorVu - 8.3 Mpx 4K UHD Hikvision
		
	0.64 GBP 0.81 GBP	495.43 GBP 629.20 GBP
Szabvány	...	TCP/IP
Csatlakozó típusa	BNC Egyenes csatlakozó	...
Csatlakozó elemek beszerelése	Összeszerítés	...
Átalakító	...	1/1.8 " Progressive Scan CMOS
Árnyék beszerelése	Összeszerítés	...
Mátrix méret	...	8.3 Mpx
Vezeték beszerelése	Összeszerítés	...
Rendeltetés	Koax kábel	...
Kábel átmérője	max. 6.1 mm	...
Impedancia	50 Ω	...
Anyag	Fém	...
Alkalmazási példa	<ul style="list-style-type: none"> • TRI-LAN/100 • H-155 	...
Kiválasztott jellemzők	<ul style="list-style-type: none"> • Széles működési frekvencia • Ellenáll a korróziónak • A csatlakozó összeszerítéséhez használjon prészerszámot HT-301C 	...
Felbontás	...	3840 x 2160 - 8.3 Mpx 4K UHD , 3200 x 1800 - 6 Mpx , 2688 x 1520 - 4 Mpx , 1920 x 1080 - 1080p 1280 x 720 - 720p
Objektív	...	2.8 mm
Látószög	...	<ul style="list-style-type: none"> • 105 ° (gyártó adatai) • 101 ° (tesztjeink)
Fehér (LED) megvilágító hatótávja	...	40 m
Infravörös megvilágító hatótávja	...	40 m
Memória kártya bemenet	...	Micro SD memóriakártyák támogatása 512GB-ig (lehetséges helyi mentés)
Képtömörítési eljárás	...	H.265+ / H.265 / H.264+ / H.264 / MJPEG
Riasztó bemenetek / kimenetek	...	—

Audio	...	<ul style="list-style-type: none"> • Beépített mikrofon • Audio jelátvitel hálózaton keresztül • Megfelel a AAC szabványnak • Zaj és visszhang csökkentés
Fő adatsugár átviteli sebessége	...	25 fps @ 8.3 Mpx
Hálózati interfész	...	10/100 Base-T (RJ-45)
Hálózati protokollok	...	TCP/IP, ICMP, HTTP, HTTPS, FTP, DHCP, DNS, DDNS, RTP, RTSP, RTCP, NTP, UPnP, SMTP, IGMP, IEEE 802.1x, QoS, IPv4/IPv6, UDP, Bonjour, SSL / TLS, PPPoE, SNMP, WebSocket, WebSockets, SRTP, SFTP
WEB Server	...	Beépített
Max. on-line felhasználók száma	...	6
ONVIF	...	19.12
Kiválasztott funkciók	...	<ul style="list-style-type: none"> • Smart Hybrid Light / ColorVu technológia - éjszakai üzemmódban IR vagy LED megvilágítás működik. A fehér fény csak akkor kapcsol be automatikusan, ha a megfigyelt területen objektumot észlel, ami hatékonyan javítja a képminőséget • WDR - 130 dB - Széles megvilágítási tartomány • 3D-DNR - Digitális zajcsökkentés • ROI - javítás a kép kiválasztott részletének a minőségén • ANR - a kép rögzítése a kártyán a felvevővel való kapcsolat megszűnése esetén (hálózati hiba) és az azt követő szinkronizálás • NAS - Network Attached Storage támogatás - lehetővé teszi a memóriaforrások közvetlen csatlakoztatását a számítógépes hálózathoz • BLC - háttérvilágítás kompenzáció (háttér) • HLC - Erős fény kompenzáció (spot) • Automatikus fehér egyensúly • AGC - Automatikus erősítés szabályozás • Átállítható a felbontás, a minőség és a bitráta • Mirror - Kép tükörképe • Konfigurálható privát zónák • Sharpness - Kép kontúr élesítés • Intelligens mozgásérzékelés (személy- és jármű felismeréssel) • Hamis riasztások szűrése a személyek és járművek felismerése alapján • Intelligens videoelemzés : vonal átlépés, behatolás, helyszín módosítás, a területre történő be- / kilépés érzékelése, arcfelismerés
Mobil telefon hozzáférés	...	Port: 8000 vagy "cloud" hozzáférés <ul style="list-style-type: none"> • Android: Ingyenes alkalmazás Hik-Connect • iOS: Ingyenes alkalmazás Hik-Connect
Alapértelmezett IP cím	...	192.168.1.64
Alapértelmezett felhasználónév / jelszó	...	admin / - Az adminisztrátor jelszavát ajánlott az első használatkor beállítani
www hozzáférési portok	...	80
PC applikáción keresztüli hozzáférési portok	...	Port: 8000 vagy "cloud" hozzáférés - iVMS-4200 applikáció

Mobil applikáción keresztüli hozzáférési portok	...	8000
ONVIF port	...	80
RTSP URL	...	<ul style="list-style-type: none"> • Fő adatfolyam : rtsp://user:password@192.168.1.64:554/Streaming/Channels/101/ • Segéd adatfolyam : rtsp://user:password@192.168.1.64:554/Streaming/Channels/102/
Táplálás	...	<ul style="list-style-type: none"> • PoE (802.3af), • 12 V DC / 580 mA
Energiafogyasztás	...	<ul style="list-style-type: none"> • ≤ 8.5 W @ PoE • ≤ 7 W @ 12 V DC
Borítás	...	Compact, Fém
Szín	...	Fehér
Védelmi osztály	...	IP67
Vandalbiztos	...	—
Működési hőmérséklet	...	-30 °C ... 60 °C
Súly	0.01 kg	0.52 kg
Méreték	Ø 14 mm x 30 mm	234 x 120 x 117 mm
Támogatott nyelvek	...	lengyel, angol, bolgár, horvát, cseh, dán, észt, finn, francia, görög, spanyol, holland, litván, lett, német, norvég, portugál, orosz, román, szerb, szlovák, szlovén, svéd, török, ukrán, magyar, vietnami, olasz
Gyártó / Márka	...	Hikvision
SAP Code	...	311323639
Garancia	2 év	3 év