




	KEYSTONE JUNGTTIS FX-USB/B	BEVIELIS SKAMBUTIS BE BATERIJŲ OR-DB-MT-156 AC 230V ORNO	MARŠRUTIZATORIUS ER-X EdgeMAX UBIQUITI
			
	2.00 PLN 2.42 PLN	88.64 PLN 107.25 PLN	275.78 PLN 333.69 PLN
Signalizacijos režimas	...	Optinė ir garso signalizacija	...
Standartai	IEEE 802.3ad, IEEE 802.1q
Skambučio garsų skaičius	...	36	...
Procesorius	Dual-Core 880 MHz, MIPS1004Kc
LAN prievadai	5 x LAN 10/100/1000 Mbps (RJ-45)
Jungties tipas	Adapteris USB Lizdas / USB Lizdas
Garsumo reguliavimas	...	60 ... 90 dB - 4 pakopų	...
WAN sąsaja	konfigūruojamas
Paskirtis	Keystone komutacinis skydelis
Veikimo nuotolis	...	max. 200 m atviroje erdvėje	...
Dažnių juosta	...	433.92 MHz	...
LED indikatoriai	Power, LAN
Medžiaga	Metalas / PET
DDNS	✓
DHCP serveris	✓
Apsaugos priemonės	<ul style="list-style-type: none"> • Tinklo ugniasienė NAT • LAN ACL • Contact/Air (ESD/EMP) : ± 24 kV / ± 24 kV
Sandarumo klasė	...	<ul style="list-style-type: none"> • IP44 - Skambučio mygtukas • IP20 - Belaidis skambutis 	...
Valdymo sąsaja	<ul style="list-style-type: none"> • Programinė įranga EdgeOS, Programinė įranga PC • Nuotolinis valdymas • Interneto naršyklė

Pagrindinės savybės	<ul style="list-style-type: none"> • Labai paprastas ir greitas montavimas • Atsparumas korozijai • Keystone montavimo standartas 	<ul style="list-style-type: none"> • Skambučio mygtukas maitinamas iš elektromechaninio keitiklio, nereikalinga baterija • Funkcija Learning - Bendradarbiaujančių skambučio mygtukų skaičius gali būti padidintas pagal poreikius 	<ul style="list-style-type: none"> • IEEE 802.1Q VLAN • PPPoE • Statinis maršrutizavimas • DHCP • IPv6 atitiktis • IGMP • NAT • VPN tinklai: IPsec VPN, L2TP VPN, PPTP VPN, Open VPN • Dynamic DNS • Klientas - Radius palaikymas • QoS - mechanizmai ir normos, užtikrinantys aukštą transmisijos kokybę • Switch yra valdomas per www, komandinės eilutės ir protokolai SNMP, NetFlow, LLDP, NTP, UBNT Discovery Protocol • Topologijos ir tinklo būsenos peržiūra • RESET mygtukas • Maitinimo per Passive PoE per prievadą eth4/Poe OUT galimybė - 24 V ("+": pin kodai 4, 5; "-": pin kodai 7, 8) • Galimybė tvirtinti prie sienos
Maitinimas PoE	Ubiquiti Passive PoE
Maitinimas	...	<ul style="list-style-type: none"> • 230 V AC - Belaidis skambutis, • Elektromechaninis keitiklis - Skambučio mygtukas 	<ul style="list-style-type: none"> • 12 V DC / 0.5 A (komplekte - maitinuvus) • Passive PoE 24 V - eth0/PoE IN portas
Galios suvartojimas	max. 5 W
Korpusas	Metalinė
Darbo temperatūra	...	-40 °C ... 65 °C	-10 °C ... 45 °C
Leistinas santykinis aplinkos drėgnumas	10 % ... 90 % (be kondensacijos)
Svoris	0.006 kg	<ul style="list-style-type: none"> • 0.05 kg - Skambučio mygtukas • 0.07 kg - Belaidis skambutis 	0.172 kg
Matmenys	17 x 22 x 32 mm (pl. x aukšt. x gyl.)	<ul style="list-style-type: none"> • 50 x 82 x 22 mm - Skambučio mygtukas • 81 x 81 x 72 mm - Belaidis skambutis 	110 x 75 x 22 mm
Gamintojas / Markė	...	ORNO	UBIQUITI
Garantija	2 metai	2 metai	2 metai