




	PATCHCORD UC-PATCH-0.3M-RJ45 0.3 m UBIQUITI	IP HYBRID TERMISK BILLEDKAMERA DS-2TD2628T-3/QA 3.6 mm - 720p, 4.3 mm - 4 Mpx Hikvision	STIKDÅSE R-51A AKTIV
			
	36.85 SEK 36.85 SEK	13753.42 SEK 13753.42 SEK	191.22 SEK 191.22 SEK
Antal af indgange	1 stk.
Antal af udgange	4 stk.
Frekvensområde	87 ... 860 MHz
Pixel størrelse	...	12 µm	...
Forstærkning	3 dB
Kabel	UTP kategori. 6 : RJ-45 - Stik / RJ-45 - Stik
Mulighed for at passere DC spændingen til forforstærkeren	✓
Termisk følsomhed (NETD)	...	≤ 40 mK @ F1.0	...
Afskærmning	—
Kabellængde	0.3 m
Impedans	75 Ω
Spektralområde	...	8 µm ... 14 µm	...
Farvepaletter	...	✓	...
Fastsættelse	Til masten, Til væggen
Hovedtræk	<ul style="list-style-type: none"> • Meget fleksibel • Ultratynd 3 mm tyk patchcord • Meget nem og hurtig montering • Korrosionsbestandighed
Temperaturmåling	...	<ul style="list-style-type: none"> • Punkt • Linje • Område max. 21 positioner	...
Temperatur måleområde	...	-20 °C ... 550 °C	...
Nøjagtighed af temperaturmåling	...	± 2 °C	...
Sensor	...	Ukølet VOx mikrobolometer 1/2.7 " Progressive Scan CMOS	...
Matrix størrelse	...	256 x 192 px 4 Mpx	...
Objektiv	...	3.6 mm 4.3 mm	...
Synsvinkel	...	50 ° 84 °	...
Optisk zoom	...	— —	...
Digital zoom	...	2x, 4x —	...

Rækkevidde af IR reflektor	...	30 m	...
Hvid LED belyningsrækkevidde	...	30 m	...
Opløsning	...	1280 x 720 - 720p , 704 x 576 640 x 512 320 x 240 2688 x 1520 - 4 Mpx 1920 x 1080 - 1080p 1280 x 720 - 720p	...
Standard	...	IP	...
Video udgang	...	CVBS, SPOT udgang : 1.0 Vpp / 75 Ω	...
RS-485 interface	...	✓	...
Hukommelseskortslot	...	Micro SD hukommelseskort op til 256GB support (mulig local optagelse)	...
Billede komprimeringsmetode	...	H.265 / H.264 / MJPEG	...
Alarm indgange/udgange	...	2 / 2	...
Audio	...	<ul style="list-style-type: none"> • Ekstern mikrofonindgang / Audio indgang, • Audio udgang, • Tovejs audio support, • Indbygget højttaler 	...
Data transmissionshastighed	...	25 fps @ 4 Mpx	...
Netværk interface	...	10/100 Base-T (RJ-45)	...
WEB Server	...	Indbygget	...
Maks. antal af online brugere	...	32	...
ONVIF	...	✓	...
Mobiltelefon support	...	<ul style="list-style-type: none"> Port nr.: 8000 eller adgang til en sky • Android: Gratis program iVMS-4500 eller Hik-Connect • iOS (iPhone): Gratis program iVMS-4500 eller Hik-Connect 	...
Standard IP adresse	...	192.168.1.64	...
Standard admin bruger / password	...	admin / - Administratoradgangskoden skal indstilles ved første start	...
Web browser adgangsporte	...	80	...
PC klient adgangsporte	...	Port nr.: 8000 eller adgang til en sky - iVMS-4200 applikation	...
Mobile klient adgangsporte	...	8000	...
ONVIF port	...	80	...
RTSP URL	...	<ul style="list-style-type: none"> • Hoved strøm VIDEO KAMERA : rtsp://user:password@192.168.1.64:554/Streaming/Channels/101/ TERMISK BILLEDKAMERA : rtsp://user:password@192.168.1.64:554/Streaming/Channels/201/ • Ekstra strøm VIDEO KAMERA : rtsp://user:password@192.168.1.64:554/Streaming/Channels/102/ TERMISK BILLEDKAMERA : rtsp://user:password@192.168.1.64:554/Streaming/Channels/202/ 	...



Intelligent billedanalyse	...	<ul style="list-style-type: none"> • IVS analyse : overskridelse af linjen, indbrud, afsløring af adgang til området /udgang fra området • Røgdetektion • branddetektering • objekt-detektering (personer, køretøj) 	...
Udvalgte funktioner	...	<ul style="list-style-type: none"> • WDR - 120 dB- Stort dynamik belyningsområde • 3D-DNR - Digital støjreduktion • AGC - Automatisk forstærkningsstyring • DDE (Digital Detail Enhancement) - funktionen optimerer automatisk kontrasten for det termiske billede i højdynamiske scener - små forskelle i temperaturfordelingen på det undersøgte objekt fremhæves • Solrefleksionsfilter • Temperaturmåling • Intelligent alarm forbundet med at tænde hvidt lys og højttaler • NAS - Network Attached Storage support - gør det muligt at forbinde hukommelsesressourcer direkte til computernetværket • Funktionen ANR (Automatic Network Replenishment) sikrer integriteten af optagelsesdata i tilfælde af netværksfejl. Det baserer sig på automatisk at gemme optagelsesdataene til microSD -kortet, der er indsat i kameraet, og efter at fejlen er afsluttet, synkroniseres de optagne data automatisk med optageren 	...
Sikkerhedsforanstaltninger	...	<ul style="list-style-type: none"> • Beskyttelse mod lynudladninger : 4 kV • Overspændingsbegrænser, Overspændingsbeskyttelse 	...
Strømforsyning	...	<ul style="list-style-type: none"> • PoE (802.3af), • 12 V DC, • 24 V AC 	...
Strømforsyning	...	≤ 8.5 W	...
Hus	...	Compact - Metal	...
Farve	Hvid	Hvid	...
Tætningsklasse	...	IP67	...
Mekanisk beskyttelsesklasse	...	IK10	...
Arbejdstemperatur	...	-40 °C ... 65 °C	...
Vægt	0.01 kg	1.76 kg	0.10 kg
Dimensioner	...	358.3 x 113.5 x 115.2 mm	117 x 91 x 36 mm
Understøttede sprog	...	polsk, engelsk, Bulgarsk, kroatisk, tjekkisk, dansk, estisk, finsk, fransk, græsk, spansk, dutch, litauisk, lettisk, tysk, norsk, portugisisk, russisk, rumænsk, serbisk, slovensk, slovensk, svensk, tyrkisk, ungarsk, italiensk	...
SAP Code	...	305401691	...
Producent / Mærke	UBIQUITI	Hikvision	DELTA
Garanti	2 år	3 år	3 år