

	<a href="#">IP-NOPEUS KUPUKAMERA ULKONA SD2A500HB-GN-AW-PV-0400-S2 Wi-Fi - 5 Mpx 4 mm DAHUA</a>	<a href="#">PUHDISTUSPUIKOT CLEANING-STICKS/20 AG TERMOPASTY</a>
		
	2442.05 SEK 3028.14 SEK	59.84 SEK 74.20 SEK
Standardi	TCP/IP	...
Muuttuja	1/2.8 " STARVIS™ CMOS	...
Pakkauksessa	...	20 kpl - Paketin hinta
Matriisin koko	5 Mpx	...
Sovellutus	...	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Optiikan puhdistaminen</li> <li>• Pistematriisitulostimien päiden puhdistus</li> <li>• Tulostimien mekaanisten osien (kuten paperinsyöttömekanismien ja tulostuspään asemien) puhdistus</li> <li>• Näytönpuhdistus LCD</li> <li>• Näppäimistöjen, hiirten ja muiden vaikeapääsyisten paikkojen elektronisten laitteiden puhdistus</li> </ul>
Resoluutio	2560 x 1920 - 5 Mpx , 2560 x 1440 - 3.7 Mpx , 1920 x 1080 1080p , 1280 x 960 1.3 Mpx , 1280 x 720 - 720p	...
Linssi	4 mm	...
Näkökulma	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 80 ° (valmistajan tiedot)</li> <li>• 77 ° (testimme tulokset)</li> </ul>	...
Optinen zoomaus	—	...
Digitaalinen zoomaus	—	...
Infrapunavalaistuksen kantama	30 m	...
Valkoisen valon LED-valaisinkantama	30 m	...
Video lähtö	—	...
Kiertonopeus (manuaalinen hallinta)	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 0.1 °/s ... 74 °/s (vaakasuora)</li> <li>• 0.1 °/s ... 36 °/s (pystysuora)</li> </ul>	...
Esiasetettu kiertonopeus	max. 62 °/s (vaakasuora) max. 36 °/s (pystysuora)	...
Kääntöpiiri tasossa	0 ° ... 345 ° - Pään kierto on rajoitettu pysähdyksillä	...
Kääntöpiiri pystytasossa	0 ° ... 80 °	...
Interfejsi RS-485	—	...
Pikavalintojen määrä	300	...
Skannaus vaaka-asennossa	—	...

DELTA-OPTI Monika Matysiak / VAT:PL5251295225 / 60-713 Poznań, ul. Graniczna 10  
Tel:+48 61 864 69 60 / GSM:+48 607 60 11 66 / Fax:+48 61 864 69 65 / e-mail: info@delta.poznan.pl  
Maamantaista perjantaihin: 8. 00-19. 00 / Lauantaina: 8. 00-14. 00

Säädettävät liikereitit	—	...
Kuvan tiivistysmenetelmä	H.264B / H.265+ / H.264 / H.265 / MJPEG / H.264+	...
Hälytys tulot/ lähdöt	—	...
Päävirran kuvannopeus	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 20 fps - 5 Mpx</li> <li>• 25 fps - 4 Mpx</li> </ul>	...
Muistikortin aukko	Micro SD muistikortit jopa 512GB tuella (mahdollinen paikallinen tallennus)	...
Verkkoliitäntä	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Wi-Fi - 2.4 GHz IEEE 802.11 b/g/n,</li> <li>• 10/100 Base-T (RJ-45)</li> </ul>	...
WEB Server	Sisäänrakennettu, NVR mukautuvuus	...
Linjassa olevien käyttäjien max. määrä	20	...
ONVIF	21.06	...
Audio	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Sisäänrakennettu mikki</li> <li>• Sisäinen kaiutin</li> <li>• Äänen tunnistaminen</li> <li>• Kaksisuuntainen äänen kulkeutumistuki</li> </ul>	...
Matkapuhelin tuki	37777 portti <ul style="list-style-type: none"> <li>• Android: Ilmainen sovellutus <a href="#">DMSS</a></li> <li>• iOS (iPhone): Ilmainen sovellutus <a href="#">DMSS</a></li> </ul>	...
Tehtaan asentama hallinnoijan käyttäjä/salasana	admin / - Hallinnoijan salasana on asetettava ensimmäisen käynnistyksen yhteydessä	...
Oletus IP osoite	192.168.1.108	...
Verkkoselaimen pääsyportit	80, 37777	...
PC asiakkaan pääsyportit	37777	...
Mobiili asiakkaan pääsyportit	37777	...
ONVIF portti	80	...
RTSP URL	rtsp://admin:haslo@192.168.1.108:554/cam/realmonitor?channel=1&subtype=0 - Päävirta rtsp://admin:haslo@192.168.1.108:554/cam/realmonitor?channel=1&subtype=1 - Alavirta	...
Valitut ominaisuudet	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Wi-Fi Module - IEEE 802.11 b/g/n,</li> <li>• D-WDR - Laaja dynaaminen alue</li> <li>• 2-DNR, 3-DNR - Digitaalinen melunvähennys</li> <li>• Päivä/yö-tila</li> <li>• BLC - Takavalon korvaus</li> <li>• HLC - High Light Compensation - Suurvalon vastike (kohta)</li> <li>• ICR - Siirrettävä Infrapunasuodatin</li> <li>• Liikeentunnistus</li> <li>• Muunneltavat yksityisyysvyöhykkeet</li> <li>• Aktiivinen pelotustoiminto - Kevyt ja varma hälytys</li> <li>• IVS analyysi : sulkeuma : viivan ylitys (matkajohto)</li> </ul>	...
Virta	12 V DC / 1.5 A	...
Virrankulutus	≤ 11 W	...
Kuori	Speed Dome, Muovi	...
Väri	Valkoinen	...



DELTA-OPTI Monika Matysiak / VAT:PL5251295225 / 60-713 Poznań, ul. Graniczna 10  
 Tel:+48 61 864 69 60 / GSM:+48 607 60 11 66 / Fax:+48 61 864 69 65 / e-mail: info@delta.poznan.pl  
 Maamantaista perjantaihin: 8. 00-19. 00 / Lauantaina: 8. 00-14. 00

Tiiviyyluokka	IP66	...
Työ lämpötila	-30 °C ... 55 °C	...
Paino	0.44 kg	...
Koot	Ø 111 x 141 mm (ilman telinettä)	123 x 12 x 4 mm
Tuetut kielet	Englanti	...
Valmistaja / Merkki	DAHUA	AG TERMOPASTY
Takuu	3 vuotta	...



DELTA-OPTI Monika Matysiak / VAT:PL5251295225 / 60-713 Poznań, ul. Graniczna 10  
Tel:+48 61 864 69 60 / GSM:+48 607 60 11 66 / Fax:+48 61 864 69 65 / e-mail: info@delta.poznan.pl  
Maamantaista perjantaihin: 8. 00-19. 00 / Lauantaina: 8. 00-14. 00