

	<a href="#">ENREGISTREUR IP NVR2108HS-8P-4KS3 8 CANAUX, 8 PoE DAHUA</a>	<a href="#">CAMERA AHD, HD-CVI, HD-TVI, PAL APTI-H24S2-2812 - 1080p 2.8 ... 12 mm</a>
		
	246.58 EUR 295.90 EUR	25.07 EUR 30.08 EUR
Résolutions prises en charge	max. 12 Mpx - 4000 x 3000 px	...
Standard	IP	AHD, HD-CVI, HD-TVI, PAL
Sorties vidéo	1 pcs HDMI 4K 1 pcs VGA	...
Transducteur	...	1/2.9 " Sony CMOS IMX322
Processeur de l'image	...	HTC1088
Prise en charge audio	8 Canaux - Audio des caméras	...
Taille de la matrice	...	2.4 Mpx
Entrées audio	1 pcs CINCH	...
Sorties audio	1 pcs CINCH	...
Méthode de compression d'images	H.265+, H.265, H.264+, H.264	...
Modèles de disques durs pris en charge	1 x 20 TB SATA	...
Mode d'enregistrement	Manuel, détection de mouvement, planning	...
Résolution	...	1920 x 1080 - 1080p, AHD-H, HD-CVI, HD-TVI , 960 x 576 - 960H, PAL
Archivage des supports externes	Archivage sur une clé USB (pendrive, disque externe)	...
Portée de l'illuminateur IR	...	20 m
Réglage de la puissance de l'illuminateur IR	...	Automatique
Recherche et reproduction des enregistrements	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Recherche des enregistrements selon le temps et le type d'événements</li> <li>Lecture : avant, arrière, avance rapide, ralenti</li> <li>• Recherche avancée (à la seconde)</li> <li>• Lecture synchronique de tous les canaux</li> <li>• Fonction Smart Playback</li> </ul>	...
Objectif	...	2.8 ... 12 mm, 2 Mpx
Débit binaire	max. 144 Mbps	...
Fonctions de réseau	Commande entièrement via le réseau, Copiage d'enregistrements à distance, Serveur Web intégré max. 128 utilisateurs en ligne	...
Angle de vue	...	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 86 ° ... 23 ° (données du fabricant)</li> <li>• 86 ° ... 38 ° (nos tests)</li> </ul>

Le rapport signal/bruit(S/N)	...	> 50 dB
Accès du téléphone portable	Port: 37777 ou l'accès à travers le nuage • Android: Application gratuite <a href="#">DMSS</a> • iOS (iPhone): Application gratuite <a href="#">DMSS</a>  Regardez le film pour savoir comment configurer P2P dans les enregistreurs Dahua et comment activer l'application mobile	...
Identifiant par défaut / mot de passe de l'administrateur	admin / admin	...
Adresse IP par défaut	192.168.1.108	...
Ports d'accès via www	80, 37777	...
Sortie vidéo	...	1 Vpp 75 Ω, AHD / HD-CVI / HD-TVI / PAL - sélection avec le commutateur
Ports d'accès via un logiciel PC	37777	...
Switch PoE	Un switch PoE 8 ports intégré, 25.5 W / Canal, PoE (802.3af/at)	...
Charge totale maximale de l'interrupteur	72 W	...
Port d'accès via un logiciel mobile	37777	...
RTSP URL	rtsp://admin:hasło@192.168.1.108:554/cam/realmonitor?channel=1&subtype=0 - Flux principal rtsp://admin:hasło@192.168.1.108:554/cam/realmonitor?channel=1&subtype=1 - Flux auxiliaire	...
Entrées/Sorties d'alerte	—	...



Fonctions sélectionnées	...	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 3D-DNR - Réduction numérique de bruit dans l'image</li> <li>• WDR - Large éventail de la dynamique d'éclairage</li> <li>• F-DNR (Defog) - Réduction de bruits liés aux précipitations</li> <li>• Sense-UP - augmentation de la sensibilité de la caméra de x30 max.</li> <li>• ROI - correction de la qualité de certains fragments de l'image</li> <li>• BLC - compensation de la lumière (fond)</li> <li>• HLC - Compensation de la lumière forte (ponctuelle)</li> <li>• ICR - Filtre mécanique infrarouge</li> <li>• Mirror - Image en miroir</li> <li>• Balance automatique des blancs</li> <li>• Zones de vie privée configurables</li> <li>• Détection de mouvements</li> <li>• Netteté - Réglage de l'acuité des contours de l'image</li> </ul>
Commande des têtes tournantes PTZ	Caméra IP Speed Dome	...
Menu écran OSD	...	✓
Détection de mouvements	✓	...
Anti-vandalisme	...	—
USB	2 pcs USB 2.0	...
Classe d'étanchéité	...	IP44
Manipulation avec une souris	✓	...
Application	...	La camera conçue pour une utilisation à l'intérieur grâce à la possibilité de condensation de la vapeur d'eau.
Télécommande IR inclut	—	...
Alimentation	53 V DC / 1.81 A (chargeur fourni)	12 V DC / 290 mA
Consommation d'énergie	...	≤ 3.5 W
Boitier	...	Plastic
Couleur	...	Blanc
Température de travail	...	-10 °C ... 50 °C
Poids	0.89 kg	0.236 kg
Dimensions	260 x 225 x 48 mm	Ø 112 x 87 mm

Langues	anglais, bulgare, tchèque, finnois, grec, polonais, roumain, serbe, slovène, hongrois	anglais, chinois traditionnel, chinois simplifié, japonais, coréen
Pays d'origine	Chine	...
Fabricant/Marque	DAHUA	APTI
Garantie	3 ans	2 ans



DELTA-OPTI Monika Matysiak / VAT:PL5251295225 / 60-713 Poznań, ul. Graniczna 10  
 Tel:+48 61 864 69 60 / GSM:+48 607 60 11 66 / Fax:+48 61 864 69 65 / e-mail: info@delta.poznan.pl  
 Lundi-Vendredi: de 8.00 à 19.00 / Samedi: de 8.00 à 14.00