



	<a href="#">BLIŽINSKA KARTICA RFID ATLO-D194</a>	<a href="#">KONTROLOR DOSTOPA Z MERJENJEM TEMPERATURE APTI- AI80FQRTD 4.5 mm - 1080p</a>
		
	0.96 CAD 0.96 CAD	64.89 CAD 64.89 CAD
Standard	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 13.56 MHz S50,</li> <li>• Unique EM 125kHz</li> </ul>	...
Sistem skeniranja	...	Progresivni
Kompatibilnost	ISO/IEC 14443A	...
Možnost programiranja serijske številke (ID)	—	...
Možnost shranitve v notranji pomnilnik	—	...
Optični zoom	...	—
Pretisk serijske številke	—	...
Pretvornik	...	1/2.9 " GC2093 1/2.9 " GC2053
Izbrane značilnosti	Zaseg : ~ 10 cm ,	...
Velikost matrice	...	2.1 Mpx 2 Mpx
Objektiv	...	4.5 mm 4.5 mm
Podpora kartic	...	13.56 MHz S50
Vgrajena tipkovnica	...	—
Gumb za zvonec	...	—
Ločljivost	...	1920 x 1080 - 1080p 1280 x 720 - 720p 640 x 480 px
Vidni kot	...	66 ° 66 ° 90 °
Vmesnik	...	USB, RS-232 TTL
Maksimalna intenziteta osvetlitve ozadja	...	100 000 Lux

Odčitavanje kod QR	...	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 1D : EAN, UPC, Code 39, Code 93, Code 128, UCC/EAN 128, Codabar, Izpuščena 2 od 5 (ITF), ITF-6, ITF-14, ISBN, ISSN, MSI-Plessey, GS1 Databar, Code 11, Industrial 25, Standard 25, Plessey, Matrix 2 of 5</li> <li>• 2D : QR Code, Data Matrix, PDF417, Aztec</li> </ul>
Razdalja odčitavanja	...	<ul style="list-style-type: none"> <li>• EAN13 (13 mm) : 30 ... 140 mm</li> <li>• Code 39 (5 mm) : 30 ... 50 mm</li> <li>• QR Code (20 mm) : 35 ... 120 mm</li> <li>• Data Matrix (10 mm) : 30 ... 70 mm</li> <li>• PDF417 (6.67 mm) : 30 ... 80 mm</li> </ul>
Minimalni kontrast	...	25 %
Standard	...	TCP/IP
Zaseg IR osvetljave	...	5 m
Zaseg osvetljevalnika bele svetlobe (LED)	...	5 m
Merjenje temperature	...	✓
Območje merjenja temperature	...	35.7 °C ... 42 °C
Natančnost merjenja temperature	...	± 0.3 °C
Razdalja merjenja temperature	...	0.7 m ... 1.2 m
Razdalja prepoznavne obraza	...	0.5 m ... 2.0 m (največ 30 000 obrazov v bazi podatkov)
Notranji spomin	...	Omogoča imeti shranjenih do 50 000 zapisov
Izhod video	...	—
Vmesnik RS-485	...	✓
Vmesnik Wiegand	...	✓
Vtičnica pomnilne kartice	...	—
Alarmni vhodi / izhodi	...	0 / 1
Audio	...	Vgrajen zvočnik
Mrežni vmesnik	...	10/100 Base-T (RJ-45)
Mrežni protokoli	...	IPv4, TCP/IP, HTTP, MQTT, RTSP, SMTP, NTP
WEB Server	...	Vgrajen
ONVIF	...	—

Privzeti naslov IP	...	DHCP / 192.168.1.88
Privzeto prijavno ime / geslo administratorja	...	admin / 12345
Porti dostopa prek strani www	...	80
Porti dostopa prek aplikacije PC	...	80
Izbrane funkcije	...	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Vgrajeni zaslon LCD, ki prikazuje sliko iz video kamere in rezultat merjenja temperature - 800 x 1280 px, 8 "</li> <li>• Wiegand 34/26</li> <li>• Način dan/noč (color/b&amp;w/auto)</li> <li>• Tipka RESET</li> <li>• Alarmni izhod tipa releja NO/NC</li> <li>• Načini delovanja relejnega izhoda: upravljanje z dostopom ali obveščanje o pojavitvi izjeme</li> <li>• Vgrajen čitalnik kod QR</li> </ul>
Napajanje	...	12 V / 2 A DC
Poraba moči	...	≤ 18 W
Ohišje	...	Compact - Kovinska
Barva	...	Srebrn
Razred tesnosti	...	—
Delovna temperatura	...	15 °C ... 25 °C - merjenje temperature samo v zaprtih prostorih (stabilizirana temperatura)
Teža	0.005 kg	1.8 kg
Dimenzije	86 x 54 x 0.8 mm	366 x 132 x 144 mm
Premer montažne odprtine	...	35 mm
Dolžina vodnika	...	65 cm
Podpirani jeziki	...	angleški, francoski, španski, ukrajinski, italijanski
Proizvajalec / Znamka	ATLO	APTI
Garancija	2 leta	3 leta