



	RŪTERIS TL-MR3020 2.4GHz 300 Mbps TP-LINK	RFID PIETUVINĀJUMA KARTE ATLO-307*P50 13.56 MHz S50
		
	27.17 EUR 32.88 EUR	21.93 EUR 26.54 EUR
Frekvenču diapazons	2.4 GHz ... 2.4835 GHz	...
Antenas veids	Iekšējā antena	...
Iepakojumā	...	50 gab. Cena par iepakojumu
Standarti	IEEE 802.11 b/g/n	...
Standarts	...	13.56 MHz S50
Pārraides ātrums	300 Mbps	...
Saderība	...	ISO/IEC 14443A
Iespēja programmēt sērijas numuru (ID)	...	—
Iespēja saglabāt iekšējā atmiņā	...	1 kB
Sērijas numura uzdruka	...	—
LAN porti	1 x 10/100 Mbps (RJ-45)	...
LED indikatori	Power, INTERNET, WiFi, LAN/WAN, WPS	...
Uztvērēja jutība	<ul style="list-style-type: none"> • 270M: -70dBm@10% PER • 130M: -73dBm@10% PER • 108M: -74dBm@10% PER • 54M:-75dBm@10%PER • 11M: -86dBm@8% PER • 6M: -92dBm@10% PER • 1M: -95dBm@8% PER 	...
DDNS	<ul style="list-style-type: none"> • No-IP • DynDNS 	...
DHCP serveris	✓	...
Firmware atjaunināšana	✓	...
Darba režīms	<ul style="list-style-type: none"> • Rūteris, • Rūteris 4G LTE, • AP, • Retranslators / Bridge, • WISP 	...

Aizsardzība	<ul style="list-style-type: none"> • 64/128-bit WEP, WPA/WPA2, WPA-PSK/WPA2-PSK • Piekļuves tabula / piekļuve atteikta, saskaņā ar MAC klientu karšu adresēm • vecākvadība • Aizsardzība pret uzbrukumiem DoS • SPI tīkla ugunsmūris • IP-MAC saistījums 	...
Vadības interfeiss	WWW pārlūkprogramma	...
Raidītāja jauda	< 20 dBm	...
Energoapgādes avots	<ul style="list-style-type: none"> • 5 V DC / 1 A (nav iekļauts komplektā) • no USB porta 	...
Izvēlētās īpašības	<ul style="list-style-type: none"> • QoS - mehānismi un normas augstas kvalitātes pārraides nodrošināšanai : WMM (Wi-Fi Multimedia), Caurlaidspējas kontrole • WAN : Fiksēta vai dinamiska IP adrese / PPPoE / PPTP / L2TP • DHCP : DHCP serveris, DHCP klientu saraksts • Portu pārvirzīšana : Virtual Server, Portu ieslēgšana, UPnP, DMZ • Firewall • Interneta piekļuves filtrēšana • IPv4/IPv6 • Tīkls viesiem - atsevišķs un drošs tīkls viesiem • Taustiņš WPS/RESET • Taustiņš Mode • USB 2.0 ports • micro USB savienotājs (energoapgāde) • Atbalsta maks. 32 ierīces 	Uztveršanas zona : ~ 10 cm ,
Darba temperatūra	0 °C ... 40 °C	...
Pieļaujamais relatīvais mitrums	10 % ... 90 % (bez kondensācijas)	...
Svars	0.056 kg	0.005 kg
Izmērs	74 x 67 x 22 mm	86 x 54 x 0.8 mm
Ražotājs / Marka	TP-LINK	ATLO
Garantija	3 gadi	2 gadi