



	<a href="#">KIIRE IP-KUPPELKAAMERA VÄLISTINGIMUSTESSE SD22404DB-GNY - 4 Mpx 2.8 ... 12 mm DAHUA</a>	<a href="#">LIINI LÕPPVÄLJUND DASF1.01/49-SIMON54 F- TÜÜPI</a>
		
	4871.02 NOK 4871.02 NOK	82.19 NOK 82.19 NOK
Standard	TCP/IP	...
Sensor	1/2.8 " Progressive Scan Exmor CMOS	...
Kinnitus	...	Tasane, Kinnitus haaratsite või kruvidega
Maatriksi suurus	4 Mpx	...
Pesade tüüp	...	1 tk F pesa
Konnektor	...	1 tk F pesa
Sagedusvahemik	...	0 ... 2400 MHz
Ühenduse kadu	...	1 dB
Rakendus	...	Simon 54 tooteseeria, Nature, Premium raamid
Resolutsioon	2560 x 1440 - 4 Mpx , 2304 x 1296 - 3 Mpx , 1920 x 1080 - 1080p , 1280 x 960 - 1.3 Mpx , 1280 x 720 - 720p	...
Infrapunavalgusti	—	...
Skaneerimissüsteem	Progressiivne	...
Lääts	2.8 ... 12 mm	...
Vaatenurk	• 90 ° ... 29 ° (tootja andmed) • 82 ° ... 28 ° (meie testitulemused)	...
Optiline suum	x 4	...
Digitaalne suum	x 16	...
Min. valgustus	0.005 Lux (värv) 0.0005 Lux (m/v)	...
Signaali-müra suhe	> 55 dB	...
Eelmäaratud pöörlemiskiirus	100 °/s (horisontaalne) 60 °/s (vertikaalne)	...
Pöörlemiskiirus (käsi juhtimine)	• 0.1 °/s ... 100 °/s (horisontaalne) • 0.1 °/s ... 60 °/s (vertikaalne)	...
Horisontaalne pööramisulatus	0 ° ... 355 ° - Kaamerapea pöörlemist takistavad piirajad	...
Vertikaalne pööramisulatus	0 ° ... 90 °	...
RS-485 liides	✓	...
Eelseadistuste arv	300	...
Horisontaalskann	✓	...
Liikumismustri sätted	8	...

DELTA-OPTI Monika Matysiak / VAT:PL5251295225 / 60-713 Poznań, ul. Graniczna 10  
Tel:+48 61 864 69 60 / GSM:+48 607 60 11 66 / Fax:+48 61 864 69 65 / e-mail: info@delta.poznan.pl  
E-R: 8.00-19.00 / Laupäev: 8.00-14.00

Kujutise pakkimisviis	H.265+ / H.265 / H.264+ / H.264 / H.264H / MJPEG	...
Heli	—	...
Häiresisendid/-väljundid	—	...
Põhivoo kaadrisagedus	25 kaadrit/s @ 4 Mpx	...
Võrguliides	10/100 Base-T (RJ-45)	...
Võrguprotokollid	IPv4/IPv6, HTTP, HTTPS, SSL, TCP/IP, UDP, ICMP, IGMP, SNMP, RTSP, RTP, SMTP, NTP, DHCP, DNS, PPPoE, DDNS, FTP, IP Filter, QoS, Bonjour, IEEE 802.1x	...
Mälukaardipesa	Kuni 512GB suuruse Micro SD kaardi tugi (võimalik kohalik salvestamine)	...
WEB Server	Sisesehitatud	...
Maks. online kasutajate arv	20	...
ONVIF	21.12	...
Mobiiltelefonide tugi	37777-port • Android: Tasuta äpp <a href="#">DMSS</a> • iOS (iPhone): Tasuta äpp <a href="#">DMSS</a>	...
Vaikimisi määratud IP-aadress	192.168.1.108	...
Administraatori konto vaikenimetuse- ja parool	admin / - Administraatori parool tuleb määrata esimesel käivitamisel	...
Veebilehitseja pääsupordid	80, 37777	...
PC-kliendi pääsupordid	37777	...
Mobiilkliendi pääsupordid	37777	...
ONVIF-port	80	...
RTSP URL	rtsp://admin:haslo@192.168.1.108:554/cam/realmonitor?channel=1&subtype=0 - Peavoog rtsp://admin:haslo@192.168.1.108:554/cam/realmonitor?channel=1&subtype=1 - Kõrvalvoog	...
Põhiomadused	<ul style="list-style-type: none"> <li>• D-WDR - lai dünaamiline ulatus</li> <li>• 2D-DNR, 3D-DNR - digitaalne müravähendus</li> <li>• F-DNR (Defog) - sademetest põhjustatud pildimüra vähendamine</li> <li>• EIS - elektrooniline kujutise stabiliseerimine</li> <li>• BLC - taustavalguse kompenseerimine</li> <li>• HLC - ereda valguse kompenseerimine (valgusvihk)</li> <li>• Liikumistuvastus</li> <li>• Kohandatavad privaatsustsoonid</li> <li>• Päeva-/öörežiim</li> <li>• ICR - liigutatav infrapunafilter</li> <li>• AGC - automaatne võimenduse juhtimine</li> <li>• Mirror - peegelkujutus</li> <li>• Teravus - teravamad kujutise piirjooned</li> <li>• SMD 3.0 - selliste objektide otsimine, mis klassifitseeritakse kui inimene või mootorsõiduk</li> <li>• IVS-analüüs, joone ületamise tuvastamine, sissetungimine - inimeste ja sõidukite klassifitseerimine, unustatud/puuduv objekt, alasse sisenemise / alalt väljumise tuvastamine, parkimise tuvastamine, kiire liikumine, inimeste kogunemise tuvastamine, näotuvastus - täiustatud näotuvastuse omadused</li> </ul>	...



DELTA-OPTI Monika Matysiak / VAT:PL5251295225 / 60-713 Poznań, ul. Graniczna 10  
Tel:+48 61 864 69 60 / GSM:+48 607 60 11 66 / Fax:+48 61 864 69 65 / e-mail: info@delta.poznan.pl  
E-R: 8.00-19.00 / Laupäev: 8.00-14.00

Toitevarustus	• 12 V DC / 510 mA • PoE (802.3af)	...
Voolutarve	≤ 6.1 W	...
Korpus	Speed Dome, Metall	...
Värv	Valge	Matt must
Töötemperatuur	-30 °C ... 60 °C	...
Kaitsme klass	IP66	...
Vandaalikindel	IK10	...
Kaal	0.57 kg	0.036 kg
Mõõtmed	Ø 122 x 89 mm	• 75 x 75 x 36 mm • 22 mm - paigaldussügavus
Saadaolevad keeled	poola, inglise, tšehhi, prantsuse, hispaania, hollandi, saksa, portugali, vene, rumeenia, türgi, ungari, itaalia	...
Tootja / mark	DAHUA	KONTAKT Simon
Garantii	5 aastat	6 aastat



DELTA-OPTI Monika Matysiak / VAT:PL5251295225 / 60-713 Poznań, ul. Graniczna 10  
 Tel:+48 61 864 69 60 / GSM:+48 607 60 11 66 / Fax:+48 61 864 69 65 / e-mail: info@delta.poznan.pl  
 E-R: 8.00-19.00 / Laupäev: 8.00-14.00