

	IP-INSPELARE APTI-N3224AI-P24-I3 32 KANALER, 24 PoE	IP-KAMERA IPC-HFW2449S-S-IL-0360B WizSense - 4 Mpx 3.6 mm DAHUA
		
	5002.78 SEK 5002.78 SEK	2923.85 SEK 2923.85 SEK
Standard	TCP/IP	TCP/IP
Omvandlare	...	1/2.9 " Progressive Scan CMOS
Matris dimension	...	4 Mpx
Hanterade upplösningar	max. 12 Mpx - 4000 x 3000 px	...
Videoutgångar	1 st. HDMI 4K 1 st. VGA	...
Audio stöd	<ul style="list-style-type: none"> • 32 Kanaler - Ljud från kameror, • Tvåriktad audio stöd • Överensstämmelse med standarden AAC 	...
Audioingångar	1 st. CINCH	...
Audioutgångar	1 st. CINCH	...
Bithastighet	320 Mbps	...
Hårddiskar som används	4 x 10 TB SATA	...
Upplösning	...	2688 x 1520 - 4 Mpx , 2560 x 1440 - 3.7 Mpx , 2304 x 1296 - 3 Mpx , 1920 x 1080 - 1080p , 1280 x 960 - 1.3 Mpx , 1280 x 720 - 720p
Inspelningslägen	Manuell, larm, rörelsedetektion, schema	...
Scannsystem	...	Progressiv
Arkivering på externa databärare	Inspelningsarkiv i (.avi) format till USB (pendrive)	...
Objektiv	...	3.6 mm
Vidvinkel	...	78 °
Sökning och uppspelning av inspelningar	Sökning av inspelningar på tidslinjen eller fillistan. Avspelning: framåt, snabb. Avspelning samtidigt av max 16 kameror @ 1080p	...
IR-belysning räckvidd	...	30 m
Nätfunktioner	Kundprogram och IE webbläsare: live tillsyn, avspelning och arkivering av inspelningar, inställning av inspelarens parametrar	...

Räckvidd av belysning med vitt ljus (LED)	...	30 m
Känslighet	...	0.002 Lux / F1.0 (färg)
Signal-brusförhållande (S/N)	...	> 56 dB
RS-485-gränssnitt	...	—
Minneskort uttag	...	Stöd för Micro SD-kort upp till 256GB (möjlig lokal lagring)
Bild komprimeringsmetod	H.265+ / H.265 / H.264+ / H.264	H.265+ / H.265 / H.264+ / H.264 / MJPEG
Audio	...	<ul style="list-style-type: none"> • Inbyggd mikrofon • Ljuddetektion
Huvudström överföringshastighet	...	25 bilder/sek @ 1080p
Nätverksgränssnitt	1 x RJ-45 10/100/1000 Base-TX	10/100 Base-T (RJ-45)
USB	<ul style="list-style-type: none"> • 2 st. USB 2.0 • 1 st. USB 3.0 	...
Serieportar	RS-485	...
Larvingångar/utgångar	16 / 4	—
PTZ-styrning	<ul style="list-style-type: none"> • IP Snabba Domekameror (Speed Dome) • RS-485 styrning 	...
Rörelsedetektion	Skärmdelning till zoner : 22 x 18 detektionsområde	...
Nätverksprotokoll	IPv6, TCP/IP, HTTP, HTTPS, UPnP, DNS, NTP, SMTP, DHCP, FTP, DDNS, RTSP, RTCP, P2P, PPPoE	IPv4/IPv6, HTTP, TCP, UDP, ARP, RTP, RTSP, RTCP, RTMP, SMTP, FTP, SFTP, DHCP, DNS, DDNS, NTP, Multicast, ICMP, IGMP
Smart bildanalys	✓	...
WEB Server	...	Inbyggd
Max antal användare online	...	6
ONVIF	✓	21.06
Manövrering via mus	✓	...
IR-fjärrkontroll ingår	—	...
Tillgång från mobilen	<p>Tillgång via datamoln (P2P)</p> <ul style="list-style-type: none"> • Android: En gratis app BitVision, Android: En gratis app iVMS320 • Android: En gratis app BitVision, iOS: En gratis app iVMS320 	<p>Port: 37777 eller via datamoln</p> <ul style="list-style-type: none"> • Android: En gratis app DMSS • iOS (iPhone): En gratis app DMSS
Förvald IP-adress	192.168.1.88	192.168.1.108
Standard login / adminlösenord	admin / 12345	admin / - Administratörlösenord bör ställas in vid första starten
Switch PoE	Inbyggd 24-porters switch PoE : 15 W / Kanal - PoE (802.3af)	...
Tillgångsportar via webbläsare	80, 5000, 554	80, 37777

Max total belastning för switch	200 W	...
Tillgångsportar via app för PC	80, 5000, 554	37777
Tillgångsport via mobil app	...	37777
ONVIF-port	...	80
RTSP URL	...	rtsp://admin:haslo@192.168.1.108:554/cam/realmonitor?channel=1&subtype=0 - Huvudflöde rtsp://admin:haslo@192.168.1.108:554/cam/realmonitor?channel=1&subtype=1 - Hjälpflöde
Drifttemperatur	-10 °C ... 50 °C	...
Utvalda funktioner	<ul style="list-style-type: none"> • Stöd för smart bildanalys, tillgängligt i kameror från APTI-AI serien • D-ZOOM - digital zoom 	<ul style="list-style-type: none"> • WDR - 120 dB-Bred område av belysningsdynamik • 3D-DNR - Digital brusreducering i bild • ROI - förbättring av kvaliteten av utvalda bilddelar • BLC/HLC - kompensering av bakgrundljus / starkt ljus • Möjlighet att ändra upplösning, kvalitet och genomströmning • Rörelsedetektion • Konfigurationsbara privatzoner • Mirror - Bildens spegelbild • SMD PLUS - sökning efter ett objekt som klassificeras som: människa, motorfordon • IVS-analys : intrång, linjepassering - klassifikation av människor och fordon • video sabotage
Strömförsörjning	100 ... 240 V AC, 50 / 60 Hz	<ul style="list-style-type: none"> • PoE (802.3af), • 12 V DC / 330 mA
Effektförbrukning	≤ 20 W (utan HDD)	<ul style="list-style-type: none"> • ≤ 3.8 W @ 12 V DC • ≤ 4.4 W @ PoE
Hölje	...	Compact - Metall
Färg	...	Vit + Svart
Täthetsklass	...	IP67
Vandalsäker	...	—
Drifttemperatur	...	-40 °C ... 60 °C
Vikt	4.75 kg	0.47 kg
Dimension	440 x 372 x 69 mm	162 x 70 x 70 mm
Språk som används	polska, engelska, tjeckiska, franska, grekiska, spanska, holländska, tyska, portugisiska, ryska, ukrainska, italienska	polska, engelska, tjeckiska, franska, spanska, holländska, tyska, ryska, portugisiska, rumänska, turkiska, ukrainska, ungerska, italienska
Tillverkare/Varumärke	APTI	DAHUA
Garanti	2 år	3 år