




	COMUTADOR POE IP-5-11-L2 5 PORTAS ATTE	CONTROLADOR DE ILUMINAÇÃO LED INTELIGENTE WLIGHTBOX-V3/BLEBOX Wi-Fi, 12 ... 24 V DC	CÂMARA AHD, HD-CVI, HD-TVI, PAL HAC-HFW1500R-Z-IRE6-A-2712-S2 - 5 Mpx 2.7 ... 12 mm - MOTOZOOM DAHUA
			
	135.51 USD 166.68 USD	31.68 USD 38.97 USD	155.75 USD 191.57 USD
Aplicação	...	Funciona com a iluminação LED - tiras LED (RGB/RGBW/RGBCCT/CCT/MONO) 12-24V	...
Padrão	AHD / HD-CVI / HD-TVI / PAL
Tensão nominal	...	12 ... 24 V DC	...
Sensor	1/2.7 " Progressive Scan CMOS
Carga máxima total	...	360 W	...
Tamanho da matriz	5 Mpx
Portas LAN	<ul style="list-style-type: none"> • 1 x RJ45 10/100 Base-T - Uplink, • 5 x RJ45 10/100 Base-T + PoE (802.3af/at) / Passive PoE
Corrente total máxima	...	15 A (3 A / Canal)	...
Gestão	—
Número de entradas	...	1	...
Número de saídas	...	5	...
Indicadores LED	Power, LAN
Tipo de conector	...	terminais de parafuso	...
Velocidade de transmissão	10 / 100 Mbps : 1 Porta LAN + 5 Portas LAN & PoE
Comunicação sem fio	...	Wi-Fi, 2.4 GHz - IEEE 802.11g	...
Acesso desde o telemóvel	...	<ul style="list-style-type: none"> • Aplicação gratuita wBox para Android • Aplicação gratuita wBox para iOS 	...
Resolução	<ul style="list-style-type: none"> • 2880 x 1620 - 5 Mpx @ HD-CVI - 25 fps : Proporção da imagem 16 : 9, • 2560 x 1440 - 4 Mpx @ AHD / HD-CVI / HD-TVI - 25 fps • 1920 x 1080 - 1080p @ HD-CVI - 25 fps • 960 x 576 - 960H @ PAL

Potência máxima de saída	<ul style="list-style-type: none"> • 40 W @ Passive PoE - Portas LAN1 ... LAN4, • 60 W @ Passive PoE - Porta LAN5, • 30 W @ PoE (802.3af/at) - Portas LAN1 ... LAN5
Potência total máxima	60 W
Saída de vídeo	AHD / HD-CVI / HD-TVI / CVBS, 1 Vpp / 75 Ω
Lente	2.7 ... 12 mm - Motozoom
Modos de operação	<ul style="list-style-type: none"> • Padrão : 100 m @ 10/100 Mb/s - Portas LAN1 ... LAN6 • Long Range : 280 m @ 10 Mb/s - Portas LAN1 ... LAN4 ; 100 m @ 10/100 Mb/s - Portas LAN5, LAN6
Ângulo de visão	<ul style="list-style-type: none"> • 107 ° ... 34 ° (dados do fabricante) • 102 ° ... 35 ° @ HD-CVI (nossos testes) • 90 ° ... 31 ° @ AHD / HD-CVI (nossos testes)
Relação sinal/ruído (S/N)	> 65 dB
Alcance do iluminador IR	60 m
Ajuste da potência do iluminador IR	Automático
Áudio	Microfone embutido - só HD-CVI

<p>Características escolhidas</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Possibilidade de ligação de dispositivos em cascata (transmissão da alimentação entre os dispositivos que utilizam Passive PoE através da porta LAN 5) • A tensão de saída PoE é igual à tensão de entrada • Possibilidade de activação e desactivação da alimentação PoE, independentemente, para cada uma das portas LAN 1 ... LAN 5 • A estrutura modular facilita as actividades de assistência e permite a expansão do sistema simples e rapidamente • O sistema raster de montagem de módulos facilita a expansão do dispositivo com módulos adicionais • A caixa de montagem ABOX-L2 conta com 11 entradas de cabos com prensa-cabos na configuração 10 x M16 + 1 x M20 • Grau de protecção : IP56 	<ul style="list-style-type: none"> • Controlo local por meio de botão físico, • programa, • temporizador, • modo de nascer e pôr do sol, • acesso remoto, • controlo por voz, • Controlo da cor, temperatura da cor, brilho, efeito, tempo de mudança permite qualquer arranjo interior • efeitos predefinidos, • modificação de efeitos, • Modos de operação : <ul style="list-style-type: none"> - 1 x RGB (cor) - 1 x RGBW (cor + branco - controlo do brilho) - 1 x RGBWW / RGBCCT (cor + branco - controlo do brilho e da temperatura da cor) - 1 x RGB (cor) + 1 x MONO (cor única) - 1 x CCT (branco - controlo do brilho e da temperatura da cor) - 2 x CCT (branco - controlo do brilho e da temperatura da cor) - 1 x RGB (cor) + 1 x CCT (branco - controlo do brilho e da temperatura da cor) - 5 x MONO (cor única) / lâmpada halógena • Suporte para a tecnologia µWiFi 	<p>...</p>
-----------------------------------	---	---	------------



Características principais	<ul style="list-style-type: none"> • Lente motozoom - A câmara não tem a função de focagem automática • D-WDR - Ampla faixa dinâmica da iluminação • 2D-DNR - Redução de ruído digital na imagem • Anti-Flicker - A tecnologia elimina o efeito de imagem piscante que é cansativo para os olhos • BLC - compensação de contraluz • HLC - Compensação de luz alta (ponto) • AGC - Ajuste automático do ganho da imagem • ICR - Filtro mecânico de infravermelhos • Zonas de privacidade - máx. 8 • Mirror - Imagem espelhada • Balanço de branco automático • Sharpness - Focagem dos contornos da imagem
Menu de ecrã OSD	✓
Temperatura de operação	...	-20 °C ... 50 °C	...
Alimentação	190 ... 260 V AC - terminais de cabo	...	12 V DC / 820 mA
Consumo de energia	≤ 9.8 W
Caixa	...	Plástico	Compact, Metal
Cor	...	Preto	Branco
Grau de protecção	...	IP20	IP67
Temperatura de operação	-30 °C ... 60 °C
Peso	1.02 kg	0.026 kg	0.55 kg
Dimensões	248 x 198 x 96 mm	43 x 35 x 18 mm	210 x 90 x 90 mm
Fabricante / Marca	ATTE	BleBox	DAHUA
Garantia	3 anos	2 anos	3 anos