





| | PIEKLUVES PUNKTS 4G LTE +ROUTER RUT241 2.4 GHz 300 Mbps Teltonika | MONTĀŽAS KĀJĪNA LPCB-1 | SKRŪVES OPTISKĀS ŠKIEDRAS ADAPTERU MONTĀŽAI SM-AD*P100 | SKRŪVE AR IEKŠĒJO SEŠKANTI SI-M8X25/KL-8.8 |
|-------------------------|---|--|--|---|
| |  |  |  |  |
| | 243.00 AUD 294.03 AUD | 0.16 AUD 0.19 AUD | 4.48 AUD 5.42 AUD | 0.31 AUD 0.38 AUD |
| Izmērs | ... | ... | ... | M8 |
| Frekvenču diapazons | 2.4 GHz | ... | ... | ... |
| Izgatavošanas materiāls | ... | ... | ... | Cinkots tērauds |
| Izturības klase | ... | ... | ... | 8.8 |
| Montāža | ... | <ul style="list-style-type: none"> • Montāža pie plates - M3 skrūve • Montāža pie pamatnes - M4 skrūve | ... | ... |
| Iepakojumā | ... | ... | 100 gab. Cena par iepakojumu | ... |
| Vītne | ... | ... | Ø 2.2 x 9.5 mm | ... |
| Atslēgas izmērs | ... | ... | ... | 6 mm |
| Antenas veids | 1 x Izklīdētā antena Wi-Fi - 5 dBi (savienotāji SMA) , 2 x Izklīdētā antena 4G LTE - 4 dBi (savienotāji SMA-RP) | ... | ... | ... |
| Vītnes garums | ... | ... | ... | 25 mm |
| Standarti | IEEE 802.11 b/g/n, 4G LTE, 3G, 2G | ... | ... | ... |
| Pārtraides ātrums | 11n : 300 Mbps 11g : 54 Mbps 11b : 11 Mbps LTE : 150 / 42 / 0.234 Mbps (4G / 3G / 2G) | ... | ... | ... |
| LAN porti | <ul style="list-style-type: none"> • 1 x 10/100 Mbps - WAN • 1 x 10/100 Mbps - LAN | ... | ... | ... |
| Raidītāja jauda | <ul style="list-style-type: none"> ≤ 20 dBm @ 2.4 GHz ≤ 23 dBm @ 4G LTE ≤ 24 dBm @ 3G WCDMA ≤ 33 dBm @ 2G GSM | ... | ... | ... |
| LED indikatori | Power, WAN, WLAN, LAN, LTE (4G / 3G / 2G), Signāla indikators | ... | ... | ... |
| Tīkla veids | 4G, 3G, 2G | ... | ... | ... |
| LTE | ✓ | ... | ... | ... |
| QSS | — | ... | ... | ... |
| WDS | — | ... | ... | ... |
| DHCP serveris | ✓ | ... | ... | ... |

| | | | | |
|---------------------------------|---|----------------------|-----------------|--------------------|
| Aizsardzība | <ul style="list-style-type: none"> • WPA2-Enterprise - PEAP • WPA-PSK/WPA2-PSK • WPA-EAP • AES-CCMP • WEP • TKIP • Auto Cipher modes • Client separation • SSID paslēpts • MAC adrešu filtrēšana | ... | ... | ... |
| Vadības interfeiss | WWW pārlikprogramma, aplikācija Teltonika RMS, SMS | ... | ... | ... |
| Izvēlētās īpašības | <ul style="list-style-type: none"> • Support for IoT (Internet of Things) systems, • Ability to work as a Hotspot, • Atbalsts VoIP tehnoloģijai, • Ligzda SIM • Saderīga ar DHCP Relay • DHCP klientu saraksts • Statiskā / dinamiska maršrutēšana • Saderīga ar VPN • Default adrese : 192.168.1.1 • Konfigurācija ar Teltonika RMS lietotni • WAN savienojuma dublēšana - pateicoties pilnībā funkcionālajam WAN / LAN portam, iespējams izmantot dažāda veida rezerves savienojumus, tostarp kabeļu, šķiedru un DSL modemus | ... | ... | DIN 912 atbilstība |
| Energoapgādes avots | <ul style="list-style-type: none"> • 9 V DC / 1 A (komplektā strāvas adapteris) • 9 ... 30 V DC • 9 ... 30 V DC - Passive PoE, Barošana no LAN1 | ... | ... | ... |
| Patērētā jauda | ≤ 6.5 W | ... | ... | ... |
| Darba temperatūra | -40 °C ... 75 °C | ... | ... | ... |
| Pieļaujamais relatīvais mitrums | 10 % ... 90 % (bez kondensācijas) | ... | ... | ... |
| Svars | 0.13 kg | 0.001 kg | ... | 0.014 kg |
| Izmērs | 83 x 80 x 25 mm | 20.2 x 20.5 x 9.3 mm | Ø 3.9 x 10.9 mm | Ø 12.8 x 33.0 mm |
| Ražotājs / Marka | Teltonika | DELTA | ... | ... |
| Garantija | 2 gadi | 3 gadi | ... | 2 gadi |