






	IP-RECORDER NVR5464-EI 64 KANALEN +eSATA WizSense DAHUA	IP-RECORDER TC-R3440 SPEC:J/R/N/V4.0 40 KANALEN TIANDY	MASTHOUDER CH-G	WERKTIJDRECORDER ASA3213G-MW DAHUA	SAMENGEPERST GAS COMPRESSED-AIR/600 SPRAY 600 ml AG TERMOPASTY
					
	2165.31 AUD 2620.03 AUD	1642.16 AUD 1987.01 AUD	19.98 AUD 24.18 AUD	781.98 AUD 946.20 AUD	7.82 AUD 9.46 AUD
Materiaal	Verzinkt staal
Sensor	CMOS	...
Verpakking	Spray 600 ml
Ondersteunde resoluties	max. 32 Mpx	max. 16 Mpx
Schermgrootte	2 Mpx	...
Toepassing	Geconcentreerde luchtstroom naar moeilijk bereikbare plaatsen
Belangrijkste kenmerken	Het meegeleverde buisje helpt bij het verwijderen van vuil op moeilijk bereikbare plaatsen
Bereik van paaldiameters	Ø 30 ... Ø 120 mm
Verbergen van de kabel	✓
Video-uitgang	2 st. HDMI 4K 2 st. VGA	1 st. HDMI 4K 1 st. VGA De video-uitgangen zijn onafhankelijk van elkaar
Resolutie	1920 x 1080 - 1080p	...
Audio-ondersteuning	• 64 Kanalen - Audio van de camera's • Bidirectionele audio-ondersteuning	40 Kanalen - Audio van de camera's
Audio-ingang	1 st. CINCH	1 st.
Audio-uitgang	2 st. CINCH	1 st.
Beeldcompressiemethode	Smart H.265+ / H.265 / Smart H.264+ / H.264 / MJPEG	S+265 / H.265 / S+264 / H.264
Standaard	TCP/IP	IP	...	TCP/IP	...
IR-lamp	✓	...
Ondersteunde harde schijven	4 x 16 TB SATA + 1 x eSATA	4 x 10 TB SATA
Led-display	✓	...
Opnamemodi	Handmatig, alarm, bewegingsdetectie, rooster	Handmatig, bewegingsdetectie, rooster
Temperatuurmeting	—	...
Archivering op externe dragers	Backup op USB-drive (pendrive, externe schijf)	Backup op USB-drive (pendrive, externe schijf)
Meetbereik temperatuur	—	...
Nauwkeurigheid temperatuurmeting	—	...
Afstand gezichtsherkenning	0.3 m ... 1.5 m (max 500 gezichten in de databank)	...
Ingebouwde contactloze lezer RFID	• 13.56 MHz S50 • Geheugen voor 500 RFID-kaarten	...
Intern geheugen	Ondersteunt de opslag van maximaal 150 000 records	...
Video-output	—	...
Zoeken en afspelen van opnames	• Zoeken van opnamen op tijd en soort gebeurtenissen. Afspelen: vooruit, achteruit, versneld, vertraagd • Geavanceerd zoeken (tot op de seconde) • Smart Playback-functie • Gelijktijdig afspelen van opnamen van max. 32 camera's @ 1080p (zonder AI) • Gelijktijdig afspelen van opnamen van max. 24 camera's @ 1080p (AI)	• Zoeken van opnamen op tijd en soort gebeurtenissen. Afspelen: vooruit, achteruit, versneld, vertraagd • Geavanceerd zoeken (tot op de seconde) • Tegelijkertijd kunnen max. 16 camera's wordt afgespeeld
RS-485-interface	✓	...
RS-232-interface	—	...
Wiegand-interface	—	...
Geheugenkaartsleuf	—	...
Netwerkfuncties	Volledige ondersteuning via het netwerk, Kopiëren van opnamen op afstand, Ingebouwde webserver	Volledige ondersteuning via het netwerk, Kopiëren van opnamen op afstand, Ingebouwde webserver
Audio	Tekstbericht	...
Bitrate	max. 384 Mbps	max. 400 Mbps
Netwerkinterface	2 x RJ-45 10/100/1000 Base-TX	2 x RJ-45 - 10 / 100 / 1000 Mbps	...	1 x 10/100 Base-T (RJ-45)	...
WEB Server	Ingebouwd	...
Toegang met PC	...	Poort: 3000 of toegang via de cloud - PC: Gratis app Easy7 Smart Client Express
Netwerkprotocollen	HTTP, HTTPS, TCP/IP, IPv4/IPv6, RTSP, UDP, SNMP, NTP, DHCP, DNS, SMTP, UPnP, IP Filter, PPPoE, FTP, DDNS, Alarm Server, IP Search, Multicast, P2P, Auto Register	IPv4, RTSP, RTP, TCP, UDP, P2P	...
ONVIF	21.12	✓	...	—	...
Standaard IP-adres	192.168.1.108	192.168.1.3	...	192.168.1.108	...
Standaard login / wachtwoord beheerder	admin / - Het beheerderswachtwoord moet bij de eerste ingebruikname worden ingesteld	admin / - Het beheerderswachtwoord moet bij de eerste ingebruikname worden ingesteld	...	admin / - Het beheerderswachtwoord moet bij de eerste ingebruikname worden ingesteld	...

DELTA-OPTI Monika Matysiak / VAT:PL5251295225 / 60-713 Poznań, ul. Graniczna 10
Tel:+48 61 864 69 60 / GSM:+48 607 60 11 66 / Fax:+48 61 864 69 65 / e-mail: info@delta.poznan.pl
Maandag - Vrijdag: 8.00-19.00 / Zaterdag: 8.00-14.00

RS232	...	1 st.
RS485	...	1 st.
Toegang vanaf de mobiele telefoon	<ul style="list-style-type: none"> Poort: 37777 of toegang via de cloud • Android: Gratis app DMSS • iOS (iPhone): Gratis app DMSS Bekijk de video over het configureren van P2P in Dahua-recorders en over het inschakelen van de mobiele applicatie	<ul style="list-style-type: none"> Poort: 3000 of toegang via de cloud • Android: Gratis app EasyLive Plus • iOS (iPhone): Gratis app EasyLive Plus
Toegangspoorten voor www	80, 37777	80, 443, 3000, 3001, 3002, 23002	80, 37777
Toegangspoorten voor applicaties op de PC	37777	3000, 3001	37777
Toegangspoort voor mobiele applicatie	37777	3000, 3001
RTSP URL	<ul style="list-style-type: none"> • rtsp://admin:haslo@192.168.1.108:554/cam/realmonitor?channel=1&subtype=0 - Hoofdstroom • rtsp://admin:haslo@192.168.1.108:554/cam/realmonitor?channel=1&subtype=1 - Hulpstroom 	<ul style="list-style-type: none"> • rtsp://user:password@192.168.1.3:554/1/1 - Hoofdstroom • rtsp://user:password@192.168.1.3:554/1/2 - Hulpstroom
USB	1 st. USB 2.0 2 st. USB 3.0	1 x USB 2.0 + 1 x USB 3.0	1 x USB 2.0
Behuizing	Plastic (ABS)
Seriële poorten	RS-485, RS-232
Alarmingangen/uitgangen	16 / 6	16 / 4	1 / 1 - Relaisuitgangen
Kleur	Zilver	Zwart + Zilver	...
Dichtheidsklasse
PTZ besturing	<ul style="list-style-type: none"> • Sneldraaiende IP-camera's (speeddome) • RS-485 - PELCO-D/P en andere
Werktemperatuur	-10 °C ... 55 °C
Bewegingsdetectie	✓	✓
Intelligente beeldanalyse	✓	—
Belangrijkste functies	<ul style="list-style-type: none"> • Intelligente beeldanalyse : overschrijden van lijnen, binnendringing, gezichtsdetectie • SMD PLUS - zoeken naar een object dat is geclassificeerd als: mens, motorvoertuig • Filteren van valse alarmen op basis van herkenning van personen en voertuigen • Gezichtsherkenning • Gezichtsanalyse: bepaling van geslacht, leeftijd en kenmerkende elementen van het uiterlijk (bril, gezichtsbehaaring, masker) • Gebruik van 20 databanken met gezichten, inclusief 20 000 foto's van gezichten • In de databank kunnen naast gezichtsfoto's ook gegevens zoals naam, geslacht, geboortedatum, nationaliteit, adres en ID-nummer worden opgeslagen • Slim zoeken naar gezichten aan de hand van metadata van verschillende objecten of door het verzenden foto's van het gezicht naar het apparaat en deze te vergelijken met geregistreerde gezichten op basis van gelijkenis • Privacyzones • Samenwerking met POS (Point of Sale)-terminals De functies worden uitgevoerd in samenwerking met de recorder met camera's die deze functies ondersteunen : <ul style="list-style-type: none"> • ANPR • Lijsten met geautoriseerde en niet-geautoriseerde kentekenplaten: tot 20 000 records • tellen van mensen / voertuigen • schatting van de omvang van de verzamelde menigte • warmtekaart • verwerking van metagegevens - automatisch foto's maken en informatie verzamelen waardoor de personen en voertuigen die het alarm hebben geactiveerd achteraf kunnen worden geïdentificeerd (kleding, silhouet, gezicht, kenmerken van motorvoertuigen en niet-mechanische voertuigen) 	<ul style="list-style-type: none"> • Mogelijk om de schijven te laten werken in RAID-configuratie JBOD/0/1/5/6/10 Ondersteuning voor slimme videoanalyse, beschikbaar op camera's van TIANDY : <ul style="list-style-type: none"> • overschrijden van lijnen • dubbele lijnoverschrijding • achtergelaten/ontbrekend object • detectie van rondzwerfen in een bepaald gebied • handlopen • parkeerdetectie • warmtekaart • wijziging scene • signalering van signaalverlies • Nummerplaatsherkenning • detectie van dienstdoende personen • detectie samenscholing van mensen • Modus parkeermonitoring • detectie van veiligheidshelmen • tellen van mensen • geavanceerde functies voor het vastleggen van gezichten - (max 100 000 gezichten in de databank) 	<ul style="list-style-type: none"> • Ingebouwd LCD-scherm dat het camerabeeld toont - 4.3 " groot aanraakscherm, 480 x 272 px • Identificatiemodi : PIN, Contactloze identifier 13.56 MHz S50, Gezichtsherkenning, Willekeurige combinatie van het bovenstaande • 500 gebruikers • Actualiseren van software via internet • Realtime monitoring • Meervoudige authenticatie • Maakt een foto van het gezicht na het doorhalen van de kaart • Automatische registratie • Registratie van informatie over werktijdcontrole • Statistische rapporten • Backup op USB-drive (pendrive, externe schijf) • Bediening van de uitgangsknop • Detectie van de deurstatus • Slotbediening • Beveiliging tegen sabotage
Muisbediening	✓	✓
IR-afstandsbediening meegeleverd	—	—
Voeding	100 ... 240 V AC @ 50 / 60 Hz	12 V DC / 5 A (adapter meegeleverd)	12 V DC / 1.5 A (adapter meegeleverd)
Vermogensverbruik	max. 13 W (zonder HDD)	≤ 18 W
Werktemperatuur	-10 °C ... 55 °C
Gewicht	4.44 kg	3.32 kg	1.43 kg	...	<ul style="list-style-type: none"> • 0.22 kg (zonder standaard) • 0.24 kg (met standaard) 0,46 kg
Afmetingen	440 x 415 x 76 mm	440 x 355 x 76 mm	<ul style="list-style-type: none"> • 116 x 107 x 22 mm (zonder standaard) • 116 x 107 x 78 mm (met standaard) Ø 66 x 284 mm
Ondersteunde talen	Pools, Engels, Bulgaars, Tsjechisch, Fins, Grieks, Roemeens, Servisch, Sloveens, Hongaars	Pools, Engels, Albaans, Arabisch, Spaans, Koreaans, Italiaans, Turks, Russisch, Thais, Frans, Nederlands, Hebreeuws, Vietnamese, Duits, Oekraïens, Portugees	Engels
Producent / Merk	DAHUA	TIANDY	DAHUA
Garantie	3 jaar	3 jaar	3 jaar	3 jaar	AG TERMOPOSTY



DELTA-OPTI Monika Matysiak / VAT:PL5251295225 / 60-713 Poznań, ul. Graniczna 10
 Tel:+48 61 864 69 60 / GSM:+48 607 60 11 66 / Fax:+48 61 864 69 65 / e-mail: info@delta.poznan.pl
 Maandag - Vrijdag: 8.00-19.00 / Zaterdag: 8.00-14.00