



	<a href="#">КОНТРОЛЕР ЗА ДОСТЪП MC16-PAC-EX-1-KIT ROGER</a>	<a href="#">СУИЧ POE PFS3211-8GT-120-V2 8- ПОРТОВ SFP DANUA</a>
		
	437.13 EUR 524.56 EUR	170.30 EUR 204.36 EUR
Брой обслужвани преходи	1 (двупосочни)	...
Съвместна работа	RACS 5 v2 (Roger)	...
Брой поддържани четци	4 бр.	...
Съвместна работа с акумулатора	max. 7 Ah	...
Входни линии	8 бр.	...
Изходни линии	8 бр.	...
Комуникация	<ul style="list-style-type: none"> <li>• RS-485,</li> <li>• RACS 5 v2 (Roger),</li> <li>• Wiegand</li> </ul>	...
Портове LAN	...	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 8 x RJ45 ( 10/100/1000 Base-T, 6 PoE (802.3af/at) + 2 PoE (802.3bt) / Hi-PoE / PoE (802.3af/at) )</li> <li>• 2 x Uplink ( порт SFP - 1000 Base-X )</li> <li>• 1 x Uplink ( RJ45 - 10/100/1000 Base-T )</li> </ul>
Управление	...	—
Скорост на трансфер	...	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Ethernet - 10 Mbps Full Duplex</li> <li>• Fast Ethernet - 100 Mbps Full Duplex</li> <li>• Gigabit Ethernet - 1000 Mbps Full Duplex</li> </ul>
Максимална изходяща мощност	...	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 30 W / порт PoE 802.3af/at</li> <li>• 90 W / порт PoE 802.3bt</li> </ul>
Максимална сумарна мощност	...	120 W
Режим на работа	...	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Extend On : 250 m, 10 Mbps</li> <li>• Extend Off : 100 m, 100 / 1000 Mbps</li> </ul>
Допустима относителна влажност на околната среда	10 % ... 95 % (без конденз)	...

Избрани характеристики	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Метален корпус</li> <li>• Изход на захранването : 1 x 0.2 A, 1 x 1.0 A</li> <li>• Захранващ адаптер : 24 V DC / 2.2 A,</li> <li>• Ток за зареждане на акумулатора : 0.3 A</li> <li>• Защита на батерията от дълбок разряд</li> <li>• Откриване на саботаж - отваряне на корпуса</li> <li>• Място за акумулатор - 12 V / 7 Ah</li> <li>• Интегрирана поддръжка в софтуера VISO EX</li> <li>• Функции в системата VISO EX: - база данни MSSQL</li> <li>- работа в разпределени системи</li> <li>- многостанционна работа</li> <li>- наблюдение на преходите с видео преглед</li> <li>- отчитане на T&amp;A събития</li> <li>- максимален брой преходи в системата - неограничен</li> <li>- разделяне на системата на дялове, управлявани от независими оператори</li> <li>- инструмент за интегриране със системите RACS5 (API)</li> <li>- интеграция с много системи (асансьорни системи, сградни приложения, SMS, BMS, PSIM, VMS, системи Active Directory)</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• монтаж на шината DIN, TS-35</li> <li>• Контрол на потока от данни</li> <li>• защита от мълнии и потенциална разлика между устройствата</li> <li>• Проектиран за промишлени приложения в широк температурен диапазон.</li> <li>• Интелигентно управление на изходната мощност на захранването</li> <li>• PoE (802.3af), PoE (802.3at), Hi-PoE, PoE (802.3bt)</li> <li>• Режим PoE Watchdog / PD Alive - наблюдение на портовете, които захранват PoE устройства и автоматично рестартиране чрез прекъсване на захранването при откриване на неотговарящо устройство</li> <li>• Възможност да свържете два захранващи адаптера - резервно захранване</li> <li>• Устройството поддържа 8-пиново захранване</li> </ul>
LED диоди	...	Power, Link/Act, PoE
Сертификати	...	CE
Захранване	230 V AC	48 ... 57 V DC (в комплект с адаптер)
Тип корпус	...	DIN
Работна температура	5 °C ... 40 °C	-30 °C ... 65 °C
Тегло	3.88 kg	0.68 kg
Размери	405 x 365 x 120 mm	150 x 110 x 42 mm
Производител / Марка	ROGER	DAHUA
Гаранция	3 години	5 години