

	TILLGÅNG KONTROLLER MC16-PAC-ST-1-KIT ROGER	STYRENHET FÖR LED BELYSNING AD-TL-6497/T- S 5 V - 24 V DC ORNO	POLYMERSÄKRING BPS-2500*P10
			
	565.08 AUD 565.08 AUD	6.72 AUD 6.72 AUD	2.69 AUD 2.69 AUD
Användningsområde	...	Samarbete med LED-belysning	...
Antal hanterade övergångar	1 (tvåriktad)
Antal läsare som hanteras	4
Märkspänning	...	5 V - 24 V DC	...
I förpackning	10 st. Pris per förpackning
Säkring typ	PTC Polymer Säkring
Antal användare	obegränsat (inköp av lämplig licens krävs)
Märkström	2.5 A
Switchad ström	5 A
Antal bärare per ID-kort	8 - Närhetskort, PIN, fingeravtryck osv.
Max spänning	16 V
Buffertminne	Buffert på 8 000 000 händelser
Antal åtkomstzoner	4
Max total belastning	...	<ul style="list-style-type: none"> • 5 V = 40 W • 12 V = 96 W • 24 V = 120 W 	...
Antal larmzoner	4
Total maximalström	...	8 A	...
Antal ingångar	...	0	...
Samarbete med batteri	12 V / 20 Ah
Antal utgångar	...	1	...
Anslutningstyp	...	Kretskort PCB (lödning)	...
Trådlös telekommunikation	...	—	...
Kommunikation	<ul style="list-style-type: none"> • Ethernet - RJ-45-uttag • RACS 5 v2 (Roger) • RS-485-gränssnitt
Tillgång från mobilen	...	—	...
Hölje	...	—	...

Utvalda egenskaper	<ul style="list-style-type: none"> • Metallhus • Hantering integrerad i programmet VISO ST • Funktioner i VISO ST systemet: <ul style="list-style-type: none"> - databas MSSQL - arbete inom distribuerade system - arbete på flera stationer - övervakning av övergångar med videoförhandsgranskning - registrering av ATR-händelser - maximalt antal övergångar i systemet : 128 	<ul style="list-style-type: none"> • Hög effekt - max. 120 W • Möjlighet att justera ljusintensiteten beroende på egna behov • Fungerar med lampskärmar tillverkade av plast • Kompakta mått • Möjlig montering i profil • Enkel och snabb att montera 	...
Täthetsklass	...	IP20	...
Färg	...	—	...
Strömförsörjning	<ul style="list-style-type: none"> • 17 ... 22 V AC • 10 ... 15 V DC • 22 ... 26 V DC
Drifttemperatur	5 °C ... 40 °C	...	-40 °C ... 85 °C
Tillåten relativ omgivningsfuktighet	10 % ... 95 % (ingen kondensation)
Vikt	3.9 kg	0.001 kg	...
Dimension	405 x 365 x 120 mm	49 x 10 x 4 mm	7.5 x 5.2 x 0.5 mm
Tillverkare/Varumärke	ROGER	ORNO	DELTA
Garanti	3 år	2 år	3 år