






	LIGE STIK LE-50310 230 V 2,5 A LEGRAND	SKJULT BOKS P-60KF SIMET	ADGANGSPUNKT 4G LTE +ROUTER ALINK-MR920 2,4 GHz 300 Mbps	ENKELT NO-NC TRYKKNAP DPL.01/49-SIMON54 250 V 10 A	LIGE STIK LE-50114 230 V 16 A LEGRAND	IP KAMERA IPC2125SB-ADF28KMC-I0 Tri-Guard - 5 Mpx 2.8 mm UNIVIEW
						
	952.38 HUF 952.38 HUF	356.19 HUF 356.19 HUF	19200.00 HUF 19200.00 HUF	2467.62 HUF 2467.62 HUF	2205.71 HUF 2205.71 HUF	126285.71 HUF 126285.71 HUF
Standard	TCP/IP
Frekvensområde	2.4 GHz
Sensor	1/2.7 " Progressive Scan CMOS
Antal sektioner	...	1
Maksimal strømbelastning	2.5 A	16 A	...
Matrix størrelse	5 Mpx
Jordforbindelse	—	✓	...
Enhedstype	Enkelt NO-NC trykknop (klokke, monostabil)
Elektrisk kabel	max. 2 x 0.75 mm ²	max. 3 x 2.5 mm ²	...
Antennetype	2 x Wi-Fi rundstråleantenne - 8 dBi, 4G LTE
Nominel spænding	230 V / 50 Hz	250 V AC	230 V / 50 Hz	...
Endemuffer	skrueklemmer	skrueklemmer	...
Nominel strøm	10 A (induktiv belastning)
Standarder	IEEE 802.11 b/g/n, 4G LTE, 3G
Stiktype	CEE 7/16, C type	CEE 7/6	...
IK bedømmelse	IK08	...
Typer af stikforbindelser	Quick-konnektor
Applikation	Skylning, Simon 54 produktserie, for Nature, Premium rammer
Opløsning	2880 x 1620 - 5 Mpx , 2560 x 1440 - 3.7 Mpx , 2304 x 1296 - 3 Mpx , 1920 x 1080 - 1080p
Baggrundslys	—
Materiale	...	Kunststof
Objektiv	2.8 mm
Montage	Klips eller skrue montering
Åfstand mellem monteringsåbninger	...	60 mm
Transmissionshastighed	11n : 300 Mbps 11g : 54 Mbps 11b : 11 Mbps LTE : 150 / 50 Mbps
Synsvinkel	• 113 ° (producentdata) • 105 ° (vores testresultater)
Rækkevidde af IR reflektor	30 m
Hvid LED belysningsrækkevidde	30 m
Signal/støj forhold (S/N)	> 52 dB
Hukommelseskortslot	Micro SD hukommelseskort op til 256GB support (mulig local optagelse)
LAN porte	• 1 x 10/100 Mbps - LAN/WAN • 2 x 10/100 Mbps - LAN
Billede komprimeringsmetode	Ultra 265 / H.265 / H.264 / MJPEG
Alarm indgange/udgange	—
Modtagerapparatets sensibilitet	• 11g 54M : -74 dBm • 11n HT20 MCS7 : -71 dBm • 11n HT40 MCS7 : -67 dBm
Audio	• Indbygget mikrofon • Indbygget højttaler • Audio afsløring • Tovejs audio support
Transmitterens styrke	< 27 dBm @ 2.4 GHz
Data transmissionshastighed	25 fps @ 5 Mpx
Netværk interface	10/100 Base-T (RJ-45)
LED indikatorer	Power, WAN, WLAN, LAN, GSM

DELTA-OPTI Monika Matysiak / VAT:PL5251295225 / 60-713 Poznań, ul. Graniczna 10
Tel:+48 61 864 69 60 / GSM:+48 607 60 11 66 / Fax:+48 61 864 69 65 / e-mail: info@delta.poznan.pl
Mandag-Fredag: 8.00-19.00 / Lørdag: 8.00-14.00

Netværkstype	<ul style="list-style-type: none"> • 4G : FDD-LTE B1/B3/B7/B8/B20/B28 - 2100 / 1800 / 2600 / 900 / 800 / 700 MHz • 4G : TDD-LTE B38/B40/B41 - 2600 / 2300 / 2500 MHz • 3G : DC-HSPA+/HSPA/UMTS B1/B8 - 2100 / 900 MHz
LTE	✓
QSS	—
WDS	—
DHCP server	✓
Netværksprotokoller	IPv4/IPv6, IGMP, ICMP, ARP, TCP, UDP, DHCP PPPoE, RTP, RTSP, RTCP, RTMP, DNS, DDNS, NTP, FTP, UPnP, HTTP, HTTPS, SMTP, IEEE 802.1x, SNMP, QoS, SSH
WEB Server	Indbygget
Sikkerhedsforanstaltninger	<ul style="list-style-type: none"> • WPA-PSK/WPA2-PSK • SSID skjul • MAC adresse filtrering
Interface styring	WWW browser
Maks. antal af online brugere	32
ONVIF	✓
Mobiltelefon support	Adgang via en sky (P2P) <ul style="list-style-type: none"> • Android: Gratis program EZView • iOS (iPhone): Gratis program EZView
Standard IP adresse	DHCP eller 192.168.1.13
Standard admin bruger / password	admin / 123456
Hovedtræk	...	<ul style="list-style-type: none"> • Under gips, overfladisk, til hule vægge • brandbarhedsindeks : 850 °C • 2 fastsættelsespunkter • 2 Monteringsskruer, 2 specielle skruer med holdere til fastgørelse til væggen - inkluderet 	<ul style="list-style-type: none"> • SIM stikkontakt • ON/OFF Knap • WPS/RESET Knap • DHCP client/server support • DHCP klientliste • Statisk routing • Standard adresse : 192.168.1.1 • WAN Connection Backup - takket være den fuldt funktionelle WAN / LAN-port kan du bruge forskellige typer backup-forbindelser, herunder kabel-, fiber- og DSL-modem
Web browser adgangsporte	80, 54
PC klient adgangsporte	Port nr.: 80 eller adgang til en sky - PC: Gratis program EZStation
Mobile klient adgangsporte	80
ONVIF port	80
Arbejdstemperatur	0 °C ... 40 °C
Tilladt relativ luftfugtighed	10 % ... 90 % (ikke kondenserende)
RTSP URL	rtsp://192.168.1.13:554/unicast/c1/s0/live - Hoved strøm rtsp://192.168.1.13:554/unicast/c1/s1/live - Ekstra strøm



DELTA-OPTI Monika Matysiak / VAT:PL5251295225 / 60-713 Poznań, ul. Graniczna 10
 Tel:+48 61 864 69 60 / GSM:+48 607 60 11 66 / Fax:+48 61 864 69 65 / e-mail: info@delta.poznan.pl
 Mandag-Fredag: 8.00-19.00 / Lørdag: 8.00-14.00

Udvalgte funktioner	<ul style="list-style-type: none"> • WDR - 120 dB- Stort dynamik belysningsområde • 2D-DNR, 3D-DNR - Digital støjreduktion • F-DNR (afdugge) - Reduktion af billedstøj forårsaget af atmosfæriske udfældninger • ROI - forbedr kvaliteten af udvalgte dele af billedet • ANR - billedoptagelse på kortet uden forbindelse til DVR (netværk fejl) og efterfølgende synkronisering • NAS - Network Attached Storage support • Aktiv afskrækkelsesfunktion - Intelligent alarm forbundet med at tænde hvidt lys og højttaler • Korridor tilstand - nyttig til overvågning af korridorer, indgangsporte og smalle rum • BLC/HLC - Baglys kompensering / Højlys Kompensering • Mulighed for at ændre opløsningen, kvalitet og bit rate • Billede rotation og spejl • Zonesikkerhed - maks. 4 • Bevægelsesdetektering med menneske-/køretøjsilhuettgenkendelse • Sharpness - skarpere billedskitserer • Intelligent billedanalyse : indbrud, overskridelse af linjen, afløsning af adgang til området /udgang fra området, afløsning ansigt, mennesketælling, estimering af størrelsen af publikum
Strømforsyning	• 12 V DC / 1 A (strømadapter medfølger) • 5 V / 2 A via micro USB port	<ul style="list-style-type: none"> • PoE (802.3af), • 12 V DC / 960 mA
Strømforbrug	≤ 11.5 W
Hus	Ikke-halogen kunststof, PC	...	Compact, Metal + Plastik
Farve	Hvid	Orange	...	Mat sort	Sort	Hvid
Tætningsklasse	...	IP30	...	IP20 / IP44 (ved hjælp af rammeforsegling)	IP44	IP67
Hærværkssikret	—
Arbejdstemperatur	-30 °C ... 60 °C
Vægt	0.015 kg	0.022 kg	0.32 kg	0.056 kg	0.046 kg	0.42 kg
Dimensioner	62 x 36 x 14 mm	Ø 72 x 45 mm	200 x 145 x 49 mm	• 75 x 75 x 41 mm • 26 mm - monteringsdybde	41 x 43 x 100 mm	191 75 x 74 mm
Understøttede sprog	polsk, engelsk, tjekkisk, spansk, dutch, fransk, tysk, portugisisk, slovensk, ungarsk, italiensk
Producent / Mærke	LEGRAND	SIMET	ALINK	KONTAKT Simon	LEGRAND	UNIVIEW
Garanti	2 år	2 år	2 år	6 år	2 år	3 år