




	<a href="#">KULUN OHJAIN ASC3202B DAHUA</a>	<a href="#">RINNASTUSLAATIKKO 2K02/EPN Elektro-Plast</a>	<a href="#">TALLENNIN RC-8600HD-SDI STANDARDI: HD-SDI, 8 KANAVAA +eSATA</a>
			
	490.61 CHF 608.36 CHF	1.82 CHF 2.26 CHF	626.57 CHF 776.95 CHF
Palvellun siirron määrä	2	...	...
Standardi	...	...	HD-SDI
Tuki	Yhteistoiminta pääsyn hallintajärjestelmien kanssa	...	...
Jaksojen määrä	...	1	...
Tiiviysluokka	...	IP30	...
Tuettujen lukijoiden määrä	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 2 kpl RS-485,</li> <li>• 2 kpl Wiegand</li> </ul>	...	...
Maksimaalinen tallennusnopeus yhteensä	...	...	56 fps @ 1920 x 1080 px, 120 fps @ 1280 x 720 px,
Akun varatuki	—	...	...
Tallennus nopeuden säätö	...	...	1 - 7 fps (1920 x 1080) 1 - 15 fps (1280 x 720) jokaiselle kanavalle
Videotulot	...	...	8 kpl BNC SDI
Materiaali	...	Muovi	...
Video Lähdöt	...	...	1 kpl HDMI 1 kpl VGA
Audio sisääntulot	...	...	8 kpl CINCH
Viestintä	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 3 x RS-485,</li> <li>• 2 x Wiegand 34/26,</li> <li>• 1 x Ethernet 10 / 100 Mbps (RJ-45)</li> </ul>	...	...
Audio uloslähdöt	...	...	1 kpl CINCH
Kuvan tiivistysmenetelmä	...	...	H.264
Montaasiaukon halkaisija	...	Ø 68 mm	...
Pakkausasteiden lukumäärä	...	...	5
Kuvatallennusten erottelukyvyt	...	...	1920 x 1080 1280 x 720
Tallennustavat	...	...	Manuaalinen, anturi, liikkeentunnistin, aikataulu

Verkkoyhteyskäytännöt	P2P, IPv4, DNS, DDNS, TCP, ... UDP, ONVIF CGI	...	...
Työtilat	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Pääohjaustila</li> <li>• Alisteinen ohjaustila</li> </ul>	...	...
Tuetut kiintolevyt	...	...	2 x 2 TB SATA 2 x 2 TB eSATA
Varmuuskopiointi ulkoisella tallennuslaitteella	...	...	Tallenna yksittäisiä kehyksiä ja kokonaisia tallennuksia DVR-ajurilta USB-ajurille (max. 60 minit AVI) Mahtava tukitoiminto - natiivimuotoinen tuki jopa 24h
Haku ja toisto	...	...	EZ hakutoiminto Aikajanan haku, tapahtumien haku, pikapääsy ensimmäiseen ja viimeiseen tallennukseen. Toisto: eteenpäin, taaksepäin, nopea, askel
Verkko-ominaisuudet	...	...	Verkkoasukasohjelmisto ja IE-selain: elävä kuva, toista ja varmuuskopioi tallennukset, osittainen tallennusparametrien konfiguraatio
Matkapuhelin tuki	...	...	5445 portti <ul style="list-style-type: none"> <li>• Android: Ilmainen sovellutus <a href="#">iUMS</a></li> <li>• iOS (iPhone): Ilmainen sovellutus <a href="#">iUMS</a></li> </ul>
Hälytys tulot/ lähdöt	2 / 2	...	8 kpl Tulo / 2 kpl Lähtö
PTZ pään ohjaus	...	...	RS-485 Pelco-D, hcam-700
Liikeentunnistus	...	...	Jaa kuvaruudun info 20x11 liikevyöhykkeet Erittäin hyvä herkkyys liikeentunnistuksen jälkeen tallennukset tunnistavat vain kanavia
Hiiren tuki	...	...	✓

Pääpiirteet	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 2 oven tuki (2x ovianturi, 2x poistumispainike, 2x hälytyslinja, 2x lukko)</li> <li>• 1000 indeksiin sidotut käyttäjät</li> <li>• Tukee jopa 3000 sormenjalkia</li> <li>• Korttien 5000 RFID muisti</li> <li>• 300 000 tallennusten tukivarasto</li> <li>• 128 Yleisten tarkoitusten aikataulut</li> <li>• Tunnistustilat : RFID kortti, etäpääsy, PIN, Sormenjälki - Kaikki ylläolevat yhdistelmät</li> <li>• Peukalointisuoja</li> <li>• Automaattinen hälytysviestien lähettäminen SmartPSS-järjestelmään tai koodin, kortin tai sormenjäljen syöttämisen jälkeen, joka on määritelty oven avaamiseksi pakotettuna.</li> <li>• Oven aukioloajan laskuri mahdollisuudella lähettää hälytysignaali asetetun arvon ylittyessä</li> <li>• Äänisignaali - Buzzer</li> <li>• Valkoinen lista, Musta luettelo</li> <li>• Verkkopalvelin sisäänrakennettuna</li> <li>• Ohjelmiston päivitys verkoston kautta</li> <li>• Seuranta ja konfigurointi verkon kautta - SmartPSS Lite sovellutus</li> <li>• Virran lähtö 12 V DC / 1 A - virransyöttö lukolle</li> <li>• Tuki laitteiston I/O-porttien konfiguroinnille ja konfiguraatiokaavioiden vienti</li> <li>• ONVIF mukautuvuus</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Rivi, syvä, ontoille seinille, joustavilla kalvoilla</li> <li>• 2 kiinnityskohdat</li> <li>• 2 Kiinnitysruuvit, 2 erikoisruuvit pitimillä seinään asentamisen vuoksi - mukaanlukien</li> </ul>	...
Virta	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 12 V DC / 2.5 A</li> <li>• PoE (802.3at)</li> </ul>	...	12 V DC / 5 A (virransovitin mukana)
Virrankulutus	<ul style="list-style-type: none"> <li>• ≤ 2 W (standby)</li> <li>• max. 20.4 W @ 12 V (toiminta)</li> <li>• max. 14.4 W @ PoE (toiminta)</li> </ul>	...	...
Kuori	Muovi (PC + ABS)	...	...

Tuetut kielet	...	...	Englanti, Brazilian Portugalilainen, Portugalilainen, Kiinalainen yksinkertainen, Kroatialainen, Tanskalainen, Ranska, Kreikkalainen, Espanja, Korealainen, Saksa Puola, Venäjäläinen, Thaimaalainen, Turkkilainen, Italia
Väri	Valkoinen	Oranssi	...
Alkuperämaa	...	...	Etelä-Korea
IK-arviointi	IK06	...	...
Työ lämpötila	-10 °C ... 55 °C	...	...
Sallittu suhteellinen kosteustaso	5 % ... 95 % (ei lauhduttava)	...	...
Paino	0.72 kg	0.028 kg	3.1 kg
Koot	186 x 186 x 58 mm	Ø 60 x 61 mm - Sisämitat Ø 72 x 63 mm - Ulkomitat	388 x 355 x 73 mm
Valmistaja / Merkki	DAHUA	Elektro-Plast	NADATEL
Takuu	3 vuotta	2 vuotta	2 vuotta