

	<a href="#">ROUTER VPN TL ER605 TR LINK</a>	<a href="#">ZASUVKA KS-108X100 KLIMAS</a>	<a href="#">ZASUVKA KS-108X80 KLIMAS</a>	<a href="#">EXTENDER FTHERNET DO KROVICENE DOUGLINCJE UTP EA-RJ45U11 COP</a>	<a href="#">KUFER NA NARADI SVIVAGE</a>	<a href="#">DRZAK NA TELFONZOBHERO MONITOR AUDA160 ABT</a>	<a href="#">NVR NVR1104HS-W-S2-CE-WI-FI 4 KANALY DAHJA</a>	<a href="#">HMOZDNKA S HODPACKOVM HAKEM KSL128X140</a>	<a href="#">BEZKONTAKTNI KARTI BEID KT-STD-1 SATEL</a>	<a href="#">ZASUVKA IFC 129250MS EBOLT</a>
Standard	492.53 DKK	1.92 DKK	1.52 DKK	585.23 DKK	61.00 DKK	247.77 DKK	1270.36 DKK	7.24 DKK	14.48 DKK	14.84 DKK
Standard	492.53 DKK	1.92 DKK	1.52 DKK	585.23 DKK	61.00 DKK	247.77 DKK	1270.36 DKK	7.24 DKK	14.48 DKK	14.84 DKK
Kompatibilita							TCPIP		Uniqe EM 125kHz	
Materiál provedení					Plast - směs polymerů se zvýšenou odolností				EM4100/4102	
Podporovaná rozlišení							max. 6 Mpx - 3072 x 2048 px			
Možnost programování seriového čísla (ID)										
Možnost zápisu do interní paměti										
Přenosové porty				1 ks. BNC + konvertor BNC/UTP - kabelové svorky						
Video výstupy							1 ks. HDMI 1 ks. VGA			
Podsk. seriového čísla										
Standarty	IEEE 802.3, IEEE 802.3a, IEEE 802.3ab, IEEE 802.3x, IEEE 802.1q									
Materiál		• Hliníková, Polypropylen • Sroub, Pozinkovaná ocel	• Hliníková, Polypropylen • Sroub, Pozinkovaná ocel					Hliníková, Polypropylen • Sroub, Pozinkovaná ocel		• Hliníková, Polypropylen • Sroub, Pozinkovaná ocel • Upevovací sroub, Pozinkovaná ocel
Přenosová rychlost				10 / 100 Mbps Full Duplex						
Dotah přenosu				max. 1000 m						
Podpora audia							4 Kanály - Audio z kamer			
Standardní přípevnosti						VESA 200 x 200, 300 x 200, 300 x 300, 400 x 300, 400 x 400, 600 x 400				
Přehled vrstvy		10 mm	10 mm							
Audio výstupy							1 ks. CINCH			12 mm
Delka hmoždinky		60 mm	60 mm							60 mm
Sroub							1 ks. CINCH			80 mm (L)
Audio výstupy										
Velikostí rozsah obrazovky						32" ... 80"				
Porty LAN	• 2 x LAN 10/100/1000 Mbps (RJ-45) • 2 x LAN/WAN 10/100/1000 Mbps (RJ-45)			1 ks. RJ45						
Název						45 kg				
Rozměr sroubu		Ø 6 x 100 mm, SW-10	Ø 6 x 80 mm, SW-10							Ø 8 x 220 mm, Vnitřní závit M6
Vzdálenost od montážního otvoru						65 ... 350 mm				
Sroub										
Barva				Cerný		Cerný				Ø 5 x 16 mm
Metoda komprese obrázu							Smart H.265 / H.265 / Smart H.264 / H.264 / MJPEG			
Použití		• Beton • Písek keramická cihla • Písek silikátová cihla	• Beton • Písek keramická cihla • Písek silikátová cihla							do polystyrenu 150 mm
Rozhraní WAN	• 2 x LAN/WAN 10/100/1000 Mbps (RJ-45) • 1 x WAN x 10/100/1000 Mbps (RJ-45) • 1 x USB WAN - 3G/4G									
Sváže naklonění						0° ... 15°				
Přenosová rychlost (bitrate)							max. 40 Mbps max. 16 Mbps Wi-Fi			
Vnější rozměry					384 x 335 x 144 mm					
Vodorovné otáčení						40° ... 40°				
Podporované pevné disky							1 x 16 TB SATA			
Řešení v rovině obrazovky										
Řešení záznamu										
Vnitřní rozměry						365 x 245 x 110 mm				
LED indikátory	Power, System, WAN, LAN, USB									
Externí paměťové zařízení pro zálohu dat							Archivace na USB disk (pendrive, externí disk)			
Vyhledání a přehrávání záznamů							Vyhledávání nahrávek podle času a typu sdílení. Přehrávání, dopředu, dozadu, zpět, zrychlení, zpomalení nahrávky Praktické vyhledávání (co se čísla týče) Synchronní přehrávání 1 nebo 4 kanálů, funkce Smart Playback			
DDNS	• DynDNS • No-IP • Pseundnull • Comene									
Server DHCP	✓									
Port USB	USB 2.0									
Síťové rozhraní							• 1 x RJ-45 10/100 Base-TX • 2.4 GHz Wi-Fi - IEEE 802.11 b/g/n			
Update firmware	✓									
Síťové funkce							• Zabezpečený modul Wi-Fi - Podpora Dahua kamer - Automatické, inteligentní přehrávání, Konfigurace na disku, Vzdálená správa • Písek podpora po síti, Dálkové kopírování nahrávek, Vestavěný web server			
Ochrany	• Firewall SPI • VPN Passthrough • FTP/H.323/PPPoE/SIP/ISAC/IGMP • Ochrana před útoky DoS • Ochrana před útoky Ping of Death • Filtrování adres URL • Ochrana před útoky ARP • Binding IP/MAC • Ochrana před síťovými útoky TCP/UDP/ICMP Flood • Blokování identitací TCP (Sizabih FIN/Max/Null) • Blokování paketů Ping na síťové WAN • Řízení přístupu									
Rozhraní správy	• Systém centrálního řízení • Ovladač • Software Omada Controller • Hardwarový ovladač Omada • Vzdálená správa • WWW prohlížeč									
Síťové protokoly							HTTP, HTTPS, TCP/IP, IP-v4, RTPSP, UDP, NTP, DHCP, DNS, Alarm Server, P2P			
ONVIF							✓			
Přednastavená adresa IP							192.168.1.108			
Přednastavené přihlašovací jméno / heslo správce							admin /			
Porty přístupu přes www							Heslo administrátora je nutné nastavit již při prvním rozložení			
Porty přístupu přes aplikace na PC							80, 37777			
Port přístupu přes mobilní aplikaci							37777			
Podpora mobilních telefonů							37777			
							Port. 37777 nebo přístup přes cloud • Android: Aplikace zdarma <a href="#">iMMS</a> • iOS (iPhone): Aplikace zdarma <a href="#">iMMS</a>			
							Podívejte se na video, jak nakonfigurovat P2P v zapisovačích Dahua a jak použít mobilní aplikaci			

DELTA-OPTI Monika Matysiak / VAT:PL5251295225 / 60-713 Poznań, ul. Graniczna 10  
Tel.:+48 61 864 69 60 / GSM:+48 607 60 11 66 / Fax:+48 61 864 69 65 / e-mail: info@delta.poznan.pl  
Pondělí-Pátek: 8.00-19.00 / Sobota: 8.00-14.00

Vybrané vlastnosti	<ul style="list-style-type: none"> <li>Sítě VPN: IPsec VPN, LZTP VPN, PPTP VPN, Open VPN, VPN Pass-through</li> <li>Statický / dynamický routing</li> <li>WAN: PPPoE, PPTP, LZTP</li> <li>Mnohostranný adresy MAC</li> <li>Podpora DHCP klientů/serverů</li> <li>Shoda s IPv6</li> <li>IEEE 802.1Q VLAN</li> <li>Samozná kontrola přístupu</li> <li>Filtrování paketů založené na zdrojových a cílových adresách IP ACL</li> <li>Kontrola prostupnosti</li> <li>Rozměnitelné nastavení pásma</li> <li>NAT</li> <li>DMZ</li> <li>Ověřování založené na standardu IEEE 802.1x a Radius</li> <li>SNMPv1/v2c(MIB-2)</li> <li>Harmonogram resetování</li> <li>Náhled topologie a stavu sítě</li> <li>Tlačítko RESET</li> </ul>				<ul style="list-style-type: none"> <li>Plug &amp; Play</li> <li>Zařízení využívá pro přenos 1 pár kroucené šroulinky pro 1 kameru IP</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Korpus se zvýšenou odolností</li> <li>Ergonomická rukojeť</li> <li>Ochranná pásna zvlášť chránící síťové</li> <li>Hmotnost: 110 kg</li> <li>2 západky vpředu, aby se zabránilo náhodnému otevření</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Arelace zajišťující TV/monitor před sklopením</li> <li>Dvojitě rameno zaručuje stabilitu a bezpečnost</li> <li>Vestavěná vodotěsná úsadní montáž</li> <li>V ústředí: Hmoždinky, šrouby</li> </ul>						
RTSP URL										rtsp://admin.haxbo@192.168.1.108:554/cam/realmonitor?channel=1&subtype=0			
USB										Hlavní provedení rtsp://admin.haxbo@192.168.1.108:554/cam/realmonitor?channel=1&subtype=1 Rozsahový provedení 2 ks. USB 2.0			
Sériové porty													
Vstupy/výstupy alarmů													
Ovládací FFT													
Detekce pohybu													
Inteligentní analýza obrazu													
Připravená relativní vlhkost													
Připravená relativní vlhkost													
Hlavní vlastnosti													
Ovládací myši													
Součástí sady je IR dálkové ovládací													
Napájení	12 V DC / 1 A (adaptér je součástí balení)			12 V DC / 500 mA (adaptér je součástí balení)						12 V DC / 1.5 A (adaptér je součástí balení)			
Spotřeba energie	max. 7.94 W									≤ 10 W (bez HDD)			
Pracovní teplota	0 °C ... 40 °C									10 °C ... 45 °C			
Hmotnost	0.374 kg			0.14 kg		0.95 kg		4.25 kg		0.83 kg			0.006 kg
Rozměry	158 x 101 x 25 mm			120 x 33 x 33 mm				635 x 420 x (65 ... 350) mm		260 x 248 x 48 mm			86 x 54 x 1 mm
Podporované jazyky										poštinina, angličtina, bulharština, čeština, dáštinina, španělština, francouzština, řečtina, španělština, nizozemština, němčina, portugalsština, ruština, rumunština, švédština, slovinština, švédština, maďarština, italština			
Výrobce / Značka	TP-LINK	KLIMAS	KLIMAS	QOP				ART		DAHUA		SATEL	BBOLT
Žáruka	3 let	2 roky	2 roky	2 roky		2 roky		2 roky		3 roky		2 roky	2 roky

DELTA-OPTI Monika Matysiak / VAT:PL5251295225 / 60-713 Poznań, ul. Graniczna 10  
 Tel:+48 61 864 69 60 / GSM:+48 607 60 11 66 / Fax:+48 61 864 69 65 / e-mail: info@delta.poznan.pl  
 Pondělí-Pátek: 8.00-19.00 / Sobota: 8.00-14.00