







	KLEMMER ZTA-A	BLANK PANEL TIL RACK SKAB Z19-4U*P2	UNIVERSAL WIFI RANGE EXTENDER TL-RE190 2.4 GHz, 5 GHz TP-LINK	UNIVERSAL WIFI RANGE EXTENDER TL-RE550 2.4 GHz, 5 GHz TP-LINK	KABEL PIN5/RJ-TTL SATEL	CABLE COVER RECESSED INTO THE PROFILE KP-6918
						
	19.07 CHF 19.07 CHF	10.59 CHF 10.59 CHF	26.36 CHF 26.36 CHF	73.60 CHF 73.60 CHF	13.44 CHF 13.44 CHF	14.03 CHF 14.03 CHF
Støtte	ETHM-1, VERSA	...
Frekvensområde	2.4 GHz, 5 GHz	2.4 GHz, 5 GHz
Kabellængde	0.3 m	...
I pakke	...	2 stk. Prisen for pakke
Materiale	Metal / PET	Rustfrit stål - Rustning Galvaniseret stål - Profil
Bredde	...	19 "
Antennetype	3 x Antenne Indendørs	3 x rundstråleantenne - Udendørs
Højde	...	4 U
Standarder	IEEE 802.11 a/b/g/n/ac	IEEE 802.11 a/b/g/n/ac
Materiale	...	Stål-pulverlakeret
Farve	...	Sort	Sølv
Transmissionshastighed	• 300 Mbps @ 2.4 GHz • 433 Mbps @ 5 GHz	• 600 Mbps @ 2.4 GHz • 1300 Mbps @ 5 GHz
Applikation	Klemmemuffer : • Enkelt bøsning - 0.25 ... 10 mm ² , • Dobbelt bøsning - 2 x 0.25 ... 2 x 4 mm ²
Modtagerapparatets sensibilitet	2.4 GHz : • 11g 54M : -78 dBm • 11n HT20 : -75 dBm • 11n HT40 : -73 dBm 5 GHz : • 11a 6M : -94 dBm • 11a 54M : -78 dBm • 11ac HT20 MCS0 : -94 dBm • 11ac HT20 MCS8 : -73 dBm • 11ac HT40 MCS0 : -91 dBm • 11ac HT40 MCS9 : -65 dBm • 11ac HT80 MCS0 : -88 dBm • 11ac HT80 MCS9 : -62 dBm	2.4 GHz : • 54 Mbps 11g : -77 dBm @ 10% PER • HT20 mcs7 11n : -73 dBm @ 10% PER • HT40 mcs7 11n : -70 dBm @ 10% PER 5 GHz : • 6 Mbps 11a : -93 dBm @ 10% PER • 54 Mbps 11a : -76 dBm @ 10% PER • HT20 mcs8 11ac : -68 dBm @ 10% PER • HT40 mcs9 Mbps 11ac : -64 dBm @ 10% PER • HT80 mcs9 Mbps 11ac : -61 dBm @ 10% PER
LED indikatorer	5 GHz, 2.4 GHz, WLAN, Power, Signalindikator	5 GHz, 2.4 GHz, Power, Wi- Fi - Signalindikator
QSS	—	—
Arbejdsdrifter	Range Extender - signalforstærker	• Range Extender - signalforstærker • Access Point - Adgangspunktstilstand
Sikkerhedsforanstaltninger	WEP, WPA/WPA2-PSK	64/128-bit WEP, WPA/WPA- PSK2
LAN porte	—	1 x (RJ45) 10/100/1000 Mbps - Ethernet
Interface styring	WWW browser, Tether applikation	WWW browser, Tether applikation
Transmitterens styrke	< 20 dBm (EIRP) @ 2.4 GHz < 23 dBm (EIRP) @ 5.15 ... 5.35 GHz < 30 dBm (EIRP) @ 5.47 ... 5.725 GHz	• < 20 dBm @ 2.4 GHz • < 23 dBm @ 5 GHz

Hovedtræk	Holdbart værktøj, lavet af materiale af højeste kvalitet	...	<ul style="list-style-type: none"> • TP-Link OneMesh™ support • WMM (Wi-Fi Multimedia) • WPS Knap • WPS funktion gør det muligt nemt at oprette en krypteret forbindelse • RESET Knap • Adgangskontrol • Fjernadministration • Fjernkonfiguration 	<ul style="list-style-type: none"> • 2.4 GHz (450Mb/s) og 5 GHz (1300Mb/s) bånd understøtter • Intelligent LED indikator hjælper dig med at finde den bedste placering for enheden, som kan opnå optimal netværksdækning • Trådløs transmissionsstatistik • Adgangskontrol • Domæne Login Funktion • Access Point - Indbygget • WPS Knap • RESET Knap 	...	<ul style="list-style-type: none"> • Meget fleksibel • Længde : 158 mm
Strømforsyning PoE	—	—
Strømforsyning	230 V AC	230 V AC
Strømforbrug	7.0 W	≤ 16 W
Arbejdstemperatur	0 °C ... 40 °C
Tilladt relativ luftfugtighed	10 % ... 90 %
Vægt	0.4 kg	0.9 kg	0.09 kg	0.24 kg	0.05 kg	0.3 kg
Dimensioner	173 x 76 x 21 mm	...	110 x 75 x 66 mm	204 x 142 x 66 mm	...	<ul style="list-style-type: none"> • Rustning : Ø 11 mm - Indvendig diameter , Ø 14 mm - Indvendig diameter , 158 mm - Længde , • Profil : 290 x 25 x 18.5 mm
Producent / Mærke	TP-LINK	TP-LINK	SATEL	...
Garanti	2 år	2 år	3 år	3 år	2 år	2 år