




	AHD, HD-CVI, HD-TVI, CVBS, TCP/IP DVR BCS-L-XVR1601-4KE-IV 16 KANÁLŮ BCS Line	ZÁSTRČKA BNC-W/SKR-MET*P100	MOBILNÍ DRŽÁK INTERAKTIVNÍ TABULE PKC-MS0B DAHUA
			
	677.64 EUR 677.64 EUR	29.50 EUR 29.50 EUR	544.47 EUR 544.47 EUR
Standardní připevnění	Montážní rozměry : max. 840 mm (horizontála) max. 606 mm (vertikála)
V balení	...	100 ks. Cena za balení	...
Standard	AHD, HD-CVI, HD-TVI, CVBS, TCP/IP
Velikostní rozsah obrazovky	55 " ... 75 "
Video výstupy	16 ks. BNC
Typ konektoru	...	BNC Třída kabelu	...
Nosnost	180 kg
Připevňování prvků konektoru	...	Kroucení	...
Vzdálenost od montážního povrchu	—
Video výstupy	1 ks. HDMI 4K 1 ks. VGA
Připevňování obrazovky	...	Zajišťování	...
Připevňování vodiče	...	Kroucení	...
Svislé naklonění	—
Určení	...	Koncentrický kabel	...
Vodorovné otáčení	—
Průměr kabelu	...	max. 7.2 mm	...
Impedance	...	75 Ω	...
Rotace v rovině obrazovky	—
Audio vstupy	1 ks. CINCH 16 Kanálů - Podpora audia po koncentrickém kabelu, pouze HD-CVI

Materiál	...	Kov	...
Audio výstupy	1 ks. CINCH
Příklad použití	...	<ul style="list-style-type: none"> • RG6 • HFEK • Triset113 	...
Vybrané vlastnosti	...	<ul style="list-style-type: none"> • Široké pracovní pásmo • Odolnost vůči korozi 	<ul style="list-style-type: none"> • Mobilní celá konstrukce • Regulovatelná výška držáku monitoru • Snadný a univerzální připevňovací systém
Metoda komprese obrazu	AI Coding / H.265+ / H.265 / H.264+ / H.264
Rozlišení obrazových záznamů	<ul style="list-style-type: none"> • AHD / HD-CVI / HD-TVI : 8 Mpx - 3840 x 2160 , 4K-N - 1920 x 2160 , 6 Mpx - 2880 x 1920 - pouze HD-CVI , 5 Mpx - 2592 x 1944 , 4 Mpx - 2560 x 1440 , 4M-N - 1280 x 1440 , 3 Mpx - 2048 x 1536 - pouze ... AHD / HD-TVI , 1080p - 1920 x 1080 , 720p - 1280 x 720 • CVBS : 960H - 960 x 576 • IP : max. 8 Mpx - 3840 x 2160
Nastavení rychlosti záznamu	<ul style="list-style-type: none"> 8 Mpx IP @ 1 ... 25 políček/s 8 Mpx @ 1 ... 7 políček/s 4K-N @ 1 ... 15 políček/s 6 Mpx @ 1 ... 10 políček/s 5 Mpx @ 1 ... 12 políček/s 4 Mpx @ 1 ... 15 políček/s 4M-N @ 1 ... 25 políček/s 3 Mpx @ 1 ... 15 políček/s 1080p @ 1 ... 25 políček/s 720p @ 1 ... 25 políček/s 960H @ 1 ... 25 políček/s k přidělení pro každý kanál
Provozní režimy	16 x AHD / HD-CVI / HD-TVI / CVBS / IP + 16 x IP
Režim záznamu	Ruční, detekce pohybu, harmonogram
Podporované pevné disky	1 x 16 TB SATA
Externí paměťové zařízení pro zálohu dat	Ukládání jednotlivých snímků nebo nahrávek z archivu na disk USB

Vyhledání a přehrání záznamů	Vyhledání nahrávek: podle času + časová osa s druhem záznamu. Přehrávání: dopředu, rychle, pomalu, krokově Pokročilé vyhledávání (co se času týče) Synchronizace přehrávání všech kanálů, funkce Smart Search Synchronní přehrávání rozdělené na 1/4/9/16 kanálů
Síťové funkce	Plná podpora po síti, Dálkové kopírování nahrávek, Vestavěný web server max. 128 uživatelů on-line
USB	1 x USB 2.0 1 x USB 3.0
Podpora mobilních telefonů	Port: 37777 nebo přístup přes cloud • Android: Aplikace zdarma BCS Manager • iOS (iPhone): Aplikace zdarma BCS Manager
Vstupy/výstupy alarmů	—
Ovládání PTZ	Kamery IP rychlootáčivé (Speed Dome) Ovládání shodné s coax PTZ HD-CVI RS-485 - PELCO-D/P
Detekce pohybu	Rozdělení obrazovky na zóny : 22 x 18 pól detekce
Hlavní vlastnosti	<ul style="list-style-type: none"> • Zóny soukromí - max. 4 • SMD PLUS - vyhledání objektu klasifikovaného jako: člověk, silniční vozidlo, • POS - spolupráce se zařízeními instalovanými na prodejních místech a zobrazování dat z nich v podobě textu naneseného do vybraného okna kanálu, • Inteligentní analýza obrazu : překročení linie, narušení - klasifikace osob a vozidel, detekce obličeje
Obsluha myši	✓

Součástí sady je IR dálkové ovládání	✓
Napájení	12 V DC / 3 A (adaptér je součástí balení)
Barva	Černý	...	Černý
Hmotnost	1.41 kg	0.012 kg	36 kg
Rozměry	325 x 256 x 55 mm, RACK 19", 1U	Ø 14 mm x 56 mm	800 x 600 x 1530 mm
Podporované jazyky	polština, angličtina
Výrobce / Značka	BCS Line	...	DAHUA
Záruka	3 roky	2 roky	3 roky